





AGROCONCEPT
ALEGEREA NUMĂRUL UNU

**CATALOG DE UTILAJE ȘI
ECHIPAMENTE AGRICOLE**



Acest catalog este o prezentare generală a produselor și serviciilor distribuite și asigurate de compania AgroConcept în România. Toate informațiile despre produse și servicii sunt furnizate cu titlu exemplificativ și nu au caracter contractual. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări.

AgroConcept își rezervă dreptul de a efectua modificări pentru toate produsele și serviciile descrise în acest catalog, fără o notificare prealabilă.

Pentru detalii suplimentare și oferte personalizate, vă rugăm să contactați reprezentanții autorizați AgroConcept.

AGROCONCEPT	4	KVERNELAND	76
NEW HOLLAND	8	ADÂNCITOARE DE BRAZDĂ.....	78
TRACTOARE SPECIALIZATE.....	10	PLUGURI ȘI TĂVĂLUGI PACKER.....	80
TRACTOARE PENTRU ÎNGRIJIREA TERENULUI.....	12	CULTIVATOARE.....	84
TRACTOARE COMPACTE.....	13	GRAPE CU DISCURI UȘOARE.....	86
TRACTOARE CU PUTERE MAI MICĂ DE 120 CP.....	14	COMBINATOARE PENTRU PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV.....	88
TRACTOARE CU PUTERE MAI MICĂ DE 140 CP.....	18	CULTIVARE ÎN BENZI.....	90
TRACTOARE CU PUTERE MAI MARE DE 150 CP.....	20	GRAPE ROTATIVE.....	92
TRACTOARE CU PUTERE MAI MARE DE 300 CP.....	28	TOCĂTOARE.....	94
ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE.....	30	SEMĂNĂTORI ȘI SEMĂNĂTORI CU PREGĂTIRE.....	96
AGRICULTURĂ DE PRECIZIE.....	32	SEMĂNĂTORI DE PRECIZIE.....	100
COMBINE CONVENȚIONALE.....	36	MAȘINI DE FERTILIZAT.....	104
COMBINE CROSSOVER.....	44	MAȘINI DE ERBICIDAT.....	108
COMBINE TWIN ROTOR.....	46	COSITORI CU DISCURI.....	112
HEDERE PENTRU COMBINE.....	48	MAȘINI DE RĂVĂȘIT FÂNUL.....	116
COMBINE DE RECOLTAT FURAJE.....	50	GREBLE.....	118
HEDERE PENTRU COMBINE DE RECOLTAT FURAJE.....	52	PRESE DE BALOTAT CILINDRICE.....	120
COMBINE DE RECOLTAT STRUGURI.....	54	SISTEME DE ÎNFOIERE PENTRU BALOȚI CILINDRICI.....	122
PRESE DE BALOTAT CILINDRICE.....	58	TOCĂTOARE DE BALOȚI/ALIMENTATOARE.....	124
PRESE DE BALOTAT PARALELIPIPEDICE MICI.....	64	PRODUSE ISOMATCH.....	126
PRESE DE BALOTAT PARALELIPIPEDICE MARI.....	65	GERINGHOFF HEDERE PRĂȘITOARE.....	128
ÎNCĂRCĂTOARE CU BRAȚ TELESCOPIC.....	68	OLIMAC HEDERE PRĂȘITOARE.....	130
ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE PE ROȚI.....	70	MACDON HEDERE DRAPER.....	132
ÎNCĂRCĂTOARE COMPACTE.....	72	CASELLA MOTOPOMPE ȘI TAMBURI.....	134
MINI ÎNCĂRCĂTOARE MULTIFUNCȚIONALE.....	73	KONGSKILDE SEMĂNĂTORI MECANICE ȘI REMORCI TEHNOLOGICE..	136
BULDOEXCAVATOARE.....	74	MAAG CULTIVATOARE PENTRU PLANTE PRĂȘITOARE.....	138
MINI EXCAVATOARE.....	75	MORO ARATRI SCARIFICATOARE.....	139
		BRANTNER REMORCI.....	140
		JOSKIN REMORCI ȘI VIDANJE.....	142
		SUPORT ȘI SERVICII	144
		PIESE DE SCHIMB	146
		ACCESORII & UTILAJE SECOND-HAND	148
		FINANȚARE	149
		CONTACT	150

AgroConcept.

Viziune globală pentru succes național!

Dedicare permanentă față de fermierii români

AgroConcept este o companie preocupată în mod constant să atingă excelența în domeniul agriculturii, prin păstrarea unui climat de încredere, respect și colaborare în relația cu clienții și partenerii săi. Susținem dezvoltarea comunităților rurale și creșterea sustenabilă a agriculturii românești printr-o serie de investiții: 16 centre regionale dotate cu cele mai noi tehnologii de intervenție rapidă și asistență tehnică, o echipă de management formată din experți pe piața locală și internațională, o viziune globală pentru succes la nivel național.

Misiunea AgroConcept este de a genera valoare adăugată în relația cu clienții, angajații, furnizorii, partenerii, investitorii și acționarii săi: de la soluții inovatoare în business, mediu de lucru propice, la parteneriate solide și durabile.






Valori fundamentale

AgroConcept se angajează să respecte în fiecare dintre principalele sale arii de activitate următoarele direcții: dedicarea permanentă față de fermierii români, oferirea soluțiilor de maximizare a eficienței și atingerea performanței.

Valorile care guvernează activitatea AgroConcept sunt:

- **Oamenii** – AgroConcept recunoaște importanța capitalului uman implicat în activitățile companiei. Oamenii sunt nucleul afacerii și tot ei sunt motorul tuturor activităților, iar AgroConcept prețuiește forța de muncă profesionistă și dedicată.
- **Integritatea și încrederea** – AgroConcept reprezintă mărci recunoscute internațional, astfel că responsabilitatea și garanția unei bune execuții sunt preocuparea principală în stabilirea unei relații de încredere cu clienții săi.
- **Munca în echipă** – Colaborarea stă la baza activității AgroConcept și este cheia pentru atingerea obiectivelor comune. Toți participanții la procesele de lucru formează un grup omogen, orientat spre excelența în domeniul agricol și satisfacerea necesităților fermierilor locali.







Tehnologia inovatoare New Holland pentru agricultura de mâine.

Din 1895, New Holland este partenerul de încredere pe care se pot baza fermierii și cultivatorii din întreaga lume, dedicat dezvoltării continue a tehnologiilor agricole inovatoare pentru o agricultură mai eficientă și mai productivă. New Holland oferă cea mai largă gamă de echipamente agricole, cu peste 100 de linii de produse și peste 400 de modele, pentru toate tipurile de activități din agricultură. New Holland completează oferta de echipamente agricole cu o gamă de soluții avansate pentru agricultura de precizie și asistență eficientă pentru piese și servicii.

Istoria New Holland: o tradiție a inovației. New Holland a fost fondată de pionieri autentici ai agriculturii, a căror moștenire supraviețuiește în valorile ce ghidează marca în prezent.

Abe Zimmerman, care a înțeles importanța satisfacerii exigențelor clienților prin intermediul unor soluții simple și a unor servicii de asistență de încredere și al cărui mic atelier, înființat în New Holland, în Pennsylvania, în anul 1895, va deveni într-o zi o marcă de nivel mondial; **Henry Ford**, care avea obiectivul ambițios de a face astfel încât inovația și mecanizarea să fie accesibile tuturor și care, în anul 1917, a produs primul tractor de serie din lume; **Giovanni Agnelli**, care și-a dat seama că o soluție dezvoltată pentru o anumită nevoie locală poate fi extinsă, oferind agricultorilor din întreaga lume o alternativă inteligentă prin intermediul utilajelor inovatoare și ușor de utilizat, lansează în anul 1918 primul său tractor Fiat; **Leo Claeys**, care și-a dedicat cunoștințele de specialitate pentru a simplifica viața fermierilor, introducând, în anul 1952, în Europa, prima combină autopropulsată. Astăzi, la distanță de peste 125 de ani, New Holland rămâne o marcă de încredere, deschisă și inovatoare și un partener de încredere pentru agricultorii din întreaga lume.



New Holland în prezent: partenerul fermierului în fiecare sezon.

În prezent, New Holland rămâne alături de clienții săi, construind relații strânse și de durată, lucrând împreună pentru succesul acestora. Distribuitorii săi specializați garantează fiabilitate și un răspuns prompt și eficient. Cu aproximativ 2.000 de distribuitori și 5.000 de puncte de contact la nivel global, New Holland este întotdeauna la îndemâna tuturor fermierilor, pregătită să ofere cea mai vastă ofertă de produse din lume și soluțiile de care aceștia au nevoie.

New Holland ajută fermierii să lucreze în mod eficient și profitabil cu soluții lider în domeniu, axate pe inovație, sustenabilitate și o eficiență excepțională a costurilor, ca răspuns la actualele tendințe macro ale agriculturii – digitalizare și conectivitate, automatizare, sisteme alternative de propulsie.

De asemenea, este una dintre cele mai active mărci în implementarea soluțiilor de agricultură de precizie PLM™ și lucrează pentru un viitor în care agricultorii vor putea gestiona activitățile lor în mod simplu, proactiv, convenabil și transformând ferma într-un ecosistem conectat și inteligent.

New Holland a deschis drumul către agricultura sustenabilă și către combustibilii alternativi prin intermediul strategiei sale Clean Energy Leader, care a condus la dezvoltarea prototipului tractorului Methane Power, închizând astfel circuitul economiei circulare cu un tractor alimentat cu metan sau biometan, ce pot fi produse chiar de fermă. În următorii ani, marca va continua să ghideze tranziția agriculturii către combustibilii regenerabili, continuând proiectul său referitor la metan, proiect care rămâne în centrul angajamentului New Holland privind sustenabilitatea.

În România, AgroConcept, importatorul și distribuitorul exclusiv New Holland, s-a angajat să continue misiunea mărcii pe plan local și să vină constant în sprijinul fermierilor români cu soluții avansate și durabile, dezvoltate atent și cu respect față de provocările și frumusețea unică a muncii acestora.



T4F/N/V.

Aspect extraordinar, performanțe excelente.



Gama T4F/N/V a fost proiectată pentru a satisface cerințele proprietarilor de livezi și podgorii. Disponibil în trei lățimi de lucru, cu funcții avansate precum SuperSteer™ cu gestionare automată a tracțiunii, control mecanic sau electronic al efortului, cu acest model productivitatea este garantată. Motoarele F5C în patru cilindri, moderne și eficiente, oferă putere și, în același timp, economie de combustibil.





Un nou nivel de confort

Designul complet nou al cabinei a fost determinat de cerințele clienților de astăzi în ceea ce privește confortul și ergonomia. Păstrează sistemul premiat Blue Cab™ 4, introduce o platformă plată standard și încorporează caracteristici din cabinele gamelor superioare de la New Holland. Noul parbriz combinat cu designul capotei joase oferă clienților cea mai bună vizibilitate de pe piață.



T4F în versiune joasă

T4F ROPS este acum disponibil într-o versiune joasă fără cabină. O nouă punte față ce reduce înălțimea capotei motorului de la sol este opțională. În spate, o nouă platformă joasă cu cadru de protecție rabatabil, doar pentru modelele echipate cu anvelope de 20 și 24", permite operatorului să intre în toate tipurile de podgorii și livezi.

Modele		T4.80V/N/F			T4.90V/N/F			T4.100V/N/F			T4.110V/N/F			T4.120V/N/F		
Motor		F5C			F5C			F5C			F5C			F5C		
Cilindri / Capacitate cilindrică	(nr./cm³)	4/3.400			4/3.600			4/3.600			4/3.600			4/3.600		
Putere	(kW/CP)	55/74			63/86			73/99			81/110			88/120		
Transmisie																
Shuttle Command™*		16x16			16x16			16x16			16x16			16x16		
Split Command™*		32x16			32x16			32x16			32x16			32x16		
Powershuttle		16x16			16x16			16x16			16x16			16x16		
Dual Command™		32x16			32x16			32x16			32x16			32x16		
Dimensiuni																
Lățime totală minimă	(mm)	1.061	1.229	1.380	1.061	1.229	1.380	1.061	1.229	1.380	1.061	1.229	1.380	1.061	1.229	1.380
Înălțime minimă	(mm)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

*Nu este disponibil pentru modelele cu cabină

Boomer.

Mai mult decât un tractor compact.

Gama tractoarelor compacte Boomer reprezintă alegerea principală pentru operațiunile profesionale de îngrijire a terenului. Gama, ce conține șase modele Boomer, dezvoltă puteri cuprinse între 23 și 47 CP. Puteți alege de la tractoare cu echipare de bază până la tractoare foarte bine dotate pentru domenii private.



Dimensiuni compacte, nivel ridicat de confort

În ciuda dimensiunilor compacte ale gamei Boomer, caracterul ergonomic și confortul oferit de scaun contribuie la creșterea productivității.


Cea mai bună vizibilitate

Capota tractoarelor Boomer arată bine și ușurează activitatea datorită vizibilității frontale extraordinare.

Modele		Boomer 20	Boomer 25	Boomer 30	Boomer 35	Boomer 40	Boomer 50
Motor							
Cilindri / Capacitate cilindrică	(nr./cm ³)	3 / 1.125	3 / 1.320	4 / 1.500	4 / 1.800	4 / 2.500	4 / 2.500
Putere	(kW/CP)	17/23	20/27	21/28	28/38	30.6/41	35/47
Transmisie							
Mecanică		6x2	6x2	12x12	12x12	16x16	16x16
Hidrostatică		2 Game	2 Game	3 Game	3 Game	3 Game	3 Game
Priză de putere							
Spată	(rpm)	540	540	540	540	540/750/1.000	540/750/1.000
Centrală	(rpm)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Dimensiuni și mase							
Lățime totală minimă	(mm)	1.115	1.115	1.350	1.350	1.350	1.350
Masă minimă	(kg)	772	7.72	1.416	1.460	1.751	1.755

T4 S. Pur și simplu modern.

Gama T4 S asigură combinația ideală între eficiența modernă și facilitatea de operare. Modelele ROPS sunt disponibile în varianta cu tracțiune față sau tracțiune integrală, iar cabina (dotare opțională) beneficiază de o vizibilitate extraordinară datorită configurației sale cu patru montanți.



Manetă Powershuttle pentru sistemul de ridicare

O manetă hidraulică (dotare opțională), montată pe coloana de direcție, este perfectă pentru operațiunile sistemului de ridicare.



Silențios. Confortabil. Spațios.

Podeaua dreaptă face cabina mult mai spațioasă, iar deschiderea largă a portierelor facilitează accesul în cabină.

Modele	T4.55 S	T4.65 S	T4.75 S
Motor			
Cilindri/Capacitate cilindrică (nr./cm³)	3 / 2.930	3 / 2.930	3 / 2.930
Putere ISO TR14396 (kW/CP)	41/55	48/65	55/75
Transmisie			
Transmisie 8x8 Synchro Shuttle™ (30 km/h)	●	●	●
Transmisie 12x12 Powershuttle (40 km/h)	●	●	●
Transmisie 12x12 Synchro Shuttle™ (40 km/h)	●	●	●
Transmisie 20x20 Powershuttle [opțional reductor (40 km/h)]	○	○	○
Transmisie 20x20 Synchro Shuttle™ [opțional reductor (40 km/h)]	○	○	○
Sistem hidraulic			
Capacitate sist. ridicare spate la punct cuplare (kg)	3.000	3.000	3.000

● Standard ○ Opțional

T5 Utility. Întotdeauna pregătit atunci când este nevoie.

Noua gamă T5 Utility dispune acum de motoare F5 Common Rail de 3,6 litri cu o cilindree mai mare, dezvoltate de FPT Industrial, ce respectă pe deplin reglementările stricte privind emisiile Stage V și au ca rezultat un cuplu mai mare, creșteri de putere de până la 5 CP și o mai mare eficiență. New Holland a introdus Common Rail în agricultură în 2003, iar motoarele optimizate pentru gama T5 beneficiază de cea mai recentă generație a acestei tehnologii eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. Aceste motoare puternice, super silențioase, au fost îmbunătățite, iar acum dezvoltă între 80-117 CP și un cuplu de până la 506 Nm la doar 1300 rpm pentru productivitate garantată. Adăugați un raport putere-greutate de numai 34,4 kg/CP și T5 devine partenerul dumneavoastră perfect pentru agricultură.





Beneficiați de puntea față Class 1 heavy duty în dotarea standard.



Sistem frontal de ridicare integrat și priză de putere

Combinând un sistem de ridicare frontal cu o capacitate de 1.340 kg și o priză de putere cu 1.000 turații, tractorul este ideal pentru cositorile montate frontal (dotare opțională).



Sistem de ridicare spate cu capacitate ridicată

Capacitatea de ridicare spate ajunge până la 4.400 kg pentru a oferi o flexibilitate operațională mai bună.



Dual Command™: eficiență și inversări calibrate ale deplasării

Transmisia Dual Command™ 24x24 este dotată cu o cutie de viteze PowerShift™ "Hi-Lo". Activată în timpul deplasării, permite reducerea cu 15% a vitezei de înaintare și creșterea rezervei de cuplu cu până la 18%. Inversorul electrohidraulic montat pe coloana de direcție poate fi acționat cu ușurință fără a lua mâinile de pe volan. În plus, acționând butonul dedicat de pe consola din partea dreaptă, puteți selecta sensibilitatea inversorului, alegând modalitatea standard sau dinamică.

Modele	T5.80	T5.90	T5.100	T5.110	T5.120
Motor					
Cilindri / Capacitate cilindrică (nr./ cm ³)	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600
Putere - ISO 14396 (kW/CP)	59/80	66/90	74/101	81/110	86/117
Transmisie					
Synchro Shuttle™/cu reductor	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	-/-	-/-
Hydraulic Powershuttle/cu reductor	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20
Split Command™	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Dual Command™ cu reductor	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40
Dimensiuni și mase					
Rază minimă de întoarcere (mm)	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
Masă minimă (kg)	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030

T5 Electro Command. Multifuncționalitatea a devenit mai ușoară.


Agricultorii ce cresc animale și cei care au ferme mixte trebuie să fie flexibili și un tractor multifuncțional este o necesitate. Noul model T5 Electro Command răspunde acestor cerințe. Productivitatea și nivelul de confort au fost îmbunătățite datorită suspensiei față și capacității de ridicare mărite pe spate pentru a ridica echipamente și mai grele. Oglinzile retrovizoare cu unghi mărit oferă o vizibilitate perfectă, vizibilitatea permanentă fiind garantată de pachetul de lumini cu LED. Transmisia 16x16 Electro Command™ înseamnă că puteți stabili cu precizie viteza pentru deplasarea înainte și înapoi în funcție de operația efectuată deoarece utilizează puterea de la motorul compact ECOBlue™ HI-eSCR 2 Stage V.





Cuplare trepte de viteză la un alt nivel

Transmisia 16x16 Electro Command™ (dotare opțională) oferă cuplarea eficientă a celor opt trepte de viteză pentru utilizarea ambreiajului, pe lângă opțiunea "auto road" și "auto field" pentru o utilizare și mai ușoară.



Punte Terraglide™ și suspensie cabină Comfort Ride™

Terraglide și Comfort Ride au inițiat un parteneriat perfect pentru a garanta o deplasare lină atunci când lucrați pe teren denivelat (opțional).



Răspuns reglabil al cabinei

Zdruncinăturile, smuciturile și boabele vărsate aparțin trecutului datorită posibilității de reglare a sensibilității.



Electro Command™

Transmisia Electro Command™ Semi-Powershift vă permite să selectați opt trepte de viteză prin intermediul butoanelor de creștere sau reducere a vitezei de pe maneta principală. Al treilea buton selectează schimbarea gamei. Puteți schimba treptele de viteză și cu ajutorul butoanelor poziționate ergonomic pe consola Command Arc sau pe joystick-ul electrohidraulic, dacă există în dotare. Treapta de viteză utilizată este vizualizată pe monitorul amplu. Tehnologia IntelliShift™, dotare de serie, îmbunătățește calitatea schimbării treptelor de viteză, selectând automat treapta corectă pentru activitate, oferind schimbări inteligente pentru a îmbunătăți nivelul de confort și de productivitate. Viteza maximă de transport de 40 km/h este atinsă la doar 1.970 rot./min. Rezultatul? Tractorul T5 va determina reducerea costurilor legate de combustibil, precum și reducerea nivelului de zgomot din cabină.

Modele	T5.100	T5.110	T5.120
Motor			
Cilindri / Capacitate cilindrică (nr./ cm³)	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600
Putere - ISO 14396 (kW/CP)	75/101	82/110	86/117
Transmisie			
ElectroCommand™	16x16	16x16	16x16
Electro Command™ cu reductor	32x32	32x32	32x32
Dimensiuni și mase			
Rază minimă de întoarcere (mm)	4.960	4.960	4.960
Masă minimă (kg)	4.550	4.550	4.550

Noile modele T5 Dynamic Command™ & Auto Command™. Pregătiți-vă pentru eficiență și un nivel maxim de vizibilitate.



Tractoarele T5 au fost proiectate special pentru a asigura un nivel maxim de productivitate în desfășurarea unei game vaste de aplicații - pe câmp, cu încărcător, în curte sau pentru deplasările cu viteză ridicată pe drumurile publice. Această gamă versatilă este disponibilă cu noua transmisie Dynamic Command™ cu semi-powershift cu opt viteze sau cu faimoasa transmisie Auto Command™ cu variație continuă.

ECOBlue **HI-eSCR2**





Gamă Blue Power

Modelele T5.140 Dynamic Command™ și Auto Command™ sunt disponibile în configurația de top Blue Power.




Cabină Horizon™ și cotieră SideWinder™ II

Gama T5 Dynamic Command™ și Auto Command™ este acum echipată cu cabina New Holland Horizon™, cea mai bună din segment și cu noul plafon transparent cu vizibilitate ridicată.



Sistem hidraulic performant și flexibilitate pentru priza de putere

V-ați întrebat vreodată de câtă putere hidraulică aveți cu adevărat nevoie? Modelele T5 Dynamic Command™ sunt echipate standard cu o pompă cu circuit închis cu senzor de încărcare care are un debit hidraulic de 80 litri/minut; de asemenea, este disponibilă, la cerere, o pompă de 110 litri/ minut, dotare standard pe modelele T5 Auto Command™.



Punte Heavy Duty

Toate modelele gamei sunt echipate standard cu o punte HD clasa 1,5; de asemenea, este disponibilă și o punte opțională clasa 1,75, perfectă pentru operațiile cu încărcător, dar capabilă să gestioneze cu ușurință sarcinile utile ridicate, caracteristică ideală pentru transportarea cerealelor sau a baloților.

Modele		T5.110 Auto Command / Dynamic Command	T5.120 Auto Command / Dynamic Command	T5.130 Auto Command / Dynamic Command	T5.140 Auto Command / Dynamic Command
Motor					
Cilindri/Capacitate cilindrică	(nr./cm³)	4/4.485	4/4.485	4/4.485	4/4.485
Putere maximă - ISO 14396	(kW/CP)	81/110	88/120	96/130	103/140
Putere nominală- ISO 14396	(kW/CP)	74/100	81/110	88/120	96/130
Turații motor regim nominal	(rpm)	2.200	2.200	2.200	2.200
Transmisie					
AutoCommand™ (40 ECO km/h)		Transmisie cu variație continuă			
DynamicCommand™ (40 ECO km/h)		Transmisie semi-powershift cu 8 viteze			
Sisteme hidraulice					
Capacitate maximă de ridicare	(kg)	5.500	5.500	5.500	5.500
Dimensiuni și mase					
Înălțime minimă pentru cabina cu profil redus	(mm)	2.695	2.695	2.695	2.695
Greutate la gol	(kg)	8.800	8.800	8.800	8.800
Blue Power		–	–	–	○

○ Opțional – Nu e disponibil

T6. Cuplați o viteză.




Gama de șase modele T6 este pentru New Holland definiția flexibilității agricole. Puteți alege între patru modele în 4 cilindri, cu puteri ale motorului cuprinse între 145 – 175 CP, sau două modele în 6 cilindri, inclusiv gama superioară T6.180, cu o putere maximă cu EPM de 175 CP. Selectați fie un semi-powershift Electro Command™ cu patru trepte, disponibil pe T6.145, T6.155, T6.160 și T6.180, fie noul semi-powershift cu opt trepte Dynamic Command™, disponibil pe modelele T6.145 - T6.175 cu 4 cilindri dar și pentru noile T6.160 și T6.180 în 6 cilindri. Renumita transmisie variabilă continuă Auto Command™, de la New Holland, disponibilă pentru T6.145 - T6.175 în 4 cilindri și pentru noile modele T6.160 și T6.180 în 6 cilindri, oferă cea mai mare ușurință în operare. Cu un raport putere-greutate de 31,2 kg/CP, T6 este gata și așteaptă să facă față unei game complete de aplicații agricole.





Cotieră SideWinder™

Disponibilă acum cu comenzi mecanice, cotiera SideWinder™ II vă ajută să vă bucurați de un nivel ridicat de confort și de utilizare intuitivă fără egal. Toate comenzile sunt la îndemână! (dotare opțională).



Eficiență extraordinară

Modelele T6 Dynamic Command cu 4 cilindri sunt cele mai eficiente din segment, cu un consum de combustibil cu 9% mai mic.*



Funcție CustomSteer™

La modelele Dynamic Command și Auto Command puteți controla numărul de rotații ale volanului pentru a efectua o întoarcere completă (dotare opțională).



Funcționare a încărcătorului fără ambreiaj

Cu ajutorul funcției avansate Dynamic StartStop și a transmisiei Dynamic Command™, la viteze reduse de funcționare, puteți apăsa pedala la frână atunci când vă opriți, fără a fi necesară acționarea ambreiajului. Imediat ce pedala de frână a fost eliberată, tractorul va începe automat să se deplaseze din nou.

* Calculat folosind testul independent DLG PowerMix ciclu mediu și un consum de combustibil redus cu 9% la modelele cu 4 cilindri. Date din surse externe independente: rapoarte teste DLG <http://www.dlg.org/tractors.html> și UK Profi International The Farm Machinery Magazine. aplicații ale FPT Industrial, lider în tehnologia grupurilor motopropulsoare cu gaze naturale, cu o experiență de peste 20 de ani.

Modele	T6.145	T6.155	T6.160	T6.165	T6.175	T6.180
Motor						
Cilindri / Capacitate cilindrică (nr./ cm³)	4 / 4.485	4 / 4.485	6 / 6.728	4 / 4.485	4 / 4.485	6 / 6.728
Putere maximă EPM - ISO 14396 (nr./ cm³)	107/145	114/155	121/164	124/169	129/175	129/175
Putere nominală - ISO 14396 (kW/CP)	85/116	92/125	99/135	99/135	107/145	107/145
Turații motor regim nominal (rpm)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Transmisie						
Electro Command™ (40 km/h)	16x16	16x16	16x16	-	-	16x16
Electro Command™ (40 km/h ECO sau 50 km/h)	17x16	17x16	17x16	-	-	17x16
Transmisie Dynamic Command™ (40 km/h)	23x23	23x23	23x23	23x23	23x23	23x23
Transmisie Dynamic Command™ (40 km/h ECO & 50 km/h ECO)	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Auto Command™ (40 km/h ECO)	Transmisie cu variație continuă					
Auto Command™ (50 km/h ECO)	Transmisie cu variație continuă					

- Nu e disponibil * Putere max. fără EPM

T6.180 Methane Power de serie. Powered by Nature.

New Holland T6 Methane Power este primul tractor de serie din lume care funcționează 100% cu gaz metan, cheia pentru reducerea emisiilor de CO₂ fără a compromite performanța. Atunci când este alimentat cu biometan, acest tractor contribuie la completarea ciclului fundamental pentru conceptul Energy Independent FarmSM. Cu acest tractor care se alimentează direct de la rețeaua de gaz sau de la stațiile specifice de biomasă, inclusiv cele din cadrul fermei, New Holland oferă o soluție ecologică pentru toate nevoile afacerii dumneavoastră.






Sustenabilitate adevărată

Motorul oferă aceleași niveluri de putere și cuplu ca și echivalentul său diesel, dar cu o reducere de 30% a costurilor de funcționare. Biometanul produce cu 99% mai puține particule, reduce emisiile de CO₂ cu 10% și emisiile totale cu 80%, în timp ce emisiile de CO₂ sunt practic aproape de zero.



Testat și gata de lucru

De la primul prototip din 2013, New Holland a testat continuu, în întreaga lume, prototipuri de tractoare alimentate cu metan. În curând, primele tractoare de serie vor începe să apară pe câmpurile din apropierea dumneavoastră.



Independență energetică

Conceptul Energy Independent FarmSM se află în centrul strategiei New Holland Clean Energy Leader, o viziune lansată în urmă cu peste un deceniu. Tractorul T6 Methane Power este esențial în completarea conceptului Energy Independent FarmSM, închizând bucla unui ciclu complet neutru din punct de vedere al emisiilor de CO₂ - de la câmp la generarea de energie și înapoi la câmp.



Tehnologie dovedită

T6 Methane Power dispune de un motor NEF 6,7 L complet nou, dezvoltat special pentru aplicațiile agricole de către FPT Industrial, lider în tehnologia de propulsie pe gaz natural, cu peste 20 de ani de experiență și 50.000 de motoare pe gaz natural produse până în prezent.

Model		T6.180
Motor		
Cilindri / Capacitate cilindrică	(nr./cm³)	6/6.728
Putere maximă EPM - ISO 14396	(kW/CP)	132/180
Putere nominală - ISO 14396	(kW/CP)	107/145
Turații motor regim nominal	(rpm)	2.200
Transmisie		
Electro Command™ (40 km/h)		16x16
Electro Command™ (40 km/h ECO)		17x16
Electro Command™ (40 km/h) - cu reductor		32x32
Electro Command™ (50 km/h)		17x16
Sisteme hidraulice		
Capacitate maximă de ridicare	(kg)	7.864

Gama T7. Construită pe puncte forte.



Gama de unsprezece modele T7 cu ampatament lung și standard oferă acum și mai multă diversitate și versatilitate pentru agricultură prin cele trei noi modele S. Versiunile robuste T7.165 S, T7.195 S și T7.215 S sunt acum disponibile fără Engine Power Management. Disponibilă cu o gamă variată de transmisii, de la Range și Power Command™, până la premiata transmisie cu variație continuă Auto Command™, soluția T7 este cea potrivită pentru necesitățile dumneavoastră. Puteți alege între cotiera Classic sau SideWinder™ ce a stabilit un nou standard în domeniu în ceea ce privește ergonomia. Pentru un nivel excelent de siguranță și o manevrabilitate ieșită din comun, alegeți sistemul ABS SuperSteer™ (dotare opțională).





Sistem ECOBlue™ HI-eSCR 2

Gama T7 respectă standardul Stage V prin utilizarea tehnologiei HI-eSCR 2 dezvoltată de FPT Industrial. Acest inovativ sistem de tratare al gazelor de eșapament nu necesită întreținere și este o soluție patentată ce reduce costurile de exploatare.



Transmisie Auto Command™

Transmisia cu variație continuă Auto Command CVT vă permite să selectați exact viteza de lucru de care aveți nevoie și face toți pașii pentru a garanta un nivel ridicat de eficiență și de putere.



Lumini LED

Până la 20 de lumini de lucru pot fi plasate cu precizie pentru a oferi vizibilitate de 360°, chiar și în timpul celor mai întunecate nopți.

Modele Classic & SideWinder II		T7.165 S	T7.175	T7.190	T7.210	T7.225	T7.195 S	T7.215 S	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270
Motor												
Cilindri	[nr.]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Capacitate cilindrică	[cm³]	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728
Putere maximă EPM - ISO 14396	[kW/CP]	121/165*	129/175	140/190	154/210	165/225	140/190*	157/214*	165/225	180/245	191/260	198/270
Putere nominală - ISO 14396	[kW/CP]	110/150	103/140	110/150	121/165	132/180	129/175	143/195	132/180	147/200	162/220	177/240
Turații motor regim nominal	[rpm]	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Transmisie Range Command™												
Semi-PowerShift (40 km/h)		18x6	18x6	18x6	–	–	–	–	–	–	–	–
Semi-PowerShift (40 km/h ECO sau 50 km/h)**		19x6	19x6	19x6	19x6	–	–	–	–	–	–	–
Transmisie Power Command™												
Full-PowerShift (40 km/h)		–	18x6	18x6	18x6	–	18x6	18x6	18x6	18x6	18x6	–
Full-PowerShift (40 km/h ECO sau 50 km/h)		–	19x6	19x6	19x6	–	19x6	19x6	19x6	19x6	19x6	–
Transmisie Auto Command™												
Auto Command™ (40 km/h ECO)		–	Transmisie cu variație continuă					–	–	Transmisie cu variație continuă		
Auto Command™ (50 km/h ECO)		–	Transmisie cu variație continuă					–	–	Transmisie cu variație continuă		
Blue Power***		–	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○

○ Opțional – Nu e disponibil * Putere max. fără EPM ** 50 km/h nu e disponibil la modelele S *** Doar modelele Auto Command™

Noul T7 Heavy Duty cu PLM Intelligence™. Puternic și inteligent.

Noua gamă T7 Heavy Duty cu PLM Intelligence™ se bazează pe moștenirea celebrei serii de tractoare T7, extinzând și consolidând toate domeniile critice care determină succesul operațiunilor agricole moderne, pentru a oferi performanța de top și nivelurile de confort solicitate în prezent de către cele mai avansate ferme sau de către cei mai pretențioși antreprenori.





Bun venit la bordul celei mai silențioase cabine, cu un nivel de zgomot de doar 66 (dBA)

Noua cabină Horizon™ Ultra nu a devenit din întâmplare cea mai silențioasă cabină de tractor din industrie, cu doar 66 dBA. Încă de la începutul proiectului, protejarea operatorului de mediul extern a fost în centrul atenției inginerilor de la New Holland.



Monitor CentreView™

Noul monitor CentreView™, cu un afișaj foarte clar, este montat în volan pentru o linie vizuală fără obstacole. Toate informațiile cheie despre tractor sunt afișate întotdeauna în mod vizibil în fața operatorului.



Motor FPT Industrial NEF de 6,7 litri

Motorul FPT Industrial NEF dispune de tehnologia ECOBlue™ HI-eSCR 2 ce respectă reglementările Stage V privind emisiile. Furnizează o putere de până la 313 CP, menținând o eficiență impresionantă a combustibilului, cu un cuplu maxim disponibil la doar 1.400 rpm.



24 lumini cu led pentru zilele lungi de lucru

T7 Heavy Duty are o putere de iluminare impresionantă, de 49.400 de lumini. O pereche de lumini montate pe colțul din spate al cabinei sunt lumini cu rază lungă de acțiune pentru a identifica extremitatea unui implement de dimensiuni mari pe timp de noapte, în timp ce lumini similare sunt poziționate peste capotă pentru a ilumina câmpul.

Modele	T7.275 HD	T7.290 HD	T7.315 HD
Motor			
Cilindri / Capacitate cilindrică (nr./cm³)	6/6.728	6/6.728	6/6.728
Putere maximă EPM - ISO 14396 (kW/CP)	201/273	212/288	230/313
Putere nominală - ISO 14396 (kW/CP)	184/250	199/270	221/300
Turații motor regim nominal (rpm)	2.100	2.100	2.100
Transmisie Auto Command™			
Auto Command™ (40 km/h ECO)	Transmisie cu variație continuă		
Auto Command™ (50 km/h ECO)	Transmisie cu variație continuă		
Sistem PLM Intelligence™			
Monitor color IntelliView™ 12	●	●	●
Cotieră SideWinder™ Ultra	●	●	●
Manetă CommandGrip™	●	●	●
Tablou de bord InfoView™	●	●	●
Blue Power	○	○	○

● Standard ○ Opțional

T8 Genesis™ cu PLM Intelligence™. Conectat la modul în care lucrați.

New Holland a construit noul T8 Genesis™ cu PLM Intelligence™ bazându-se pe opiniile operatorilor. De la cabina regândită și proiectată pentru a vă oferi o experiență de condus mult mai comodă și practică, la comenzile intuitive de ultimă generație ce pot fi personalizate în funcție de activitatea desfășurată, fiecare detaliu a fost studiat cu atenție pentru a satisface exigențele dumneavoastră.





MyPLM@Connect gratis tip de 1 an

Vă permite să aveți la îndemână datele în timp real, direct de pe câmp. Permite o gestionare precisă a datelor pentru a îmbunătăți eficiența operațională. Toate acestea sunt acum dotare standard pentru toate modelele T8 Genesis, cu MyPLM@Connect cu transfer fișiere.



Alegeți pachetul de lumini potrivit pentru dumneavoastră

Sunt disponibile trei pachete de lumini cu LED, alcătuite din 14, 18 și 24 lumini LED în configurații diferite pentru a satisface orice exigență.



Șenile din cauciuc SmartTrax™

O soluție pentru a crește tracțiunea, pentru a reduce compactarea și pentru a extinde posibilitățile de funcționare.



Agricultură inteligentă

Noua cotieră SideWinder™ Ultra și monitorul IntelliView™ 12 oferă la îndemâna operatorului o varietate de comenzi. Stilul împrumutat din industria auto și designul intuitiv modern asigură o utilizare mult mai ușoară și mai simplă.


Modele	T8.410 Genesis	T8.435 Genesis	T8.435 Genesis
Motor			
Cilindri / Capacitate cilindrică (nr. / cm³)	6 / 8.700	6 / 8.700	6 / 8.700
Putere maximă EPM – ISO 14396 (kW/CP)	301/409	320/435	320/435
Putere nominală – ISO 14396 (kW/CP)	250/340	279/380	294/400
Turații motor regim nominal (rpm)	2.000	2.000	2.000
Transmisie			
Ultra Command™ (40 km/h)	18x4	–	–
Ultra Command™ (40 km/h ECO sau 50 km/h)	19x4	–	21x5
Auto Command™ (40 km/h ECO)	Transmisie cu variație continuă		–
Auto Command™ (50 km/h)	Transmisie cu variație continuă		–
Blue Power	○	○	○
Șenile din cauciuc SmartTrax™	○	○	○

○ Opțional – Nu e disponibil

Gama TL și noua gamă LA. Încărcătoarele New Holland pentru tractoarele New Holland.

Încărcătoarele din gamele 500TL, 700LA și tractoarele New Holland se îmbină perfect. De ce? Deoarece ambele tipuri de utilaje au fost proiectate și construite în urma consultărilor extinse cu fermierii. Ambele game oferă performanțe de încărcare ridicate și sunt perfecte pentru operațiunile de creștere a animalelor mici care necesită fiabilitate și simplitate operațională, cu autonivelare mecanică eficientă ca standard. Profilul subțire al brațului pentru modelele 700LA și liniile hidraulice ascunse îmbunătățesc vizibilitatea. Comenzile integrate măresc precizia operațională, iar funcțiile de top vor satisface chiar și cei mai pretențioși clienți.





Funcție Extra scoop

Disponibilă pe modelele 700LA, funcția păstrează plină cupa încărcătorului pe parcursul întregului ciclu de ridicare datorită unui unghi de înclinare ajustabil automat.


Modele	520TL	530TL	715LA	735LA	755LA	775LA	795LA
Putere maximă tractor (kW/CP)	60/80	77/105	90/120	105/140	130/180	170/230	+184/+250
Înălțime maximă de ridicare (m)	3,5	3,8	4,1	4,1	4,3	4,5	5,0
Capacitate maximă de ridicare (kg)	1.846	1.999	2.427	2.784	2.958	3.090	3.763
Tractoare compatibile							
T4F/N/V Stage V	●	-	-	-	-	-	-
T4 S Stage V	●	-	-	-	-	-	-
T5 Stage V	-	●	-	-	-	-	-
T5 Electro Command Stage V	-	-	●	-	-	-	-
T5 Auto Command / Dynamic Command Stage V	-	-	●	-	-	-	-
T6 Stage V	-	-	-	●	-	-	-
T7 SWB Stage V	-	-	-	-	●	-	-
T7 LWB Stage V	-	-	-	-	-	●	-
T7 HD Stage V	-	-	-	-	-	-	●
T8 Genesis™ Stage V	-	-	-	-	-	-	●

● Disponibil - Nu este disponibil

Faceți agricultură de precizie cu New Holland.

New Holland oferă o gamă întreagă de soluții complete de ghidare ce pot fi adaptate pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră individuale. Cu o gamă completă de semnale de corecție, soluția modulară New Holland poate fi utilizată pe orice utilaj! Interfețele intuitive și ușor de utilizat înseamnă că puteți folosi ghidarea cu încredere, iar software-ul Precision Land Management vă permite să descărcați și să analizați datele privind randamentul pentru a ajusta intrările și a reduce costurile. Dacă sunteți gata să începeți să economisiți timp și bani, să lucrați mai confortabil și să obțineți mai mult din fiecare sezon cu agricultura de precizie, New Holland Precision Land Management vă stă la dispoziție.





Înregistrarea și partajarea datelor în timp real

Secțiunea Farm din portalul MyPLM®Connect vă oferă posibilitatea de a analiza toate datele preluate din câmp. Aceste informații sunt înregistrate în timp real de combina dumneavoastră în timpul recoltării și pot fi transferate în mod standard folosind un stick USB. Utilizatorii pachetului MyPLM®Connect Professional vor putea partaja aceste date wireless, prin transfer de fișiere, pentru a permite analiza perfectă a operațiunilor pe teren.



Monitor XCN-1050™

O soluție de ghidare pentru fiecare client

New Holland vă oferă soluția de ghidare potrivită nevoilor dumneavoastră. Selectați nivelul de acuratețe de care aveți nevoie, apoi alegeți ghidarea manuală asistată sau opțiți pentru o operare completă cu un pachet automat de ghidare. Alegeți ghidarea New Holland pentru o funcționare perfectă. An după an.



Telematică MyPLM®Connect

Ajută responsabilii de flote să ia decizii la timp. Permite gestionarea precisă a datelor pentru a îmbunătăți eficiența operațională. Toate acestea vin acum în standard cu MyPLM®Connect. Mai mult, pentru a vă îmbunătăți operativitatea, în sistem a fost integrat complet, fără nici un cost suplimentar, serviciul New Holland Breakdown Assist.



Sistem IntelliTurn

Sistemul IntelliTurn, de întoarcere la capătul rândului, reproduce acțiunile operatorului, cu o configurare inteligentă și intuitivă, ce utilizează parametrii existenți pentru o operare facilă și maximizează eficiența pe teren, astfel încât operatorii să se poată concentra asupra sarcinilor lor. Sistemul oferă răspuns imediat cu privire la viteza ideală pentru curba viitoare.



Corecții RTK de la rețeaua AgroConcept

Datorită tehnologiei PLM RTK, rețeaua AgroConcept oferă semnal de precizie pentru orice utilaj și asigură o repetabilitate de 2,5 cm, de la an la an, oriunde pe teritoriul României. Alegeți performanța și fiabilitatea alături de acoperirea largă, pe întreg teritoriul țării.

Informații generale	PLM RTK
Aplicații	Culturi pe rânduri Cărări tehnologice Plantatoare Prășitoare Creare de suprafețe Drenaj
Durată de convergență	Instantanee
De la o trecere la altă trecere	1,5 cm
Repetabilitate de la an la an	2,5 cm
Asistență directă de la furnizorul serviciului	Da
Performanță sub copaci	Bună

AGXTEND

Echipamente și tehnologii inovatoare pentru sectorul agricol.

Gama de produse AGXTEND dispune de un grad ridicat de automatizare și este integrată în platformele agricole de precizie PLM existente în cadrul New Holland Agriculture, fiind compatibilă prin sistemul ISOBUS cu gamele de echipamente New Holland și Kverneland.

SOILXPLOER

Scanează solul în timp real

- » Economie de combustibil datorită setării automate a adâncimii de lucru
- » Mai bună cunoaștere a solului și a morfologiei sale
- » Hărți ale solului optimizate
- » Îmbunătățirea gestionării apei din sol
- » Cost redus de întreținere

compatibil

ISO BUS

CROPXPLOER

Cel mai avansat senzor de pe piață

- » Oferă în timp real date despre starea nutritivă a plantei, despre vitalitatea sa și despre cantitatea sa de biomasă și proteină
- » Păstrează un nivel de azot echilibrat în sol
- » Uniformizează nivelul de proteină al culturii
- » Îmbunătățirea gestionării apei din sol
- » Crește producția

compatibil

ISO BUS





SOIL XPLORER

SoilXplorer este un senzor avansat care permite fermierilor să exploreze și să descopere adevăratul potențial al solului.

Senzorul nu face contact cu solul, însă are capacitatea de a măsura conductivitatea acestuia prin electromagnetism, la 4 adâncimi diferite: 0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm, 85-115 cm.

Măsurătorile au un grad ridicat de precizie și permit:

- » cartografierea amănunțită a solului pentru înregistrarea eterogenității sale, pentru determinarea tipului de sol și a conținutului de apă
- » cultivarea solului la adâncimi variabile determinând gradul de compactare și controlând adâncimea de lucru a cultivatorului, astfel încât acesta să lucreze la adâncimea completă numai acolo unde este necesar.



CROP XPLORER

CropXplorer este un sistem avansat ce utilizează caracteristici și algoritmi pentru a determina rata de fertilizare în funcție de necesitățile culturilor.

Cei doi senzori optici de înaltă precizie pot capta atât necesarul de biomasă, cât și de azot, în timp ce modul Map + Overlay permite fermierilor să utilizeze hărți de randament în combinație cu măsurătorile făcute de senzori în timpul deplasării. Astfel, senzorul citește, procesează și interpretează în timp real date despre sănătatea plantei.

Cu siguranță cel mai avansat senzor de pe piață, CropXplorer este foarte ușor de instalat și utilizat. Acesta poate fi montat la sistemul de prindere în 3 puncte sau la greutatea frontală, nefiind necesară calibrarea.

Sistemul dispune de un terminal dedicat compatibil cu distribuitorii de îngrășămintă ISOBUS, precum și cu majoritatea celor non-ISOBUS capabile de VRA.

Sistemul calculează rata variabilă de aplicare și trimite informații despre cantitatea de produs ce trebuie aplicată în câmp în funcție de:

- » Modelul ales pentru VRA
- » IRMI și IBI, indicatori ai cantității de clorofilă și ai densității plantei

TC. Alegerea potrivită.

Trebuie să recoltați 150-350 hectare? Gestionați o flotă recunoscută pentru faptul că ajunge la fiecare client exact la momentul potrivit? Atunci gama TC este potrivită pentru dumneavoastră. Hederele Varifeed™ Heavy Duty recoltează și mai multe produse având o calitate excelentă. Tehnologia premiată Opti-Fan™ (dotare opțională) îmbunătățește performanțele de curățare precum și calitatea boabelor. Tehnologia ECOBlue™ HI-eSCR 2 pentru respectarea normelor Stage V oferă un consum excelent de combustibil. Liniile distincte ale produselor New Holland transformă combina TC într-un utilaj după care veți întoarce privirea. Cu un istoric de fabricare impresionant și peste 50.000 de unități vândute, liderul acestui segment vă va oferi performanțe premium de recoltare într-un pachet compact.

ECOBue HI-eSCR2






Cabina Harvest Suite™ Comfort

Noua cabină spațioasă oferă o vizibilitate excelentă și un nivel ridicat de confort pentru operator cu ajutorul scaunului de piele, radioului Bluetooth MP3 și a compartimentului amovibil cu refrigerare.



Detectare umiditate în timp real

Kitul opțional pentru detectarea umidității transmite, în timp real, informații către cabină pentru a permite calibrarea setărilor obținându-se astfel o calitate superioară a recoltei.



Monitor intuitiv InfoView™ II

Controlați și monitorizați parametrii cheie pentru recoltare pe monitorul InfoView™ II. Monitorul este poziționat cu precizie pentru ca toate informațiile utile să fie consultate cu rapiditate.



Buncăr cereale de capacitate mare

Capacitatea de 6.400 litri a buncărului de cereale mărește autonomia de recoltare și facilitează gestionarea cerealelor.

Modele		TC4.90	TC5.70	TC5.90
Putere max. la 2000 rpm - ISO 14396	(kW/CP)	129/175	129/175	190/258
Lățime de tăiere	(m)	3,96 - 6,10	3,96 - 6,10	3,96 - 6,70
Tehnologie cu 2 bătătoare		●	–	–
Tehnologie cu 3 bătătoare		–	○	○
Diametru / lățime bătător	(m)	0,607 / 1,05	0,607 / 1,30	0,607 / 1,30
Separator rotativ		○	○	○
Suprafață totală de separare (cu sep. rot. / fără sep. rot.)	(m²)	0,938	1,820 / 1,186	1,820 / 1,186
Număr scuturători		4	5	5
Suprafață separare scuturători (cu sep. rot. / fără sep. rot.)	(m²)	5,19 / 5,35	6,49 / 6,69	6,49 / 6,69
Suprafață totală de curățare	(m²)	3,44	4,3	4,3
Sistem de nivelare Smart Sieve™		Opt: 25%	Opt: 25%	Opt: 25%
Capacitate buncăr	(l)	5.000	5.200	6.400
Tip transmisie		Hydro.	Hydro.	Hydro.

● Standard ○ Opțional – Nu e disponibil

CX5 și CX6. Unice pentru toate culturile.

Combinele CX5 & CX6, cu 5 și 6 scuturători, pun la dispoziția fermierilor funcții și opțiuni unice pentru toate culturile, în orice condiții de lucru. Noua cabină Harvest Suite™ Deluxe vă oferă o experiență memorabilă de condus și de recoltat, atât ziua cât și pe timpul nopții. Opțiuni precum sistemul de cernere Smart Sieve™ cu nivelare automată și sistemul Autofloat™ reprezintă atuuri în cazul recoltării pe terenuri în pantă. Datorită contrabătătorului secțional, sistemelor Opti-Thresh™ și Multi-Thresh™, tehnologiei unice a scuturătorilor Opti-Speed™ (opțional), sistemului Opti-Fan™ (opțional) și sistemului de curățare Triple-Clean™ obțineți flexibilitate de top pentru a putea aborda orice situație.

ECOBlue **HI-eSCR2**





Cea mai bună flexibilitate pentru orice tip de cultură

Pentru a confirma versatilitatea lor extraordinară, combinele New Holland CX5 & CX6 oferă un pachet variat de soluții inteligente care asigură performanțe extraordinare pentru orice tip de cultură și în orice condiții de recoltare.



Trei modalități de gestionare a reziduurilor: distribuirea în brazde sau în miriște

Împrăștiatorul de pleavă cu rotor dublu (opțional) împrăștie pleava pe teren înainte de ieșirea paielor. Valoarea nutrițională a paielor ce vor fi balotate poate fi crescută prin direcționarea plevei către brazdele care urmează să fie balotate. Un împrăștiator de pleavă poate amesteca pleava cu paiile ce urmează a fi tocate și distribuite împreună cu acestea.



Echipare standard cu contrabătător secțional: ușor de gestionat, rapid de configurat

Reducerea timpului pentru conversie de la 6 ore la 20 minute! Atunci când treceți de la un produs la altul, puteți înlocui primele două secțiuni ale contrabătătorului, fără a fi necesară demontarea elevatorului central.



Noua cabină Harvest Suite™ Deluxe

Noua cabină Harvest Suite™ Deluxe este cu 200 mm mai lată și mai spațioasă, dispune de coloană de direcție reglabilă și de un volan cu dimensiuni reduse pentru a oferi o ergonomie îmbunătățită și o vizibilitate excelentă a hederului. Luminile de lucru suplimentare sunt dotare standard, noile balustrade din partea anterioară a combinei facilitează curățarea acestora, iar ca dotare opțională sunt disponibile covorașe încălzite.

Modele	CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Putere max. motor la 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CP)	190/258	230/313	230/313	250/340
Heder boabe Heavy Duty Varifeed™ (cursă lamă: 575 mm) (m)	4,88 - 7,62	4,88 - 7,62*	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15
Bătător				
Lățime (m)	1,3	1,3	1,56	1,56
Scuturători				
Număr	5	5	6	6
Scuturători variabile Opti-Speed™	○	○	○	○
Curățare				
Sistem de curățare cu efect în cascadă Triple-Clean™	●	●	●	●
Sistem cu nivelare automată Smart Sieve™; sistem de curățare cu adaptare automată la dimensiunea boabelor	○	○*	○	○
Ventilator				
Sistem Opti-Fan™	○	○	○	○

● Standard ○ Opțional * Nu e disponibil pe versiunea Hillside

Hillside, Laterale și Everest. Neutralizarea pantelor pentru o recoltare eficientă.

Modelele CX8.90, CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90 și CR9.90 Everest, CX5.90 Laterale și Hillside, CX6.90 Laterale, CH7.70 Laterale și TC5.90 Hillside au fost proiectate pentru a contracara pantele abrupte de pe câmp și pentru a menține sistemele de treier și de separare nivelate perfect pentru a oferi performanțe excelente de recoltare. Modelele Laterale și Everest compensează pantele laterale cu o înclinare de până la 18% și 16% pentru a păstra o încărcare uniformă a buncărului de cereale pentru o performanță excelentă a curățării. Modelele CX5.90 Hillside și TC5.90 Hillside dispun de două sisteme hidraulice pentru a compensa rampele laterale cu până la 38% și pantele laterale cu până la 10%. Acest lucru îmbunătățește confortul operatorului și, de asemenea, oferă performanțe excelente precum și boabe curate, indiferent de condițiile din teren.





Mentținerea productivității pe suprafețele înclinate

Modelele Hillside sunt echipate cu un al treilea cilindru în locașul de alimentare pentru a menține productivitatea atunci când lucrați pe cele mai înclinate suprafețe.



Roți verticale: întotdeauna

Pentru a îmbunătăți nivelul de siguranță și pentru a menține tracțiunea, o rețea de senzori se asigură că roțile combinelor Hillside rămân întotdeauna în poziție verticală.

Modele		CX5.90 Laterale	CX6.90 Laterale	CH7.70 Laterale	TC5.90 Hillside	CX5.90 Hillside	CX8.90 Everest	CR7.80 Everest	CR7.90 Everest	CR8.80 Everest	CR8.90 Everest	CR9.90 Everest
Putere max. motor la 2000 rpm-ISO14396	[kW/CP]	220/300	250/340	275/374	190/258	220/300	338/460	295/401	330/449	380/517	400/544	441/600
Lățime de tăiere	[m]	4,57 - 7,62	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15	4,57 - 5,18	4,57 - 7,62	6,10 - 12,50	4,88 - 9,15	4,88 - 10,67	6,10 - 10,67	6,10-12,50	6,10-13,70
Tehnologie cu 2 bătătoare		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehnologie cu 3 bătătoare		-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Tehnologie cu 4 bătătoare		●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Design Twin Rotor™		-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●
Număr scuturători		5	6	-	5	5	6	-	-	-	-	-
Diametru rotor	[mm]	-	-	542	-	-	-	432	432	432	559	559
Suprafață totală de curățare	[m²]	4,32	5,21	-	4,32	4,32	6,5	5,4	5,4	5,4	6,5	6,5
Sistem de nivelare Smart Sieve™		○	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistem de curățare cu nivelare		-	-	-	-	-	○	●	●	●	●	●
Opțional, sistem de nivelare pantă Laterale	[%]	18%	18%	18%	-	-	-	-	-	-	-	-
Opțional, sistem de nivelare pantă Everest	[%]	-	-	-	-	-	15%	16%	16%	16%	15%	15%
Opțional, sistem de nivelare Hillside (Side-Hill / Up-Hill / Down-Hill)	[%]	-	-	-	38 / 30 / 10	38 / 30 / 10	-	-	-	-	-	-
Capacitate buncăr cereale standard/ Hillside	[l]	8.300	9.300	9.300	6.400	7.300	12.500	9.500	9.500	12.500	12.500	12.500


● Standard ○ Opțional - Nu e disponibil

CX8. Tone de versatilitate.



Încă de la lansarea în anul 2001, gama New Holland CX s-a impus în segmentul combinelor super convenționale și în prezent, după douăzeci de ani, New Holland a hotărât să redefinească productivitatea recoltării. Gama CX8 oferă o productivitate fără egal și a crescut deja impresionanta capacitate operațională. Premiat de experți, noul bătător Ultra-Flow™ (opțional) îmbunătățește performanțele de treier, cu un flux de recoltare mult mai liniar, o funcționare mult mai silențioasă, un consum redus de combustibil și o creștere a capacității cu până la 10%. Această gamă dispune, de asemenea, de o serie vastă de comenzi în cabină, ce permit gestionarea separatorului rotativ oferind o creștere cu 10% a productivității zilnice, deschiderea sitelor și alegerea între modul de lucru tocare paie sau lăsarea acestora în brazdă.

ECOBlue**HI-eSCR2**




Tehnologie Opti-Clean™

Sistemul Opti-Clean™ (opțional) optimizează cursa și unghiul de lansare în sistemul de curățare și îmbunătățește cu până la 20% capacitatea de curățare.




Iluminare pentru recoltare pe timpul nopții

Noul pachet de lumini cu LED vă permite o vizibilitate excelentă de până la 400 m.



Bătător Ultra-Flow™

New Holland a dezvoltat bătătorul Ultra-Flow™ pentru a îmbunătăți performanțele generale de treier. Bătătorul secțional dispune de bare adecvate pentru boabele mici și poate fi configurat pentru porumb. Acest sistem oferă un flux constant de recoltă și o capacitate îmbunătățită cu până la 10%.



Scuturători Opti-Speed™ cu viteză variabilă

Sistemul exclusiv Opti-Speed™ (opțional) reglează automat viteza scuturătorilor în funcție de tipul produsului și de înclinarea terenului pentru a se asigura că fiecare boabă ajunge în buncăr.

Modele	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Putere max. motor la 2.000 rpm - ISO 14396 (kW/CP)	275/374	305/415	338/460
Lățime de tăiere (m)	5,18-10,67	6,10-12,50	6,10-12,50
Tehnologie cu 4 bătătoare	●	●	●
Diametru / lățime bătător (m)	0,75 / 1,56	0,75 / 1,56	0,75 / 1,56
Separator rotativ	●	●	●
Suprafață totală de separare (m²)	2,54	2,54	2,54
Număr scuturători	6	6	6
Zonă de separare scuturători (m²)	5,93	5,93	5,93
Suprafață totală de curățare (m²)	6,5	6,5	6,5
Sistem de curățare cu nivelare	○	○	○
Capacitate buncăr cereale (t)	9.500/11.500	11.500	12.500

● Standard ○ Opțional



Novedad Técnica
Firma 2014 (España)




CH7.70.

Tot ce este mai bun din cele două lumi.

New Holland a combinat excepționala tehnologie de separare Twin Rotor™ cu bătătorul eficient și cu diametru mare al combinelor sale convenționale pentru a lansa un concept complet nou Crossover Harvesting™: CH7.70. Gama CH creează un nou segment, între cel al modelelor convenționale din gama medie și cele bi-axiale de vârf, la fel ca ilustrul său predecesor, gama TF din anii '80. Dispune de renumita tehnologie de recoltare ce include sistemul Opti-Thresh™, sistemul de curățare în cascadă Triple-Clean™, sistemul Smart Sieve™ care neutralizează pantele laterale.

ECOBlue HI-eSCR2





Cel mai mare bățător din segment

Bățătorul cu diametrul de 600 mm, cel mai mare din segment, dispune de un variator nou de mare capacitate pentru a controla viteza bățătorului. Este reglat confortabil din cabină pentru a adapta perfect viteza la tipul de cultură și la condițiile de lucru din teren.




Excelența separării Twin Rotor™

Sistemul de separare Twin Rotor™ de 21" cu o lungime de 3,45 metri, montat pe combina CH, oferă cea mai mare zonă de separare din segment, de 2,9 m².




Ghidare automată EZ-Pilot Pro


Acest sistem de ghidare integrat instalat din fabrică utilizează monitorul color cu ecran tactil IntelliView™ IV pentru a gestiona toate funcțiile de ghidare. Cu o precizie de până la 1-2 centimetri, acesta oferă repetabilitate și acuratețe adevărate.



VITEZĂ SCĂZUTĂ A
VENTILATORULUI



VITEZĂ MEDIE A
VENTILATORULUI



VITEZĂ MARE A
VENTILATORULUI

Sistemul Opti-Fan™ cucerește dealurile

Sistemul Opti-Fan™ compensează automat variațiile de viteză a cerealelor în sistemul de curățare atunci când se lucrează pe plan înclinat: viteza ventilatorului se va reduce automat atunci când lucrați în rampă pentru a preveni pierderea de boabe prețioase în spatele combinei și va crește la deplasarea în pantă pentru a preveni înfundarea sistemului de curățare.

Model	CH7.70
Putere max. motor la 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CP)	275/374
Heder pentru cereale Varifeed™ de mare capacitate (cursa cuțitului de 575 mm) (m)	4,88 - 9,15
Bățător standard / universal	● / ○
Lățime (mm)	1560
Tehnologie Crossover	Separare Twin Rotor™
Diametru / lungime rotor (mm)	542 / 3.454
Viteză min. / max. (rpm)	400 / 700
Sistem de curățare cu efect în triplă cascadă Triple-Clean™	●
Corecția pantei laterale la pre-sit și sita superioară (%)	25
Sistem de curățare cu nivelare automată Smart Sieve™: adaptare automată la mărimea bobului	●
Sistem Opti-Fan™	●
Număr de palete	6

● Standard ○ Opțional

CR Revelation. Cea mai productivă combină New Holland. Este un lucru cert.



Acum peste 45 de ani, New Holland a revoluționat modul de recoltare prin lansarea inovatoarei tehnologii bi-axiale Twin Rotor™ pentru combine. În prezent, ultima generație de combine CR Revelation continuă linia genealogică a combinelor bi-axiale pure, oferind agricultorilor din întreaga lume o calitate imbatabilă a boabelor și a paielor datorită acțiunii delicate cu mai multe treceri. Pe prima poziție a gamei se află modelul CR10.90: cea mai puternică și productivă combină New Holland din toate timpurile, azi oferind o putere de peste 700 CP. Caracteristici inovatoare precum noul sistem automatizat IntelliSense™, noile palete ale rotoarelor reglabile de la distanță Dynamic Flow Control™, tehnologia Dynamic Feed Roll™ și noul sistem Opti-Spread™ Plus pentru gestionarea reziduurilor și o lățime excepțională de împrăștiere, continuă să garanteze că modelele CR Revelation se află întotdeauna printre cele mai avansate și productive utilaje din lume.

ECOBlue HI-eSCR2






Buncăr de cereale cu performanțe ridicate

La modelele cu buncăr de cereale de 14.500 litri, pentru o utilizare facilă și pentru a preveni pierderile de boabe, tubul de descărcare și șnecurile transversale dispun acum de transmisii divizate astfel încât operatorul să poată goli complet șnecul la terminarea fiecărui ciclu de descărcare.



Sistem de inversare pentru Dynamic Feed Roll™

Noul sistem de inversare (opțional) avertizează imediat operatorul în momentul existenței unei blocări de produs în Dynamic Feed Roll™. Folosind ecranul dedicat de pe monitorul IntelliView, va fi utilizată o modalitate manuală sau un ciclu repetat de inversare până când blocajul este îndepărtat.



Performanțe extraordinare pe parcursul întregii zile

Testele au demonstrat că în cursul unei zile lungi de recoltare, tehnologia IntelliSense™ oferă performanțe net superioare, chiar și atunci când sunt comparate cu cele ale operatorilor experimentați. Sistemul verifică la fiecare 20 secunde și va selecta cea mai bună strategie dintre cele peste 280 milioane posibilități. Așezați-vă comod, relaxați-vă și lăsați noul model CR cu tehnologie IntelliSense™ să îmbunătățească productivitatea dumneavoastră.



60.000 de fermieri în întreaga lume

New Holland a inventat conceptul Twin Rotor™ acum peste 45 ani și, timp de șase decade, a continuat rafinarea și perfecționarea acestei tehnologii pentru a oferi agricultorilor o capacitate operațională din ce în ce mai mare și o calitate din ce în ce mai bună a boabelor și paielor. Începând cu anul 1975 și cu lansarea modelului revoluționar TR70, peste 60.000 combine Twin Rotor au lucrat pe câmpuri pentru a duce recoltarea la bun sfârșit.

Modele	CR7.80	CR7.90	CR8.80	CR8.90	CR9.90	CR10.90
Putere max. motor la 2000 rpm - ISO 14396 [kW/CP]	305/415	338/460	380/517	400/544	441/600	515/700*
Lățime de tăiere [m]	4,88-9,15	4,88 - 10,67	6,10 - 10,67	6,10 - 12,50	6,10 - 13,70	6,10 - 13,70
Tehnologie de treier și separare	Twin Rotor™ design					
Diametru rotor [mm]	432	432	432	559	559	559
Lungime rotor [m]	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638
Sistem Opti-Clean™	●	●	●	●	●	●
Suprafață totală de curățare [m²]	5,4	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5
Sistem de curățare cu nivelare	●	●	●	●	●	●
Capacitate buncăr de cereale [l]	10.500	11.500	12.500	12.500/14.500	12.500/14.500	14.500

● Standard * Puterea suplimentară este disponibilă la descărcare și tăiere

Hedere pentru combine. Succesul se cunoaște de la început.

O recoltare de succes începe cu hederul potrivit, pentru că puteți procesa doar ceea ce ați pus efectiv în combină. Montând un heder New Holland, veți debloca întregul potențial de recoltare al combinei. Fie că lucrați pe teren denivelat sau pe câmpurile larg deschise care se întind pe kilometri sau dacă recoltați cereale mici, rapiță, porumb, soia, in, fasole, semințe de iarbă, trifoi sau chiar mei, un heder New Holland va livra performanță superioară. Pe toate terenurile. În toate culturile. Pretutindeni. Întotdeauna.



Hedere cu bandă

Hederele cu bandă, de mare capacitate, disponibile în varianta rigidă sau flexibilă și cu lățimi cuprinse între 9,15 m și 13,70 m, sunt ideale pentru combinele New Holland vârf de gamă. Un rabator cu șase bare alimentează recolta pe banda transportoare asigurând un debit constant de produs. Șneclul cu diametru mare, dotare opțională, funcționează pe întreaga lungime a hederului pentru a împinge produsul, obținându-se o alimentare uniformă. Hederele cu bandă Superflex oferă performanțe de tăiere uniformă pe teren denivelat, folosind un sistem de flotare cu arc din cauciuc pentru urmărirea solului.



Cărucioare pentru hedere

Disponibile pentru hederele Varifeed™ de 7,62 m până la 12,5 m, noua gamă de cărucioare New Holland pentru hedere, cu patru roți motrice, oferă siguranță, stabilitate și manevrabilitate excelentă la viteze de până la 40 km/h. Brațele cu aliniere și sistemul de blocare cu pini asigură un timp minim de oprire pentru desprinderea hederului. Un compartiment de depozitare cu închidere și o roată de rezervă la bordul echipamentului completează pachetul.



Hedere Varifeed™

Hederele Varifeed™, disponibile cu dimensiuni între 5,48 m și 12,5 m, oferă flexibilitate datorită posibilității de reglare a platformei de tăiere de până la 575 mm, garantând astfel o recoltare eficientă și o alimentare corectă. Mai mult, puteți regla poziția platformei de tăiere direct din confortul cabinei.



Hedere Super-flex

Mențineți înălțimea uniformă a miriștii pe terenurile denivelate. Cum? Hederul se flexează cu până la 10 cm pentru a urmări perfect conturul terenului datorită unui sistem exclusiv, brevetat, de flotare cu arc din cauciuc. Sunt disponibile cu dimensiuni între 6,10 m și 9,15 m.



Culegătoare de porumb

Disponibile în varianta cu 6, 8 și 12 rânduri, divizoarele ajustabile transportă mai mulți coceni în siguranță în utilaj.

Hedere High Capacity

Disponibile cu dimensiuni între 3,90 m și 9,15 m.



Hedere Pick-up

Disponibile în varianta de 3,65 m cu cureauă simplă și în varianta de 4,57 m cu trei curele, aceste hedere eficiente permit recoltarea culturilor sub formă de brazdă, oferind rezultate extraordinare.

FR Forage Cruiser. Performanțe maxime.

De peste jumătate de secol, New Holland conduce segmentul combinelor pentru recoltarea furajelor datorită unei serii lungi de soluții inovatoare care au revoluționat acest tip de recoltare. Noul model FR920, vârf de gamă, duce recoltarea New Holland pentru furaje la un alt nivel. Performanțele excelente de tocare, aflate în topul segmentului, se asociază unui nivel ridicat de confort oferit operatorului. Capacitatea și productivitatea au fost îmbunătățite cu ajutorul unui flux mai bun de produs și sunt completate de un design îndrăzneț ce poartă marca New Holland. Producătorii profesioniști de fân și furaje, biomasă, precum și agricultorii la scară largă, corporațiile agricole și cele ce produc energie, toți vor găsi un loc în flota lor pentru un FR Forage Cruiser.

ECOBlue HI-eSCR2





Tehnologia ActiveLOC™ oferă reglarea lungimii de tăiere în funcție de umiditate

Tehnologia revoluționară ActiveLOC™ controlează lungimea de tăiere în funcție de gradul de umiditate măsurat în timp real. Rezultatul: creșterea densității rampei și o mai bună calitate a silozului.



Cabină spațioasă și silențioasă

Gama de combine pentru recoltat furaje, FR Forage Cruiser, vă oferă o casă departe de casă în timpul zilelor lungi de lucru. Cabina spațioasă oferă o vizibilitate de 360° de neegalat și vă puteți bucura de tot acest spațiu în liniște, nivelul de zgomot fiind de numai 76 dB(A).



Lăsați modelul FR să umple remorca pentru dumneavoastră

Sistemul IntelliFill™ umple automat și complet remorca fără a exista pierderi și fără a fi necesară intervenția operatorului.



Modalitate ECO a sistemului de gestionare motor pentru îmbunătățirea eficienței

Modalitatea ECO a sistemului de gestionare motor se asigură că motorul este întotdeauna în sarcină comparativ cu un regim presetat astfel încât să ofere eficiență operațională și performanțe excelente.

Modele	FR480	FR550	FR650	FR780	FR920
Motor					
Putere max. la 2000 rpm - ISO 14396 (kW/CP)	350/476	400/544	480/653	570/775	670/911*
Sistem PowerCruise™ II	●	●	●	●	●
Alimentare					
Lățime deschidere de alimentare (mm)	860	860	860	860	860
Sistem MetaLoc™	●	●	●	●	●
Tambur de tăiere					
Lățime cadru tambur de tăiere/diametru tambur de tăiere (mm)	900 / 710	900 / 710	900 / 710	900 / 710	900 / 710
Procesor recoltă					
Lățime / diametru role procesor recoltă (mm)	750 / 250	750 / 250	750 / 250	750 / 250	750 / 250
Sistem Variflow™	●	●	●	●	●
Suflantă					
Lățime / diametru suflantă (mm)	750 / 525	750 / 525	750 / 525	750 / 525	750 / 525

● Standard * la 1800 - 2000 rpm

Hedere pentru combine de recoltat furaje. Furaje de calitate superioară.

New Holland a dezvoltat o gamă largă de hedere pentru combinele de recoltat furaje FR pentru a se asigura că utilajul dumneavoastră este productiv timp de 365 zile pe an. Rezultatul: prestatorii de servicii vor putea satisface toate cerințele clienților, oferind exact hederul potrivit. Dacă clientul este un fermier sau un producător de energie, aveți la dispoziție hederul potrivit. Dacă trebuie să recoltați fân, porumb, arbuști sau dacă trebuie să transportați direct recolta, aveți la dispoziție hederul potrivit. Aceste hedere de mare capacitate garantează că necesarul modelelor FR va fi întotdeauna satisfăcut.





Hedere pentru porumb

Hederele pentru porumb, cu discuri mici, sunt perfecte pentru recoltele mai mici în timp ce varianta cu discuri mari a fost dezvoltată pentru produsele mai înalte.



Hedere Pick-up

Disponibile cu lățime de lucru de 3 m cât și cu lățime de lucru de 3,8 m, aceste hedere acționează chiar și în cele mai dense rânduri, ceea ce înseamnă că silozul își păstrează calitatea excelentă.



Heder pentru arbuști

Dotat cu două rânduri de lame, acest heder poate tăia tulpini cu o grosime de până la 150 mm astfel încât acest model este ideal pentru producătorii de energie.




Heder cu tăiere directă

Oferind recoltare de mare viteză dintr-o singură trecere, hederul de 6 metri taie întreaga recoltă și iarba cu ajutorul celor 14 discuri de tăiere ce garantează o tăiere extrem de fină.

Braud 9000N. Excelență pe toate tipurile de teren.

Gama Braud 9000N este ideală pentru producătorii care au un spațiu îngust între rândurile de vie. Modelul 9080N este echipat cu un heder pentru recoltare. Modelul 9070N este similar unui tractor cu ampatament scurt. Operatorii se pot bucura de un nivel superior de confort în cabina Blue Cab™ 4, izolată fonic și presurizată, ce dispune de tehnologie avansată de filtrare, perfectă pentru erbicidare. După ce hederul de recoltare este demontat, Braud 9080N se transformă într-un echipament multifuncțional, pe întreaga durată a anului, ce erbicidează, strânge frunzele și utilizează echipamente pentru pregătirea solului.



Distanța dintre rânduri

Ideal pentru podgorii cu o distanță între rânduri cuprinsă între 0,95 – 1,5 metri.



Proiectată împreună cu Berthoud

Combina puternică Braud 9080N este potrivită pentru toate aplicațiile în podgoriile cu spații reduse între rânduri. Proiectată împreună cu Berthoud Cruiz'Air, modelul Braud 9080N se transformă în mașina de erbicidat perfectă.

Modele	Braud 9070N	Braud 9080N
Putere motor – ISO 14396 [kW/CP]	129/175	129/175
Lățime variabilă cadru, din cabină	●	●
Valve hidraulice / Număr	● / 7	● / 7
Blue Cab™ 4	●	●
Heder cu oscilație		
Pivotare cu nivelare automată	–	●
Număr standard scuturători	–	12
Capacitate buncăr din oțel inoxidabil (l)	–	Versiune 1x1.400 / 1x1.100 pentru Opti-Grape™
Desciorchinător – Separator	–	○
Opti-Grape™	–	○
Număr aspiratoare	–	2 (1 pentru versiunea Opti-Grape™)


● Standard ○ Opțional – Nu e disponibil

Braud 7030M, Braud 9070M.

Setează standardul în materie de recoltat struguri.

Dacă vă gândiți la combinele de recoltat struguri, probabil că vă vin în minte modelele Braud 7030M și Braud 9070M, potrivite pentru majoritatea operațiunilor cu spațiu intermediar între rânduri. Sistemul brevetat Opti-Grape™, premiat cu medalia de aur Sitevi 2013, se află deasupra buncărului. Prin intermediul unei perne de aer acesta îndepărtează chiar și cele mai mici impurități și corpuri străine pentru a preveni amestecarea acestora cu strugurii, îmbunătățind astfel calitatea generală a recoltei.

ECO Blue HI-eSCR



Distanța dintre rânduri

Ideal pentru podgorii cu o distanță între rânduri cuprinsă între 1,3 - 1,6 metri.



Sistemul Opti-Grape™


Sistemul special de curățare delicată elimină până la 99,9% din corpurile străine prezente pentru a obține cele mai curate boabe de struguri.

Modele	Braud 7030M	Braud 9070M
Putere motor – ISO 14396 [kW/CP]	94/128	121/164
Heder cu oscilație		
Pivotare cu nivelare automată	●	●
Număr standard scuturători	12	14
Lungime etanșă a compartimentelor de colectare (mm)	1.900	2.300
Număr compartimente de colectare	2x54	2x63
Capacitate buncăr din oțel inoxidabil (l)	2.300	2.360/3.100*
Desciorchinător – Separator	○	○
Opti-Grape™	○	○
Număr aspiratoare	2	2

● Standard ○ Optional * 2.600 l capacitate max. buncăr pentru Opti-Grape™

Braud 8030L și Braud 9000L. Peste 40 de ani de excelență în recoltarea podgoriilor de dimensiuni mari.

Noua generație Braud 8030L și combina de mare capacitate Braud 9000L sunt echipate cu sistemul de recoltare lider în segment, BRAUD SDC. Tijele de scuturare, montate independent, pot fi controlate pentru a garanta recoltarea delicată pentru a obține o flexibilitate maximă și pot fi activate sau dezactivate rapid și ușor, în funcție de cantitatea recoltei. Noul model Braud 9000L este perfect pentru operațiile de mare capacitate.



Distanța dintre rânduri

Ideal pentru podgorii cu o distanță între rânduri de minim 1,6 metri.



Configurarea buncărului lateral

Configurarea buncărului lateral, dotare opțională, pe modelele Braud 9000L și 9090L permite o flexibilitate a descărcării precum și o vizibilitate mai mare a remorcii.

Modele	Braud 7030L Plus	Braud 8030L	Braud 9030L	Braud 9050L	Braud 9050L Plus	Braud 9070L	Braud 9070L Plus	Braud 9090L
Putere motor – ISO 14396 (kW/CP)	94/128	94/128	106/144	106/144	106/144	121/164	121/164	134/182
Ampatament (m)	2,78	2,78	2,93	2,93	3,05	2,93	3,05	3,05
Heder cu oscilație								
Pivotare cu nivelare automată	●	●	●	●	●	●	●	●
Număr standard scuturători	10	14	10	14	14	14	14	14
Lungime etanșă a compartimentelor de colectare (mm)	1.900	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Număr compartimente de colectare	2x54	2x58	2x63	2x63	2x65	2x63	2x65	2x65
Capacitate buncăr din oțel inoxidabil (buncăr dublu) (l)	2.500/2.800	2.500/2.800	3.100/3.600	3.100/3.600	3.700	3.100/3.600	3.700	3.700/4.000
Desciorchinător – Separator	○	○	○	○	○	○	○	○
Configurare buncăr lateral (l)	–	–	–	–	○: 3.000	○: 3.000	○: 3.000	○: 3.000
Opti-Grape™	–	–	–	○	○	○	○	–
Număr aspiratoare	2	2	2	2 ● / 4 ○	4 ●	2 ● / 4 ○	4 ●	4

● Standard ○ Opțional – Nu e disponibil

Braud 9090X.


Specialistul în recoltarea strugurilor la scară largă.

Modelul reprezentativ Braud 9000X este potrivit pentru cei mai mari producători de struguri. Noul sistem de nivelare automată și de control al înălțimii reglează automat utilajul pentru a menține înălțimea hederului de preluare indiferent de înclinarea solului. Sistemul unic Noira transferă cu delicatețe strugurii în buncăr cu pierderi minime.



Test de performanță pentru recoltarea strugurilor New Holland

Câți struguri curățați de pe ciorchine puteți recolta în opt ore? Noul model New Holland Braud 9090X răspunde acestei întrebări în cadrul unui test de performanță certificat de SGS: 197,6 tone de struguri curățați de pe ciorchine ce corespund unui număr aproximativ de 200.000 sticle de vin Shiraz. Toate acestea cu o rată MOG (material diferit de struguri) extrem de scăzută de 1,0%, pierderi minime și consum redus de combustibil de doar 0,99 litri la tona recoltată.



Distanța dintre rânduri

Ideal pentru podgorii cu o distanță între rânduri de minim 2,2 metri.

Modele	Braud 9090X
Putere motor – ISO 14396 (kW/CP)	134/182
Heder cu oscilație	
Pivotare cu nivelare automată	●
Număr standard scuturători	24
Lungime etanșă a compartimentelor de colectare (mm)	2.500
Număr compartimente de colectare	2x68
Capacitate buncăr din oțel inoxidabil (l)	3.200
1600l + transportor lateral	○
Desciorchinător – Separator	○
Număr aspiratoare	4

● Standard ○ Opțional – Nu e disponibil

Roll Baler. Încântate să recolteze. Pregătite pentru fân.

Doriți un utilaj de balotat profesional? Atunci noua generație Roll Baler ar trebui să fie prima dumneavoastră opțiune. Cele două modele Roll Baler 125 și Roll Baler 125 Combi sunt pregătite să redefinească etalonul în ceea ce privește densitatea baloților și ușurința de înfoliere a acestora. Mai mult, atunci când designul elegant și construcția premium sunt combinate cu o densitate uniformă a baloților, cu o serie de caracteristici noi și o fiabilitate dovedită, veți observa o creștere spectaculoasă a ratei productivității.





Formare uniformă a baloților

18 role heavy duty cu diametrul de 200 mm păstrează în permanență contactul cu materialul pentru o densitate optimă și o umplere uniformă.



ISOBUS în echipare standard

Modelele Roll Baler 125 au conectare completă ISOBUS cu toate tractoarele compatibile. Monitorul New Holland IntelliView™ IV poate fi folosit și cu tractoare non-ISOBUS.



O nouă bară de tracțiune, un nou pick-up

New Holland a re proiectat complet partea frontală a modelelor Roll Baler 125, începând cu o bară de tracțiune complet nouă și continuând până la un nou pick-up New Holland cu o lățime de 2,3 m.



Design compact pentru o bună stabilitate

Modelele Roll Baler 125 sunt construite să lucreze pe cele mai dificile suprafețe. Chiar și în situația în care camera de presare este plină sau înfoliatorul modelelor Combi este în funcțiune, centrul de greutate rămâne jos.

Modele		Roll Baler 125	Roll Baler 125 Combi
Diametru balot	(m)	1,25	1,25
Lățime balot	(m)	1,22	1,22
Lățime pick-up	(m)	2,3	2,3
Număr degete elastice / băi suport		160/5	160/5
Tip alimentare		Rotor	Rotor
Sistem tocare CropCutter™ II	(nr. cuțite)	20 max.	20 max.
Cameră de presare			
Tip		Sistem cu cilindri profilați	Sistem cu cilindri profilați
Număr cilindri		18	18
Diametru cilindri	(mm)	200	200
Legare			
Mod legare		Plasă	Plasă / Folie
Legare mod siloz (Combi)		-	●

● Standard – Nu este disponibil

Roll-Belt. Schimbă modul tău de a balota.



Aveți nevoie de baloți de diferite mărimi sau lucrați cu o varietate de culturi? Atunci gama Roll-Belt™, disponibilă cu două mărimi pentru camera de presare, de 1,5 sau 1,8 metri, este alegerea potrivită. Aceste modele cu cameră de presare variabilă, echipate cu 4 curele cu o lățime foarte mare de 273 mm, asigură un contact permanent cu materialul și reduc pierderile. Noul pick-up mărește capacitatea de lucru cu până la 20%: rola de alimentare amestecă materialul pentru o alimentare uniformă iar rola de protecție menține presiunea pentru o alimentare constantă. Sistemul de alimentare ActiveSweep™ preia materialul de la pick-up direct către camera de presare pentru gestionarea delicată a produsului. Sistemul unic de aplicare a plasei de balotat distribuie plasa direct pe balot pentru a evita greșelile în procesul de legare a acestuia. În plus, noul monitor Bale Command™ Plus II vă facilitează controlul preseii de balotat.





Sistem IntelliBale™

Oprirea automată a tractorului, legarea și deschiderea / închiderea capacului pentru o lucrare de balotat și mai eficientă.



Tehnologie Drop floor

Deblocarea rotorului de alimentare din confortul cabinei prin simpla acționare a unui levier de comandă.



De pe drum gata de lucru în câmp, foarte rapid

Sistemul complet nou al roților de copiere a terenului permit transformarea modelelor Roll-Belt din modul drum în modul câmp prin simpla comutare a roților în poziția dorită.



Senzor de măsurare a umidității

Nu doar capacitatea de lucru contează, calitatea materialului ce urmează a fi balotat este de asemenea importantă. Noul model de senzor de măsurare a umidității transmite către monitor informații exacte în timp real. Monitorizarea instant sau prin media valorilor măsurate pentru umiditate garantează valori exacte pentru toate condițiile de lucru.

Modele	Roll-Belt 150			Roll-Belt 180		
	ActiveSweep	SuperFeed	CropCutter	ActiveSweep	SuperFeed	CropCutter
Diametru minim (cm)	90			90		
Diametru maxim (cm)	150			180		
Lățime (cm)	120			120		
Lățime pick-up (standard / opțional) (m)	2,0 / –	2,0 / 2,3		2,0 / –	2,0 / 2,3	
Sistem alimentare	Rolă superioară/melc	Rotor lățime 455 mm configurație cu degete în W		Rolă superioară/melc	Rotor lățime 455 mm configurație cu degete în W	
Tocător CropCutter™ (nr. cuțite)	–	–	15	–	–	15
Mod formare balot	Roll-Belt™			Roll-Belt™		
Legare balot (standard / opțional)	Sfoară / Plasă			Sfoară / Plasă		
Sistem de legare EdgeWrap™ Duckbill	●			●		

● Standard – Nu este disponibil

Gama BR.

O presă de balotat pentru orice lucrare.

Gama de prese BR cu cameră de presare fixă este echipată cu sistemul Roll-Bar™ prin care se asigură un contact permanent cu materialul de balotat chiar și în cele mai umede condiții de lucru. Specificați ce presă de balotat ar satisface exigențele dumneavoastră și puteți opta pentru sistemul de legare cu sfoară sau cel cu plasă, sistemul CropCutter™ pentru modelul BR6090 și BR155 pentru obținerea unui siloz de calitate. Controlați toate funcțiile preseii din monitorul aflat în cabină.



Aplicare precisă a plasei

Sistemul de aplicare al plasei “cioc de rață” face posibil ca plasa să fie în contact pozitiv cu balotul pentru o legare precisă.



Design nou

Modelele BR120 Utility și BR150 Utility beneficiază acum de un nou design, cu scuturi laterale cu deschidere tip aripă ce facilitează operațiile de întreținere.

Modele		BR120 Utility	BR150 Utility	BR155
Diametru balot	(m)	1,2	1,5	1,55
Lățime balot	(m)	1,2	1,2	1,2
Lățime pick-up opțional/standard (DIN)	(m)	1,72	1,72	2,0 / 1,72
Tip alimentare		Stuffer	Stuffer	Rotor
CropCutter™	(nr. cuțite)	–	–	○ 14 max.
Mod de formare a balotului		Roll-Bar™	Roll-Bar™	Roll-Bar™
Sistem de legare		Sfoară / Plasă	Sfoară / Plasă	Sfoară / Plasă

● Standard ○ Opțional – Nu e disponibil

Roll-Bar 125. Stil modern și fiabilitate moștenită.

Noua presă de balotat cu cameră fixă Roll-Bar 125 duce mai departe moștenirea puternică a renumitului model BR6090, folosind conceptul Roll-Bar™, fiabil și robust, dar cu îmbunătățiri semnificative. Scuturile laterale moderne ascund rulmenți mai grei, lanțuri de transmisie mai puternice, iar designul lor cu deschidere tip aripă facilitează operațiile de întreținere.



Sistem CropCutter™

Modelul cu design în „W” asigură o încărcare uniformă a cuțitului pentru o acțiune de tăiere mai lină și consistentă.



Indicatori ai formei balotului

Pentru baloți uniformi alcătuiți din fâșii neregulate trebuie doar să urmăriți indicatorul de formă a balotului.

Model		Roll-Bar™ 125
Diametru balot	(m)	1,25
Lățime balot	(m)	1,2
Lățime pick-up	(m)	2
Tip alimentare		Rotor
Sistem CropCutter™	(nr. cuțite)	15 max.
Mod de formare a balotului		Roll-Bar™
Sistem de legare		Sfoară / Plasă
Sistem "cioc de rață"		●

● Standard

BC5000. În continuare în top.

New Holland a inventat conceptul de înnodare automată și a transformat balotatul într-o activitate individuală. 75 de ani mai târziu, modelele BC5000 continuă să fie prima opțiune pentru deținătorii fermelor de animale datorită calității de neegalat a baloșilor și a productivității în câmp pentru ambele variante, fân sau paie. Pentru acțiuni ce necesită capacitate maximă, pick-up-ul de 2 metri SuperSweep™ este alegerea perfectă.



Sistem de alimentare cu rotor

Delicat cu materialul, sistemul de alimentare cu rotor asigură un flux de material continuu pentru un balot de calitate.



Densitate constantă a balotului

Hydroformatic, sistemul de control al densității menține densitatea constantă indiferent de umiditatea materialului.

Modele		BC5060	BC5070
Necesar putere minimă PTO	(kW/CP)	34/45	45/60
Lățime balot	(cm)	36	36
Înălțime balot	(cm)	46	46
Lungime max. balot	(cm)	132	132
Lățime pick-up	(m)	1.8	2
Viteză berbec	(bătăi/min)	93	93
Sistem de alimentare		Furci combinate cu 2 rotori	Furci combinate cu 3 rotori

BigBaler.

Balotare de lungă durată.

Gama BigBaler dispune de tehnologia cu nod dublu Loop Master™ și de două lățimi diferite: 80 cm cu patru sisteme de înnodare și 120 cm cu șase sisteme duble de înnodare. Noile modele BigBaler Plus produc baloți cu 10% mai denși și mai robusți. Alegeți între sistemul de împachetat standard și Packer Cutter. Varianta Rotor Cutter a fost proiectată având ca element central operațiile de însilozare. Doriți întoarceri strânse la capătul rândului? Atunci puntea tandem cu roți viratoare de mari dimensiuni (dotare opțională), este fix pentru dumneavoastră. Cântărirea baloților în timpul operațiilor este oferită de sistemul ActiveWeigh™, iar tehnologia avansată PLM® vă oferă posibilitatea de a controla o multitudine de parametri printre care se numără umiditatea și aditivii.



Tehnologie de legare Loop Master™

Al doilea nod este acum de tip buclă, cu 30% mai puternic și cu rezistență îmbunătățită la rupere. Cel mai important lucru este că sunt eliminate tăieturile de sfoară lăsate pe câmp și care pot ajunge în furaje. Poate părea lipsit de importanță, dar trebuie menționat că mai mult de 3 km de sfoară sunt economisiți într-un sezon în care sunt produși 10.000 de baloți.

Modele	BigBaler 870 Plus			BigBaler 890 Plus			BigBaler 1270 Plus		BigBaler 1290 Plus	
	Standard	Packer Cutter	CropCutter	Standard	Packer Cutter	CropCutter	Standard	CropCutter	Standard	CropCutter
Putere min. priză de putere (kW/CP)	80/109	85/116	100/136	80/109	85/116	100/136	90/122	110/150	95/130	118/160
Lățime/înălțime/lungime balot (cm)	80 / 70 / 260			80 / 90 / 260			120 / 70 / 260		120 / 90 / 260	
Lățime de ridicare (m)	1,96			1,96			2,23	2,35	2,23	2,35
Viteză piston (bătăi/min)	48			48			48		48	
Sistem CropCutter™ (nr.max.cușite)	–	6	9 sau 19	–	6	9 sau 19	–	15 sau 29	–	15 sau 29
Sistem de alimentare										
Packer	2 furci cu 6 organe de lucru	3 furci cu 6 organe de lucru	Rotor cu model în "W"	2 furci cu 6 organe de lucru	3 furci cu 6 organe de lucru	Rotor cu model în "W"	3 furci cu 9 organe de lucru	Rotor cu model în "W"	3 furci cu 9 organe de lucru	Rotor cu model în "W"
Stuffer	4 organe de lucru	6 organe de lucru	4 organe de lucru	4 organe de lucru	6 organe de lucru	4 organe de lucru	6 organe de lucru	6 organe de lucru	6 organe de lucru	6 organe de lucru


– Nu e disponibil

Noul model BigBaler High Density. Eficiență excepțională.



Sunt peste treizeci de ani de când New Holland a introdus termenul "bigbaler" pe propriile prese pentru baloți de mari dimensiuni. Din 1987 și până în prezent au fost produse și introduse în activitate pe câmpurile de pe întregul mapamond peste 20.000 de exemplare. În căutarea permanentă a excelenței, New Holland și-a ascultat clienții și a răspuns tendințelor din segment făcând un alt pas revoluționar în tehnologia de producere a baloților, intrând în segmentul baloților cu densitate ridicată. Noul model BigBaler 1290 High Density produce baloți cu 22% mai denși comparativ cu presele de balotat convenționale, îmbunătățind eficiența activităților logistice și de transport, aspect ce transformă acest utilaj în echipamentul ideal pentru prestatorii profesioniști și pentru comercianții de baloți.





Viteze ridicate de balotare

Premiata transmisie SmartShift™ dispune de o tehnologie de pornire cu două viteze ce garantează o cuplare mult mai fluidă a balotului, ceea ce înseamnă că sistemul de transmisie al tractorului este protejat întotdeauna de suprasarcină în timpul operațiilor de balotare.



Prese de balotat cu stil avangardist

Modelul BigBaler 1290 High Density dispune de cele mai noi caracteristici stilistice New Holland, caracterizate de linii fluide și agresive în același timp, ce transmit conceptul "let's get it done". Dar stilul nu este mai presus de funcționalitate - partea frontală și cele laterale cu deschidere amplă facilitează accesul pentru efectuarea operațiilor de întreținere.



Carcasă foarte mare pentru depozitare sfoară

Noul compartiment mărit pentru depozitarea sfoarei, proiectat pentru 36 mosoare XL de sfoară, este dotat cu un sistem hidraulic și poate bascula complet către exterior. Toate cele 36 de mosoare de sfoară pot fi conectate simultan, pentru a oferi o autonomie cu până la 65% mai mare precum și posibilitatea de a presa până la 1.400 baloți fără a fi necesară alimentarea.



Suspensie eficientă

Noul sistem de suspensie hidraulică garantează o mai bună urmărire a conturului terenului și asigură distribuirea perfectă a greutății pe toate cele patru roți.

Model	BigBaler 1290 High Density	
Dimensiuni balot		
Lățime / înălțime	(cm)	120 / 90
Lungime min. / max.	(cm)	100 / 300
Cerințe tractor		
Putere min. priză de putere	(kW/CP)	170/230
Turații priză de putere	(rpm)	1000
Valve hidraulice	2 x cu efect dublu & 1 x cu efect simplu sau 2 cu efect dublu + cuplare utilizare externă (Power Beyond) cu detectare sarcină Load Sensing	
Sistem ridicare MaxiSweep™ cu 5 bare		
Lățime [DIN 11220]	(m)	2,35
Sistem de alimentare		
Rotor	Lățime 1200 mm Configurare cu organe de lucru în "W" cu degete rotor pe cuțit	
Protecție rotor	Ambreiaj de siguranță	

Noua gamă TH. Proiectată pentru execuția celor mai solicitante lucrări în perfectă siguranță.

De peste 20 de ani, încărcătoarele telescopice New Holland continuă să ofere un mix de neegalat între performanță, accesibilitate și fiabilitate. Noua gamă TH iese în evidență din punct de vedere vizual printr-o combinație de galben și gri, în linie cu gama de combine New Holland. Gama de produse este largă, cu opt modele, având înălțimi de lucru cuprinse între 5,7 m și 9,1 m. Clienții pot alege dintre mai multe nivele de echipare, Compact, Plus și Elite, fiecare potrivit nevoilor lor specifice. Adresându-se celor ce caută un utilaj mai compact, noile modele TH5.26 și TH6.28 beneficiază de noi motorizări, un design nou și o cabină nouă.



Încărcătoare pe roți seria D. Manipularea de sarcini mari.

Manipularea și încărcarea de cereale vrac, gunoi sau biomasă, necesită un utilaj special care să facă față sarcinilor ridicate și ciclurilor de lucru repetitive. Noile încărcătoare New Holland seria D sunt adaptate special acestor sarcini, gama beneficiind acum și de modelul de top W190 D, echipat cu motor FPT Industrial NEF Stage V ce dezvoltă 234 CP, disponibil în configurație Z Bar sau Long Reach, în timp ce modelele W110D, W130D și W170D pot fi echipate cu opțiunea Tool Carrier de ridicare paralelă. Modelele Long Reach au o înălțime la articulația cupei de 4,5 m la raza maximă, ideală pentru încărcarea semi-remorcilor de transport materiale vrac. Noua cabină, dotată cu un parbriz curbat dintr-o singură bucată și Joystick de control montat ergonomic pe cotiera scaunului, asigură productivitatea necesară operatorului în zilele lungi de manipulare în silozuri.



Modele		W110D						W130D					
		Z-BAR		LONG REACH		TOOL CARRIER		Z-BAR		LONG REACH		TOOL CARRIER	
		Cuplare fixă	Cuplare rapidă	Cuplare fixă	Cuplare rapidă	Cupă cu lamă de uzură	Cupă cu dinți	Cuplare fixă	Cuplare rapidă	Cuplare fixă	Cuplare rapidă	Cupă cu lamă de uzură	Cupă cu dinți
Putere maximă	(km/CP)	106/142 @ 1800rpm						128/172 @ 1800rpm					
Transmisie		4 viteze PowerShift™						5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift					
În față	(km/h)	6-11-22-36						7-13-20-31-45					
În spate	(km/h)	6,4-12-23						7-14-32					
Înălțime până la bolțul cupei	(mm)	3610	3610	3990	3980	3750	3750	3830	3830	4260	4240	3960	3960
Înălțime până la plafonul cabinei	(mm)	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3380	3380	3380	3380	3380	3380
Lungime totală cu cupa la sol	(mm)	6840	6930	7110	7270	7120	7220	7470	7630	7870	8030	7780	7880
Raza de virare (exteriorul roții)	(mm)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5220	5220	5220	5220	5220	5220
Lățime maximă (fără cupă)	(mm)	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Greutate maximă de operare (cu anvelope L3)	(kg)	11100	11300	11190	11430	11560	11590	12850	13300	12980	13480	13380	13410
Capacitate de ridicare de la sol	(kg)	8870	8530	7650	7280	7260	7250	10800	10270	9190	8580	8940	8930

Modele		W170D						W190D			
		Z-BAR		LONG REACH		TOOL CARRIER		Z-BAR		LONG REACH	
		Cuplare fixă	Cuplare rapidă	Cuplare fixă	Cuplare rapidă	Cupă cu lamă de uzură	Cupă cu dinți	Cuplare fixă	Cuplare rapidă	Cuplare fixă	Cuplare rapidă
Putere maximă	(km/CP)	145/195 @ 2000rpm						172/230 @ 1800rpm			
Transmisie		5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift						5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift			
În față	(km/h)	7-13-19-30-40						6,6-11-17-26-40			
În spate	(km/h)	8-14-31						7-12-28			
Înălțime până la bolțul cupei	(mm)	3979	3980	4370	4370	4160	4160	4120	4120	4560	4560
Înălțime până la plafonul cabinei	(mm)	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3460	3460	3460	3460
Lungime totală cu cupa la sol	(mm)	7650	7840	8000	8200	6520	6520	8080	8050	8530	8360
Raza de virare (exteriorul roții)	(mm)	5750	5750	5750	5750	5750	5750	6030	6030	6030	6030
Lățime maximă (fără cupă)	(mm)	2560	2560	2560	2560	8000	8140	2830	2830	2830	2830
Greutate maximă de operare (cu anvelope L3)	(kg)	14770	15290	14970	15490	15390	15390	18200	18170	18440	18280
Capacitate de ridicare de la sol	(kg)	12640	11040	10610	9300	9890	9820	14670	14700	11750	11790

Încărcătoare compacte pe roți.
Productivitate ridicată bazată pe experiență.

Cele patru modele cu virare articulată, tracțiune integrală 4WD, puteri între 58 și 75 CP, capacități de operare între 1,65 și 2,45 tone, înălțime de lucru între 3,1 și 3,4 m (3,7 m la modelul W80C LR) oferă o performanță ridicată într-un pachet agil. În plus, aspecte de design utile în exploatare cum ar fi înălțimea cabinei de doar 2,45 m și lățimea de numai 1,74 m la modelul cel mai mic W50C, oferă posibilitatea de lucru în zonele cu înălțimi reduse din ferme și accesul în canalele de hrănire înguste. La aceste dimensiuni compacte se adaugă unghiul de întoarcere strâns oferit de sistemul de virare articulată, ce face ca utilajul să fie mai ușor de manevrat față de competitorii direcți, cu tracțiune integrală și șasiu rigid.



Transmisie hidrostatică Press & Go

Toate modelele sunt echipate cu transmisie hidrostatică. Se apasă doar accelerația iar utilajul porneste, lin și fără socuri.



Confort si sigurantă îmbunătățite

Cabina, recent proiectată, oferă o vizibilitate de 360°, neobstrucționată. Poziția de conducere ridicată și abundența de ferestre curbate între cei 4 stâlpi subțiri asigură cea mai bună vizibilitate dintre toate utilajele de manipulare de pe piață.

Modele	W50C		W60C		W70C	W80C	
Putere max. motor- ISO14396 (kW/CP)	43/58		48/64		55/75	55/75	
Tip braț	Z-BAR	TC	Z-BAR	TC	Z-BAR	Z-BAR	LR
Înălțime max. furci (mm)	2967	2959	3014	2973	3129	3237	3537
Sarcină de basculare - Drept (kg)	3518	3703	4217	4032	4435	4822	3957
Sarcină de basculare - Articulat la 40° (kg)	2903	3200	3711	3486	3814	4019	3279
Greutate operațională (kg)	4583	5010	5400	5210	5672	6200	6225
Sistem de articulație							
Tip sistem	Virare integrată / circuit hidraulic deschis						
Tren de rulare							
Tip transmisie	Hidrostatică 4WD						

Mini încărcătoare pe roți și pe șenile seria 300. Puternice și compacte.

Noua serie 300 de mini încărcătoare pe roți și pe șenile oferă 7 modele, cu sarcini operaționale cuprinse între 590 kg și 2.045 kg și înălțimi de ridicare între 3,05 m și 3,35 m. Versatilitatea este standard la acest tip de utilaje, pentru că New Holland știe că ele vor fi utilizate într-o gamă extrem de vastă de aplicații. Indiferent dacă manevrați baloți, curățați incinta, hrăniți animalele în timpul iernii sau dați zăpada, v-ați găsit partenerul ideal pentru fermă, ce vă va crește productivitatea prin cicluri de lucru rapide rezultate din echilibrul perfect, stabilitatea excelentă și sistemul hidraulic puternic.



Avantajul șenilelor de cauciuc

Această gamă îndeplinește nevoia clienților de a se deplasa pe soluri moi și suprafețe denivelate, menținând stabilitatea și tracțiunea.



Super Boom

Geometria verticală de ridicare a sistemului Super Boom oferă înălțimi de ridicare și raze de lucru de top.

Modele		L318	L320	L321	L328	C327	C332	C337
Putere	(CP)	61	68	75	75	75	75	75
Înălțime max. de ridicare	(mm)	3050	3075	3125	3290	3180	3330	3300
Sarcină de basculare	(kg)	1630	1810	1910	2540	2450	2900	3360
Greutate operațională	(kg)	2830	2930	3160	3580	3750	4370	4520
Capacitate de ridicare nominală	(kg)	815	905	955	1270	1225	1450	1680
Tip braț		Super Boom	Super Boom	Radial Lift	Super Boom	Radial Lift	Super Boom	Super Boom
Tren rulare		Pneuri	Pneuri	Pneuri	Pneuri	Șenile	Șenile	Șenile

Buldoexcavatoare.

Versatilitate de jur-împrejur.

Buldoexcavatorul multifuncțional seria D, cu braț curbat de excavator, poate manipula până la 3.500 kg la o înălțime de aproape 3,5 m. Beneficiind de o cabină revizuită și de opțiunea de echipare cu până la 10 lumini LED, gama formată din 3 modele livrează între 98 și 111 CP. Vârful de gamă B115 D este echipat cu 4 roți egale și are posibilitatea de virare cu toate roțile. Motorul F36 de 3,6 l compatibil Stage V, împreună cu sistemul de suspensie Glide Ride la încărcătorul frontal și cabina spațioasă cu diverse poziții de lucru ajustabile, oferă un confort și o productivitate de neegalat. Acest pachet este completat de un consum scăzut de carburant și de ușurința în realizarea operațiunilor de service.



Alegere transmisii

Se poate opta pentru varianta standard PowerShuttle sau cea avansată PowerShift, ce oferă modul Full Auto și Auto Kick Down.

Design curbat al brațului de excavare

Brațul de excavare permite o poziționare precisă, un control ridicat și timpi de lucru rapizi, fiind ideal pentru activitatea de săpare a șanțurilor.

Modele		B100 D	B110 D	B115 D
Putere max. motor - ISO14396	(kW/CP)	72/98	82/111	82/111
Înălțime max. la articulație cupă încărcător	(mm)	3480	3460	3520
Adâncime max. de săpare (extins)	(mm)	5625	5880	5880
Capacitate de ridicare la înălțimea max.	(kg)	3550	3450	3380
Greutate operațională (braț extins și cupă 6/1)	(kg)	8800	8800	9100

Mini excavatoare pe șenile. Performanță ridicată, dimensiuni reduse.

Gama nouă de mini excavatoare seria C, formată din 7 modele, cu greutatea operațională între 1,7 și 6 tone, oferă o performanță ridicată într-un spațiu redus, datorită designului cu rază scurtă de rotire și posibilității de a efectua mișcări line, simultane și la viteză ridicată. Indiferent dacă săpați canale de scurgere, pregătiți zone pentru conducte, creați plantații de copaci sau îmbunătățiți piste agricole, veți aprecia puterea și versatilitatea utilajelor. Mai mult, fiabilitatea excepțională și designul robust reduc substanțial costurile asociate cu timpul de nefuncționare.



Un mediu de lucru spațios

Cabina noii serii C este printre cele mai mari din clasa sa, beneficiind de un număr mare de dotări de top.

Design cu rază scurtă de rotire

Designul cu rază scurtă de rotire înseamnă că tot timpul contragreutatea va rămâne în lățimea șenilelor, perfect pentru lucrul în zonele înguste.

Modele		E17C	E19C	E26C	E30C	E37C	E57C	E60C
Cilindree	[cm ²]	898	898	1261	1261	1642	3319	3319
Putere maximă	[CP]	16	16	24,4	24,4	24,4	66,9	66,9
Debit hidraulic maxim	[l/min]	2 x 18,8	2 x 18,8	2 x 27,6	2x27,6	2 x 37,4	2 x 57,8	2 x 55
Adâncime de săpare max. (braț scurt/lung)	[mm]	-/2350	-/2400	-/2645	-/2720	-/3440	3820/4060	3570/3990
Înălțime de descărcare max. (braț scurt/lung)	[mm]	-/2670	-/2680	-/3030	-/3030	-/3615	4050/4180	3930/4100
Greutate operațională								
Cu cabină	[kg]	-	1990	2650	3000	3760	5580	5980
Fără cabină	[kg]	1770	1855	2500	2895	3620	-	-

- Nu e disponibil



Soluțiile Kverneland pentru agricultura inteligentă.

Kverneland Group este o companie internațională, cu peste 140 de ani de tradiție, lider în dezvoltarea, producerea și distribuirea utilajelor agricole și a serviciilor conexe.

Axarea pe inovație permite Grupului Kverneland să ofere o gamă unică și largă de produse de înaltă calitate. Grupul Kverneland oferă un pachet extins pentru comunitatea agricultorilor, acoperind ramuri precum pregătirea solului, însămânșarea, echipamente pentru furaje și baloți, fertilizare, erbicidare și soluții electronice pentru tractoare și echipamente agricole.

Grupul Kverneland, fondat în 1879, are o prezență puternică atât la nivel global, cât și la nivel local. Grupul deține propriile companii de vânzare în 17 țări și exportă în alte 60 de țări. Produsele sunt realizate în 9 fabrici, toate acționând în calitate de centre specializate competente, strâns legate între ele, în domeniul producției, cercetării/dezvoltării și managementului de produs. Fabricile Kverneland sunt localizate în Norvegia, Danemarca, Germania, Franța, Olanda, Italia, Rusia și China, iar sediul principal se află în Klepp, Norvegia. La sfârșitul anului 2020, Grupul Kverneland avea peste 2.500 de angajați, din care 77% lucrau în afara Norvegiei.





AgroConcept este distribuitorul exclusiv al produselor Kverneland în România.

Parteneriatul exclusiv încheiat cu producătorul global de utilaje agricole Kverneland a fost un pas important al strategiei de dezvoltare a companiei ce are menirea de a aduce mai aproape de fermierii români toate mijloacele necesare care îi vor ajuta să dezvolte piața agricolă din România, având la îndemână cele mai noi și eficiente produse.

Produse de calitate aflate în topul categoriei.

În ultimii 140 de ani, Kverneland a furnizat echipamente agricole de calitate pentru a mulțumi consumatorii din toată lumea. Ca și furnizor complet, Kverneland oferă o gamă largă de echipamente, susținute de soluții eficiente de service, piese de schimb și tehnologii electronice inteligente. Kverneland a fost pionier în fabricarea de mașini agricole cu durabilitate remarcabilă, iar angajamentul serios pentru produse de calitate a condus compania la o poziție de lider la nivel mondial.

Soluții eficiente cu produsele și serviciile Kverneland.

În centrul ofertei Kverneland se află o gamă de produse puternică și variată cu scopul de a oferi fermierilor variante fără egal. Gama vastă include echipamente pentru lucratul solului și pentru arat, echipamente pentru cultivarea solului, echipamente de semănat, mașini de erbicidat și fertilizat, echipamente pentru recoltarea furajelor și pentru hrănirea animalelor, precum și soluții electronice pentru tractoare și mașini agricole.

Agricultură de precizie.

Agricultura de precizie reprezintă în mod clar viitorul domeniului agricol, o tendință pe care fermierii o vor adopta din ce în ce mai mult și de pe urma căreia vor obține avantaje semnificative. iM FARMING, conceptul Kverneland pentru agricultura de precizie, descrie și prezintă oferta de soluții și mașini conforme ISOBUS pentru ghidare electronică, toate având scopul de a oferi o imagine de ansamblu asupra beneficiilor și eficienței ofertei extrem de vaste.

Adâncitoare de brazdă Pentru cele mai dificile soluri



Adâncitor de brazdă CLI

Adâncitorul de brazdă scurt, montat pe un singur ax, cu organe de lucru curbate poate fi utilizat de sine stătător sau în combinație.



Adâncitor de brazdă CLG II

Organele de lucru cu arcuri lamelare cu resetare automată cultivă solul și sparg urmele tractorului pentru a îmbunătăți structura solului și pentru a facilita drenajul de calitate.



Adâncitor de brazdă Flatliner

Modelul Flatliner asigură restructurarea straturilor compactate, fără a afecta prea mult solul.




Adâncitor de brazdă DTX

Modelul DTX este un echipament de încorporare dintr-o singură trecere/desfacere sol pentru o primă cultivare fără inversare.

Model	Lățime de lucru (m)	Număr organe de lucru	Adâncime max. de lucru (cm)	Gardă la sol (mm)	Distanța dintre organele de lucru (cm)	Greutate (kg)	Putere necesară max. (CP)	Specificații
CLI	3,0 & 4,0	4 sau 6 - 6 sau 8	40	1.175	70 / 50 sau 62,5 / 50	800 la 1.300	300	Bolț cu forfecare, cuplare posterioară sau tăvălug Cage cu bare, roți de nivelare
CLG-II	2,2 la 5,6	2 la 13	50	860	60	316 la 1.608	250	Arc lamelar cu resetare automată
Flatliner	3,0 & 3,5	3 sau 5	50	700	87 / 57 sau 63	1.700 la 2.150	250	Bolț cu forfecare, tăvălug DD, organ de lucru Pro-lift sau organ de lucru L
DTX	3,0	5	40	550	60	2.750 la 2.970	350	Bolț cu forfecare sau sistem de resetare automată, tăvălug DD, Actipack, Actipress Twin, organ de lucru Pro-lift sau organ de lucru LD, a-drill


Adâncitoare de brazdă

Caracteristici speciale



Organ de lucru cu daltă (CLG-II)

Organele de lucru oferă o penetrare adecvată, chiar și în condiții dificile de sol uscat și creează o mărunțire eficientă. Organele de lucru tratate termic se pot mișca în lateral pe o distanță de 20 cm.



Organe de lucru curbate CLI

Organele de lucru curbate acționează prin ridicarea volumului solului fără a afecta suprafața. Forma curbată exercită presiune verticală și constantă.



Organ de lucru Pro-lift (DTX & Flatliner)

Organele de lucru Pro-lift ridică solul din adâncime pentru a facilita compactarea. Opțiunea aripii oferă o bună ridicare a solului și reduce distrugerea acestuia.



Pro-fit cu sistem hidraulic de resetare automată (DTX)

Organul de lucru Pro-fit cu sistem hidraulic de resetare automată permite ca punctul de presiune să fie reglat cu ușurință de la 1.700 kg la 2.925 kg în cazul solurilor dificile.



CLI în combinație

CLI poate fi utilizat de sine stătător sau împreună cu grapele cu discuri ușoare Qualidisc Pro sau Qualidisc Farmer, grapele rotative sau cu o semănătoare de păioase.



a-drill 200 & 500 (DTX)

În cadrul operațiilor de deschidere de adâncime, de cultivare a miriștii și de acoperire a semințelor, reduce consumul de combustibil și crește eficiența.

Pluguri și tăvălugi Packer Pluguri reversibile purtate



150

Robust și ușor de utilizat. Reglare în trepte sau Variomat®. Pentru soluri medii – grele.



ED/LD

Reducerea costurilor aferente operațiilor de arat. Robust. Reglarea rapidă a lățimii.



ES/LS

Se adaptează la orice tip de sol și tractoare. Pluguri Variomat®. Cerințe reduse de ridicare.



EG/LB

Pluguri Variomat®. Proiectate pentru solurile medii și grele.



2501 i-Plough®

Plug în totalitate ISOBUS. Toate setările se fac din cabină. FURROWcontrol pentru brazde drepte.



LO (On-Land)

Reglare ușoară în funcționarea în brazdă sau On-Land. Reversare lină. Ușor de tras și de ridicat.



2300 S Variomat®, 3300 S Variomat®sau stepwise

Noua generație de pluguri cu resetare automată pentru orice tip de sol: profil aerodinamic al bășelor plugului, un nou sistem de transport (TTS).



3400 S Variomat®sau 3400 S stepwise

Noua generație de pluguri cu resetare automată. Funcționare în brazdă sau On-Land. Un nou sistem de transport (TTS).

Pluguri și tăvălugi Packer

Pluguri reversibile semi-purtate



PG/RG

Roată montată central pentru capete de rând înguste. Roata este echipată cu anvelopă de 18".



PN/RN (On-Land)

Proiectat pentru funcționarea în brazdă și opțional cu sistemul On-Land. Roată montată central pentru arat ușor în spații reduse.



PW/RW

Eficient: un tandem de 3 pluguri. Funcționare în brazdă și On-Land. Întoarceri ușoare. ATS/ ISOBUS.

NOU



6300 S Variomat®

Noua generație de pluguri cu resetare automată pentru orice tip de sol, cu un profil aerodinamic al bărselor plugului. Se potrivește mai bine cu tractoarele mai mari comparativ cu un plug PB.

Model	Distanță între trupețe (cm)	Cap de reversare	Tip rampă	Lățime de lucru (cm)	Gardă la sol (cm)	Nr. de trupețe
Pluguri reversibile purtate						
150 B	85 / 100	Nº 150	Bolț forf.	30-45/35-50	80	3-5
LD	85 / 100	Nº 200	Bolț forf.	30-50	70 / 80	3-5
LD	85 / 100	Nº 300	Bolț forf.	30-50	70 / 80	4-6
Pluguri reversibile semi-purtate						
RN	100	-	Bolț forf.	30-40-45	70 / 80	5-9
KW V	100	-	Bolț forf.	35-50	70 / 80	7-12

Pluguri și tăvălugi Packer Caracteristici speciale



Resetare automată

Sistem eficient de decompresie. Fără întreținere. Durată mai mare de utilizare a tractorului și a plugului.




Capete de reversare

Rulmenți sigilați pentru ani de utilizare fără întreținere.



Tehnologia oțelului Kverneland

Plugul complet beneficiază de tehnologia unică Kverneland de tratare termică a oțelului pentru o durabilitate maximă.




Variomat®

Articulații de pivotare Kverneland. Fără uzură. Fără întreținere.



Trupițe Kverneland

Recunoscute la nivel mondial pentru activitatea și durabilitatea lor. Gamă vastă. Puncte reversibile, Quickfit, Knock-on® sau XHD. .



Comparație consum de combustibil (L/HA)

Rezultatele testelor FH Cologne 2014. Element de referință KV nr. 28 și modelele echivalente ale competitorilor.

Pluguri și tăvălugi Packer

Recompactare



Packomat

Tăvălug integrat. Eficient: urmărește plugul de la operațiile de arat până la transport.



Tăvălug frontal Packer (FP)

Ideal pentru recompactarea solurilor uscate. Manevrare ușoară la capătul rândului.



Packerarm

Pentru operații rapide și line: eliberare hidraulică și sisteme cu arc.



Single Packer (SP)

Ideal pentru buna recompactare a solurilor ușoare până la medii.



Tăvălug dublu Packer (DP)

Recompactarea este mult mai uniformă decât în cazul utilizării unui tăvălug simplu.



Turn Around Packer (TP)

Tăvălugul de mărunțire reduce eroziunea prin crearea unei pregătiri fine a patului germinativ.

Cultivatoare

De la cultivare la pregătirea patului germinativ



CTC (cu organe de lucru dispuse pe 3 sau 4 rânduri)

Versatilul model CTC poate fi echipat cu 3 sau 4 rânduri de organe de lucru și chiar cu discuri față pentru o excelentă cultivare a solului.



Enduro & Enduro Pro (cu organe de lucru dispuse pe 3 rânduri)

Cultivatorul versatil pentru cultivarea de mică și de mare adâncime cu organe de lucru Triflex 700 pentru putere suplimentară. În special în cadrul unui program minim de cultivare, păstrează structura solului și umiditatea și limitează eroziunea. Pe versiunea Enduro Pro, un al doilea paralelogram pe echipamentul de nivelare asigură un unghi constant de lucru chiar și atunci când adâncimea se modifică.



Turbo rigid și rabatabil (cu organe de lucru dispuse pe 4 rânduri)

Cultivatorul pentru orice sezon pentru cultivarea și pregătirea patului germinativ de la 3 la 20 cm. Cu organe de lucru Reflex sau Triflex 400.



Turbo T & Turbo T i-Tiller (cu organe de lucru dispuse pe 5 rânduri)

Modelul Turbo T cu capacitate ridicată și o bună tracțiune datorită transferului automat al sarcinii de până la 1.800 kg. De asemenea, este un cultivator inteligent cu Dynamic Traction Control și Auto-Protect, disponibile ca dotări opționale.

Cultivatoare

Specificații tehnice

Model	Cadru	Lățime de lucru (m)	Gardă la sol (mm)	Nr. rânduri	Distanță între rânduri (mm)	Nr. organe de lucru	Tip organ de lucru Forță de eliberare (kg)			Distanță între organele de lucru (mm)	Min. - max. (CP)	Greutate (kg)	Echipament nivelare
							Reflex	Triflex	Bolț forfecare				
Enduro / Enduro Pro	rigid	3,0 - 3,5	870	3	750	10 - 12	-	700	2.400	285	90 - 27	2.020 - 2.500**	Organe de lucru de nivelare, discuri de nivelare
Enduro F / Enduro Pro F	rabatabil	4,0 - 5,0	870	3	750	14 - 18	-	700	2.400	275 / 270	130 - 350	3.360 - 4.140**	Organe de lucru de nivelare, discuri de nivelare
Enduro T / Enduro Pro T	tractat	4,0 - 5,0	870	3	750	14 - 18	-	700	2.400	275 / 270	130 - 350	4.618 - 5.373**	Organe de lucru de nivelare, discuri de nivelare
CTC	tractat	4,0/5,0/6,0	870	3 sau 4	900 - 1500	15 - 17	-	700	2.400	270 / 200	145 - 450	3.800 - 5.000*	Disc combinat, discuri de nivelare și organe de lucru
Turbo	rigid	3,0 - 3,5	725	4	550 - 600	15 - 17	200	400	-	190	90 - 175	1.720 - 1.915**	Organe de lucru de nivelare, discuri de nivelare
Turbo F	rabatabil	4,0 - 6,0	725	4	550 - 600	21 - 31	200	400	-	190	120 - 300	3.129 - 3.981**	Organe de lucru de nivelare, discuri de nivelare
Turbo T	tractat	6,5 - 8,0	725	5	550 - 900	33 - 41	200	400	-	190	200 - 450	6.600 - 7.400**	Organe de lucru de nivelare, discuri de nivelare
Turbo T i-Tiller	tractat	6,5 - 8,0	725	5	550 - 900	33 - 41	200	400	-	190	200 - 450	6.600 - 7.400**	Organe de lucru de nivelare, discuri de nivelare

Greutăți oferite cu titlu indicativ: * cu Actiring / ** cu Actipack

Tăvălugi pentru toate tipurile de sol



Actipack

ø 560 mm
- 205 kg/m



Actiring

ø 540 mm
- 160 kg/m



Actiflex

ø 580 mm
- 160 kg/m



Actipress Twin

ø 560 mm
220kg/m (până la 250kg/m cu sol)



Cage cu bare

ø 550 mm
- 90 kg/m



Cage cu bare duble

ø 400 mm (tube/flat) -
160 kg/m

Grape cu discuri ușoare Capacitate și performanțe ridicate



Qualidisc Farmer (purtat rigid) / Qualidisc Farmer (purtat rabatabil) / Qualidisc Farmer (tractat)

Modelul Qualidisc Farmer este o variantă mai ușoară a modelului Qualidisc Pro pentru operații la mică adâncime de doar 10 cm, ideal pentru reducerea compactării solului. De asemenea, consumul de energie pentru agricultori este mai mic datorită faptului că utilajul este mult mai ușor. Cadrul a fost proiectat pentru a purta cel mai greu tăvălug, Actipack. Un disc de 520x5 mm tratat termic este utilizat pentru a obține o durată îndelungată de exploatare (duritate 215 kg/mm²). Orificiul discului nu necesită întreținere.



Qualidisc Pro (purtat rigid) / Qualidisc Pro (purtat rigid) / Qualidisc Pro (tractat)

Modelul Qualidisc Pro este pregătit pentru cultivare de mică și mare adâncime. Qualidisc Pro oferă performanțe excelente cu cantități mari de reziduuri (porumb, paie, culturi intermediare etc.) datorită discurilor de 600 mm. Qualidisc Pro oferă o bună penetrare, cultivare la adâncime și o excelentă calitate de treier, reglare simplă și costuri de întreținere reduse.

Grape cu discuri ușoare

Caracteristici speciale



Disc conic cu creneluri

Discul Kverneland este unul dintre cele mai dure discuri de pe piață! Disc special 55-58HRC (215 kg/mm²), tratat termic, pentru o durabilitate îndelungată.



Disc special cu creneluri

Kverneland oferă, de asemenea, un disc cu creneluri mari pentru a îmbunătăți rotația și auto-curățarea în special în cazul solului moale și lipicios cu peste 20% argilă.



Lagăre fără întreținere

Rulmenții cu două rânduri de bile sunt proiectați pentru condiții extreme ale solului. Rulmentul cu 5 elemente de etanșare protejează împotriva prafului, a apei, reducând la minim uzura.

Modele	Cadru	Lățime de lucru (m)	Ø Disc (mm)	Nr. discuri	Distanță între discuri (mm)	Min. - Max. (CP)	Opțional
Qualidisc Farmer	rigid	2,0 - 4,0	520 x 5	16 - 32	245	50 - 200	Grapă nivelare, reglare hidraulică sau manuală a adâncimii
Qualidisc Farmer F	rabatabil	4,0 - 6,0	520 x 5	32 - 48	250	110 - 300	Grapă nivelare, reglare hidraulică sau manuală a adâncimii
Qualidisc Farmer T	tractat	4,0 - 6,0	520 x 5	32 - 48	250	130 - 300	Bară spargere bolovani, grapă nivelare, reglare hidraulică a adâncimii
Qualidisc Pro	rigid	2,5 - 4,0	600 x 6	20 - 32	245	70 - 240	Grapă nivelare, reglare hidraulică sau manuală a adâncimii
Qualidisc Pro F	rabatabil	4,0 - 6,0	600 x 6	32 - 48	250	150 - 350	Grapă nivelare, reglare hidraulică sau manuală a adâncimii
Qualidisc Pro T	tractat	4,0 - 7,0	600 x 6	32 - 56	250	180 - 400	Bară spargere bolovani, grapă nivelare, reglare hidraulică a adâncimii



Actipack

Ø 560 mm
- 205 kg/m



Actiring

Ø 540 mm
- 160 kg/m



Actiflex

Ø 580 mm
- 160 kg/m



Actipress Twin

Ø 560 mm
220kg/m (până la 250kg/m cu sol)



Cage cu bare

Ø 550 mm
- 90 kg/m



Cage cu bare duble

Ø 400 mm (tube/flat) -
160 kg/m

Combinatoare pentru pregătirea patului germinativ

Pregătirea patului germinativ dintr-o singură trecere



Kverneland Access+

Pregătire intensivă pentru solurile ușoare și medii. Noul tăvălug cu bare este folosit pentru a susține toate semănturile de păioase.



Kverneland TLD

Cultivatorul TLD are 5 rânduri de organe de lucru pentru a asigura un flux liber al solului între organele de lucru, oferind astfel posibilitatea de a lucra mai adânc sau în condiții cu resturi vegetale.



Kverneland TLG

TLG este un cultivator de precizie robust, proiectat pentru pregătirea optimă a patului germinativ pentru sfeclă de zahăr, cartofi și legume.



Kverneland Actiroll Classic / Kverneland Actiroll

Tăvălugul tractat Actiroll este destinat compactării și nivelării eficiente a solului după însămânțare pentru o germinare optimă sau după înghețurile din iarnă. Tăvălugul Actiroll este echipat cu sistemul de transfer al greutății Contoura.



Kverneland Actiroll HDC / Kverneland Actiroll HD

Tăvălugii grei Actiroll HD și HDC beneficiază de transferul de greutate hidraulic Contoura. Greutatea cadrului central este transferată secțiunilor laterale. Prin urmare, încărcarea aplicată pe fiecare element asigură o recompactare egală peste toată lățimea de lucru.




Combinatoare pentru pregătirea patului germinativ

Caracteristici speciale



Transfer de greutate Contoura (tăvălugi)

Greutatea cadrului central este transferată secțiunilor laterale prin doi cilindri hidraulici (Actiroll HD) sau mecanici (Actiroll) pentru a asigura o recompactare egală.



Organe de lucru TLD și TLG

O gamă variată de organe de lucru pentru orice condiții. Organele semi-curbate oferă o spargere optimă a bolovanilor. Organele de lucru drepte previn ridicarea bolovanilor la suprafață în condiții de umiditate ridicată. Organele de lucru DK garantează o rezistență ridicată și vibrații optime pe terenuri dificile.



Combinație tăvălug de mărunțire și tăvălug Crosskill

O gamă vastă de echipamente spate este disponibilă pentru o bună recompactare și pentru spargerea bolovanilor.

Models	Tip cadru	Lățime de lucru (m)	Lățime de transport (m)	Min. - Max. (CP)	Număr organe de lucru	Dotări opționale și accesorii
Combinatoare						
Access+	purtat	3,0 - 3,5 - 4,0	3,0 - 3,5 - 4,0	60 / 220	19 - 25	Tăvălug Cage cu bare, Actipack, bară de nivelare, grape cu deget, tăvălugi mărunțire/ bară spargere bolovani
TLD	purtat	5,1 - 8,1	2,5	90 / 230	51 - 81	Bară de nivelare/bară spargere bolovani, grape cu degete, tăvălugi mărunțire
TLG	purtat	4,0 - 5,0 - 6,0	2,5	80 / 260	47 - 71	Bară de nivelare/bară spargere bolovani, grape cu degete, tăvălugi mărunțire, tăvălugi Crosskill
Roller						
Actiroll Classic	tractat	4,5 - 9,5	2,5	60 / 200	-	Cambridge, Croskill, tăvălugi mărunțire
Actiroll	tractat	6,3 - 8,3	2,5 - 3,0	70 / 200	-	Cambridge, Croskill, tăvălugi mărunțire / bară spargere bolovani
Actiroll HD	tractat	10,3 - 24,3	3,0	160 / 550	-	Cambridge, Croskill, tăvălugi mărunțire
Actiroll HDC	tractat	10,3 - 12,3	3,0	160 / 270	-	Cambridge, Croskill, tăvălugi mărunțire / bară spargere bolovani

Cultivare în benzi

Afânare în benzi cu depozitare exactă de fertilizant



Kultistrip model rigid

Modelele rigide ale Kultistrip oferă un început ușor pentru cultivarea în benzi. Datorită designului cadrului rigid, echipamentul este extrem de scurt, reducând capacitatea de ridicare necesară. Disponibil în lățimi de lucru cuprinse între 3 și 6 m.



Kultistrip model pliabil

Cadrela pliabilă ale Kultistrip 4500F și 6000F permit trecerea rapidă de la poziția de transport în poziția de lucru care este necesară pentru activitățile de pe anumite terenuri sau din anumite ferme. Cadrul pliabil este construit din trei părți cu o secțiune centrală.

5 pași pentru un pat germinativ curat și uniform



Discurile de tăiere față deschid solul și taie resturile vegetale lungi pentru a fi îndepărtate cu ușurință în timpul curățării solului.



Discurile pentru curățarea resturilor vegetale mută cantități mari de resturi vegetale din benzi pentru obținerea unui pat germinativ curat.



Ancorele speciale sparg solul la o adâncime de 30 cm. Pot fi utilizate trei forme diferite de ancore.



Lamele laterale mențin pământul în bandă și definesc lățimea și forma benzii.



Roțile de presare recompactează solul. Există trei tipuri de roți de presare pentru a obține versatilitate completă la condițiile variabile ale solului.

Cultivare în benzi

Caracteristici speciale



Tăvălug colivie

- Recompactare medie
- Mărunțirea suprafeței solului
- Utilizare pe soluri ușoare și medii, perfect pentru injecție de dejecții



Roată Farmflex

- Recompactare bună, în special a zonei superioare a solului
- Mărunțire efectivă a stratului superior
- Utilizare pentru condiții umede sau uscate, parțial pentru injecția de dejecții



Roată de presare în formă de "V"

- Recompactare bună chiar până la 30 cm
- Mărunțirea efectivă a stratului superior
- Utilizare pentru soluri dificile

Modele	Cadru	Lățime de lucru (m)	Lățime de transport (m)	Număr de rânduri	Distanță între organele de lucru (cm)*	Greutate (kg) distanță minimă între rânduri	Greutate (kg) lățime maximă între rânduri	Dispozitiv cuplare rapidă	Specificații
Kultistrip	rigid	3,0 - 4,5 - 6,0	3,0 - 6,0	4 - 13	45 - 80	1.850 - 3.600	1.350 - 2.550	CAT II / III	Protecție hidraulică suprasarcină
Kultistrip F	pliabil	4,5 & 6,0	3,0	6 - 12	45 - 80	3.350 - 4.000	2.300 - 2.950	CAT III	Protecție hidraulică suprasarcină

* Sunt posibile diferite distanțe între organele de lucru; în funcție de lățimea de lucru

Grape rotative

Versatile nu doar în combinație

NOU



Grape rotative rigide seria M

Gama M cuprinde grape rotative de dimensiuni medii pentru tractoarele de până la 140 CP. Construcția autoportantă a carcasei și rulmenții conici oferă o performanță maximă.



Grape rotative rigide gama H

Seria H este alegerea perfectă pentru fermele medii și pentru prestatori, pentru pregătirea patului germinativ sau chiar în combinație cu toate tipurile de semănători.

NOU



Grape rotative rigide gama S

Gama S cu organe de lucru cu montaj rapid este proiectată pentru a fi utilizată cu tractoare de până la 250 CP. Capul de reversare cu o extraordinară stabilitate asigură o utilizare îndelungată în timp.



Grape rotative pliabile F30

Modelul F30 are un nou design al carcasei, care nu necesită nici un cadru lateral, astfel greutatea scade, iar aspectul mașinii este îngrijit.



Grape rotative pliabile F35

Grape rotative cu cadru pliabil F35 pentru pregătirea eficientă a patului germinativ, cu reglare hidraulică a adâncimii de lucru.

Grape rotative

Caracteristici speciale




Poziționare elicoidală a organelor de lucru

Organele de lucru sunt aranjate (4 rotoare/m) în unghiuri diferite pentru a preveni deteriorarea provocată de pietre și pentru a asigura nivelarea. Acest lucru reduce sarcinile de vârf ale sistemului de transmisie.



Rulmenți conici de mari dimensiuni

Doi rulmenți conici cu distanță generoasă, angrenaje durificate, cu design heavy-duty al carcasei, oferă rigiditate și durată îndelungată de utilizare.



Organe de lucru Quick-fit

Organele de lucru sunt asigurate de un bolț și de o siguranță. Organele pot fi înlocuite foarte repede fără scule.

Model	Cadru	Lățime de lucru (m)	Nr. rotoare	Distanță între rotoare (mm)	Dimensiune organ de lucru (mm)	Min. - Max. (CP)	Opțional
Seria M	rigid	2,5 - 3,0	10-12	98,25	12 x 280	70 - 140	Tăvălug Cage cu bare, tăvălug Packer, Cracker, Actipack
Seria H	rigid	3,0 - 3,5 - 4,0	12-14-16	95	15 x 315	85 - 180	Tăvălug Cage cu bare, tăvălug Packer, Cracker, Actipack
Seria S	rigid	3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5	12-14-16-18	100	18 x 330	100 - 250	Tăvălug Cage cu bare, tăvălug Packer, Cracker, Actipack
F30	pliabil	4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0	16-18-20-24	95	15 x 310	130 - 300	Tăvălug Cage cu bare, tăvălug Packer, Cracker, Actipack
F35	pliabil	4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0	16-18-20-25	125	18 x 330	140 - 350	Tăvălug Cage cu bare, tăvălug Packer, Cracker, Actipack



Actipack

ø 560 mm



Toothpacker

ø 500mm & ø 575mm



Cracker

ø 550 mm



Tăvălug Cage cu bare

ø 550 mm

Tocătoare Pentru orice condiții



FML

Kverneland FML – alegerea perfectă pentru spații verzi. Sunt foarte ușor de utilizat și necesită întreținere minimă.



FHS

Tocătorul FHS este un echipament mic spre mediu, adecvat pentru utilizarea pe teren nu foarte dificil, pe spațiile verzi.



FRO

Tocătorul multifuncțional FRO este ideal pentru curățarea marginilor câmpurilor și pentru întreținerea drumurilor.



FRH-FRD

Tocătoare multifuncționale pentru tăierea ierbii și a miriștilor. Capul de reversare dublu permite montarea pentru FRD în fața sau în spatele tractorului.



FXE-FXN-FXZ

Este cea mai largă și puternică gamă de tocătoare de iarbă și paie pentru activități heavy-duty.



FXF

Modelul FXF pliabil este adecvat în special pentru tractoarele cu putere de până la 260 CP cu rotor de înaltă performanță pentru o tocare excelentă.



FHP

Tocător multifuncțional pentru întreținerea drumurilor, curățarea marginilor câmpurilor, a rigolelor și a gardurilor verzi.



FHRplus

Datorită posibilității de a lucra în diferite unghiuri, modelul FHRplus este o soluție extrem de versatilă pentru activitățile de întreținere a drumurilor.

Tocătoare

Caracteristici speciale



Rotor (FHS/FHP/FHPplus)

Rotor de înaltă performanță cu viteză mare de rotație, combinat cu un număr mare de cuțite ciocan (13 pe metru) asigură performanțe excelente de tăiere în orice condiții.



Transmisie (FRO/FRH/FRD)

Cutie de transmisie centrală cu putere de până la 160 CP cu roată liberă ca dotare standard. Roțile de antrenare sunt reversibile permițând funcționarea fie la 540, fie la 1000 rot./min.

Model	Lățime de lucru (m)	Max. CP	Control adâncime de lucru	Reglare hidraulică (mm)	Cuțite
FML	1,20 - 1,80	50	Tăvălug spate		universal / ciocan
FHS	1,55 - 2,50	80	Tăvălug spate	500	universal / ciocan
FXE	2,80	110	Tăvălug spate	540	universal / ciocan
FXN	1,95 - 3,20	160	Tăvălug spate		universal / ciocan
FXZ	3,20 - 4,00	260	Roți spate		universal / ciocan
FXF	5,60 - 6,40	260	Roți spate		universal / ciocan
FRO	2,35 - 3,25	140	Roți spate	500	universal / ciocan
FRH	2,35 - 3,20	160	Tăvălug spate	550	universal / ciocan
FRD	2,80 - 3,20	160	Tăvălug spate	550	universal / ciocan
FHP	1,55 - 2,00	100	Tăvălug spate	580	universal / ciocan
FHPplus	2,00 - 2,50	130	Tăvălug spate	1.250	universal / ciocan



Control al adâncimii de lucru

Tocătoarele Kverneland sunt oferite standard cu tăvălugi spate sau roți pentru un control eficient și o reglare ușoară a adâncimii de lucru.

Semănători

Concepte diferite pentru toate cerințele



Semănătoare de păioase pneumatică DL

Semănătoarea compactă DL este echipamentul ideal pentru fermele mici și medii.



Semănătoare de păioase pneumatică DA

Semănătoare de păioase pneumatică clasică, aflată în topul vânzărilor, pentru toate combinațiile de echipamente. Manevrarea facilă și designul robust, dar ușor în același timp, fac din această semănătoare o opțiune atractivă.



Semănătoare de păioase pneumatică s-drill

Semănătoarea de păioase s-drill este versiunea heavy-duty a modelului DA. Este o mașină de înaltă performanță pentru fermele mari.



Semănătoare de păioase pneumatică e-drill

Cele două modele e-drill, "compact" și "maxi", sunt extrem de inovatoare și ușor de utilizat. Poziția brevetată laterală a ELDOS asigură un acces ergonomic.



Semănătoare de păioase pneumatică e-drill maxi plus

Însămânțare și fertilizare dintr-o singură trecere. Modelul e-drill maxi plus cu un buncăr cu capacitate de maxim 2.100 litri este divizat într-un raport reglabil de 60:40, 70:30 sau 100:0. Două dispozitive independente ELDOS sunt poziționate pe fiecare parte laterală.



Semănătoare de păioase pneumatică DG II

DG II – punctul de referință pentru până la 140 ha pe zi! Sistemul "Active on" pentru presiunea individuală a brăzdarului susține manevrarea ușoară și pregătirea rapidă!



Buncăr frontal DF-1 / DF-2

Buncărele frontale DF-1, DF-2 sau DF-C oferă flexibilitate și echilibru maxim. Structura modulară asigură o distribuție egală a greutateii. Acestea pot fi utilizate atât pentru semănatul de cereale cât și pentru însămânțarea de precizie.



Semănători cu pregătire

Versatile și ușor de utilizat de către operator



u-drill 3001 și 4001 (rigid) / u-drill 4001 (rabatabil) / u-drill 6001 (rabatabil)

Modelul u-drill combină 5 pași într-o singură trecere. Pregătirea perfectă, nivelarea și recompactarea patului germinativ și, la final, plasarea și presarea semințelor. Modelul u-drill funcționează la viteze de deplasare înainte de până la 18 km/h, păstrând în tot acest timp o adâncime de lucru constantă. Adâncimea de însămânțare și presiunea brăzdarului pot fi controlate central, la fel ca și întregul utilaj, prin intermediul ISOBUS. Dispozitivul de măsurare ELDOS cu 5 rotoare asigură un raport optim al semințelor.



u-drill plus (u-drill 3m, 4m și 6 m)

Cu ajutorul versiunii u-drill plus, este posibilă aplicarea, dintr-o singură trecere, a unei alte componente (fertilizant sau semințe) prin intermediul versiunii cu intrare dublă a brăzdarului CD sau a secțiunii grapei cu discuri.



ts-drill

ts-drill, semănătoarea cu organe de lucru este proiectată pentru a lucra în condiții extreme, cum ar fi teren prea ud, prea uscat sau plin de pietre.

Semănători și semănători cu pregătire

Caracteristici speciale



ELDOS

Dispozitivul de măsurare acționat electric este compatibil ISOBUS și este autonom. Testul de calibrare se efectuează automat. Este posibilă reglarea volumului de semințe până la 400 kg/ha. ELDOS este pregătit pentru GEOCONTROL®.



Brăzdar CD

Brăzdarul CD cu discuri duble inclusiv roți de presare cu o presiune a brăzdarului de până la 100 kg poate fi reglat central din cabină. Versiunea cu intrare dublă permite aplicarea a două tipuri de semințe/ fertilizant la un volum individual, într-o singură trecere.



Brăzdar CX-II

Presiune redusă și o adâncime constantă de semănare datorită profilului plat al discului. Brăzdarul decalat de 445 mm garantează o gardă maximă. Versiunea cu intrare dublă permite aplicarea a două tipuri de semințe/ fertilizant la un volum individual, într-o singură trecere.



Organ de lucru ts-drill

Organul de lucru cu arc din oțel de înaltă calitate și protecție resetare automată arc lamelar este dispus într-o configurație pe 5 rânduri. Pregătirea patului germinativ și însămânțare într-o singură trecere.



Active-on (DG II)

Funcția Active-on combină cilindrul de presiune brăzdar cu cilindrul rabatabil pentru a obține o presiune a brăzdarului de max. 80 kg peste lățimea completă de lucru.



Bară pentru spargerea bolovanilor

Aripile cu arc ale barei pentru spargerea bolovanilor sunt montate pentru a oferi protecție împotriva suprasarcinii și pentru a garanta cea mai bună nivelare.

Semănători și semănători cu pregătire

Specificații tehnice

Model	Cadru	Lățime de lucru (m)	Capacitate buncăr (l)	Capacitate buncăr cu extensie (l)	ELDOS	Tip brăzdar cu disc	Distanță între rânduri (cm)	Greutate (kg)	Necesar putere (kW)	Accesorii
Semănători cu pregătire										
u-drill	tractat	3,0 / 4,0 / 6,0	3.000 / 4.350	-	●	CD	12,5 & 16,7	4.600 - 8.120	70 - 110	Bară pentru spargerea bolovanilor, grapă flux sol
u-drill plus	tractat	3,0 / 4,0 / 6,0	3.000 / 4.200	-	●	CD	12,5 & 16,7	4.800 - 8.400	70 - 110	Bară pentru spargerea bolovanilor, grapă flux sol
ts-drill	purtat	4,8 / 5,0 / 5,6 / 6,0	1.350	1.700	●	- (organ de lucru)	12,5 & 15,0	1.630 - 1.980	75 - 96	Bară pentru spargerea bolovanilor
Semănători pneumatice										
DG II tractat	tractat	9,0 / 12,0	6.000	0	●	CD	12,5 & 16,7	6.850 - 7.660	130 - 170	Bară pentru spargerea bolovanilor
e-drill maxi purtat	purtat	3,0 / 3,5 / 4,0	1.600	2.000	●	CX-II	12,5 & 15,0	875 - 1.390	100	Reglare hidrolică adâncime presiune brăzdar
e-drill maxi plus purtat	purtat	3,0 / 3,5 / 4,0	2.100	-	●	Intrare dublă CX-II	12,5 & 15,0	875 - 1.390	100	Segmentare buncăr 0:100, 70:30 sau 60:40
e-drill compact	purtat	3,0 / 3,5 / 4,0	1.100	-	●	CX-II	12,5 & 15,0	840 - 1.350	85	Reglare hidrolică adâncime însămînțare și presiune brăzdar
s-drill	purtat	3,0 / 3,5 / 4,0	1.050	-	-	CX-II	12,5	618 - 1.300	85	Roată de presare
DA	purtat	2,5 / 3,0	750	-	-	CX	12,5	460 - 620	60	Roată de presare
DL	purtat	3,0 / 4,0 / 4,5	750	1.000	-	CX	12,5	435 - 560	40	Roată de presare
Buncăr frontal										
F-1	rigid/pliabil	3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	1.150	1.700	-	CX-II		570 - 800	-	EURO-CONNECTION
DF-2	pliabil	5,0 / 6,0	1.650	2.200	-	CX-II		750 - 1.440	-	EURO-CONNECTION
DF-C	rigid/pliabil	3,0 / 3,5 / 4,0	1.650 (60:40)	2.200 (60:40)	-	Intrare dublă CX-II		-	-	EURO-CONNECTION

Semănători de precizie (pneumatice) Cadru cu rezultate dovedite pentru toate cerințele



Miniair Nova

Pentru toate tipurile de legume. Construite pentru a asigura plasarea extrem de precisă a semințelor.



Optima R (rigid)

Cadru rigid ușor cu dimensiuni cuprinse între 3,0 și 6,0 m pentru tipuri diferite de rânduri.



Optima V (telescopic)

Cadru telescopic variabil pentru diferite tipuri de produse și lățimi diferite ale rândurilor (de la 33 la 80 cm) pentru fermieri și contractori. Cu rând HD-II sau SX.



Optima F (pliere hidraulică paralelă)

Proiectată pentru productivitate ridicată și comutare rapidă între deplasarea pe carosabil și cea pe câmp. Eficientă în combinație cu buncăr frontal.



Optima TFprofi (tractată)

Cerință redusă de putere a tractorului și capacitate mărită a buncărului pentru eficiență maximă în operare. Optima TFprofi poate fi echipată cu secții de semănat HD-II sau SX. Alături de secțiile SX, un buncăr central de semințe de 870 litri crește eficiența și reduce timpul de setare al utilajului.



Optima RS (rigidă, dimensiuni mari)

Cadrul puternic al modelului Optima RS pentru performanțe ridicate cu dispozitiv de transport pe întreaga lungime. Buncărul de fertilizant cu o capacitate de 2.000 litri crește eficiența.



Optima TFmaxi (tractată)

Pentru performanțe ridicate cu 16 rânduri și un buncăr pentru fertilizant cu capacitatea de 4.000 l.

Semănători de precizie

Caracteristici speciale



Dispozitiv pentru aplicat micro-granule

Substanțele nutritive micro și, de asemenea, cantitățile mici de insecticide sau fungicide asigură o creștere adecvată a recoltei. De aceea, un dispozitiv pentru aplicat micro-granule este montat în partea posterioară a buncărului pentru semințe (Optima) sau cu 2 sau 3 prize cu acționare mecanică pe unitate în funcție de lățime (Monopill și Unicorn).



Roată intermediară de presare (Optima)

Roțile intermediare de presare oferă cel mai bun contact semințe-sol. Acest contact este necesar în special în condiții de sol uscat pentru a obține cel mai bun acces la capilaritatea apei. Roata intermediară de presare din oțel inoxidabil cu răzuitoare este utilizată pe câmpurile cu multe pietre.



GEOCONTROL®

Fiecare secție de semănat acționată electric în combinație cu GPS și GEOCONTROL® este pornită și oprită exact în locul potrivit, asigurându-se că nu există suprapuneri cu rândurile care au fost deja semănate.

Semănători de precizie

Specificații tehnice

Model	Cadru	Lățime de lucru (m)	Lățime de transport (m)	Nr. rânduri*	Distanță între rânduri (cm)*	Capacitate buncăr semințe (l)	Capacitate buncăr fertilizant (l)	e-drive II (GEOSEED®)	Tip rând
Semănătoare de precizie pneumatică									
Miniair Nova	rigid/rabatabil	2,0 - 6,0	3	10 - 32	5 - 11 / 11 - 24*	4	-	-	Simple, duble sau rânduri gemene
Optima R	rigid	3,0 - 4,5	2,85 - 3,0	4-18	35 - 80	30 / 55	440 - 800	○	Standard, Tandem, HD-II
Optima V	telescopic	2,7 - 4,8	3	6-18	33 - 80	30 / 55 / 60	1.000	●	HD-II, SX
Optima F	rabatare hidraulică paralelă	6	3	8-16	37,5 - 80	30 / 55	900	○	Standard, Tandem, HD-II
Optima TFprofi	tractat	6	3	8	70 - 80	30 / 55 / 60	2.000	○	Standard, HD-II, SX
Optima RS	rigid	6,3 - 9,3	3	8 to 18	37,5 - 80	30 / 55	2.000	●	Standard, Tandem, HD-II, SX
Optima TFmaxi	tractat	12	3	12	70 - 80	30 / 55	4.000	●	HD-II
Semănătoare de precizie mecanică									
Unicorn	rigid	3,0 - 12,0	2,85 - 3,0	6-24	45 - 50	9	-	●	Mulci
Unicorn PH 6m	rabatare hidraulică paralelă	6	3	12	45 - 50	9	-	●	Mulci
Unicorn PH 9m	rabatare hidraulică paralelă	9	3	18	45 - 50	9	-	●	Mulci
Monopill	rigid	3,0 - 12,0	2,85 - 3,0	6-24	45 - 50	9	-	●	Standard, Tandem, mulci
Monopill PH 6m	rabatare hidraulică paralelă	6	3	12	45 - 50	9	-	●	Standard, Tandem, mulci
Monopill PH 9m	rabatare hidraulică paralelă	9	3	18	45 - 50	9	-	●	Standard, Tandem, mulci

* în funcție de tipul de rând

GEOSEED® - modalitatea 2D, brevetată, de plasare a semințelor

Mașini de fertilizat

0 soluție pentru fiecare situație



Exacta EL

Compactă, se conectează la orice tractor. Fertilizantul este tratat într-un mod gentil și va fi împrăștiat în model triunghi.



Exacta CL

Modelul CL este mediu ca dimensiune și volum fiind echipat standard cu sistem CentreFlow cu 8 palete.



Exacta HL

Este modelul ideal de mare capacitate, cu un volum de până la 3.900 litri.



Exacta CL EW

O mașină de fertilizat cu sistem de cântărire și împrăștiere corelată cu viteza de deplasare și calibrare automată a frecvenței. Compatibilă ISOBUS.



Exacta TL

Sistemul de cântărire cu calibrare automată ajută la prevenirea supradozării și a subdozării, ceea ce înseamnă o productivitate mai bună.



Exacta CL și TL GEOSPREAD®

Suprapunerile inutile sunt setate la minim datorită sistemului de control al secțiunilor. Avantajul total al GEOSPREAD® combinat cu funcția de corelare a împrăștierei și a vitezei și cu GEOPOINT®, gestionarea la capătul rândurilor, poate ajunge până la 15%.



Exacta TLX GEOSPREAD®

Modelul este echipat cu sistem CentreFlow cu 8 palete de mare capacitate pentru o acuratețe mai bună la viteze ridicate de deplasare.

Mașini de fertilizat Sistem GEOSPREAD®



Interfața cu utilizatorul

O interfață cu utilizatorul complet nouă va fi disponibilă pentru gama de mașini de fertilizat GEOSPREAD®. Sunt disponibile funcții noi precum presetările pentru memorarea diferitelor tipuri de îngrășăminte, un mod facil de a introduce parametrii, diagnosticare mai ușoară.



IsoMatch Global 3

Un sistem cu antenă GPS cu acuratețe DGPS pentru cea mai bună precizie posibilă. Vă oferă ghidare manuală, control automat al secțiunii, control al ratei variabile în combinație cu IsoMatch GEOCONTROL®.




AutosetApp

Cu ajutorul aplicației AutosetApp, utilajul GEOSPREAD® se va regla singur.




IsoMatch GEOCONTROL® în combinație cu GEOSPREAD®

Un software inteligent pentru IsoMatch Tellus GO+ sau PRO. Oferă acces tuturor modulelor pentru agricultura de precizie; controlul secțiunilor, controlul normei variabile, ghidarea manuală, AutosetApp și micșorarea marginilor sunt ușor de gestionat din cabina tractorului.



GEOPOINT®

Previne supradozarea și subdozarea la capătul rândurilor. GEOPOINT® va fi setat automat atunci când utilizați AutosetApp.




MULTIRATE

Modelele Kverneland GEOSPREAD® sunt compatibile cu aplicația normă variabilă stânga/dreapta. Cu ajutorul acestei funcții, dintr-o singură trecere se pot aplica 2, 4, 6 sau 8 norme.

Mașini de fertilizat

Caracteristici speciale




Model perfect de împrăștiere

8 palete pe disc asigură o suprapunere consecventă.



Gestionare împrăștiere la marginea câmpului

Creșterea profitului cu ajutorul sistemului potrivit de împrăștiere la capătul rândurilor.



Site pentru peleți

Sită cu orificii mai mari pentru un flux mai bun al peleților în buncăr, utilă în special pentru tipurile organice de îngrășămintă.



Diagrame de împrăștiere

Descărcați aplicația diagramelor de împrăștiere de pe App Store, Google Play sau vizitați pagina de internet kvernelandspreadingcharts.com.



Kit golire buncăr

Golire rapidă și rapidă a fertilizantului din buncăr. Volumul rămas în buncăr poate fi depozitat cu ușurință.



Prelată acționată electric pentru buncăr

Utilizarea facilă a prelatei acționate electric prin intermediul unui terminal compatibil ISOBUS din cabina tractorului.

Mașini de fertilizat

Specificații tehnice

Model	Capacitate buncăr (l)	Lățime de împrăștiere (m)	Înălțime de umplere (cm)	Lățime de umplere (cm)	IsoMatch Tellus GO/PRO	Placă de împrăștiere la margini, hidraulică	Sistem împrăștiere la margini ExactLine
Exacta EL	700/900/1.400	9-21*	96/108/128	148/148/170			
Exacta CL	1.100/1.500/2.000	10-28*	100/119/138	214		●	●
Exacta CL EW	1.100/1.500/2.000	10-28*	100/119/138	214	●	●	●
Exacta HL	1.500/2.150/2.800/3.450/ 1.875/2.550/3.225/3.900	12-54*	110/129/ 148/167	269/284		●	●
Exacta CL GEOSPREAD®	1.100/1.500/2.000/2.450/ 1.300/1.800/2.300/2.800	10-33*	108/127/146/165/ 113/132/151/170	214/239	●	●	●
Exacta TL GEOSPREAD®	1.500/2.150/2.800/3.450/ 1.875/2.550/3.225/3.900	12-54*	110/129/148/167	269/284	●	●	●
Exacta TLX GEOSPREAD®	1.875/2.550/3.225/3.900	24-45*	123/142/161/180	284	●	●	●

* în funcție de tipul paletelor și al fertilizantului

Mașini de erbicidat purtate și tractate Pentru a crește cele mai bune recolte



Gama iXter A

O mașină de erbicidat purtată, cu greutate redusă, un centru de greutate scăzut și, în același timp, foarte ușor de utilizat. Rezervor cu o capacitate de 800 – 1.200 l și rampe de erbicidare între 12 – 21 m.



Gama iXter B

Gama iXter B este proiectată având ca element central facilitatea utilizării, sistemele electronice inteligente și protejarea mediului înconjurător. Rezervor cu o capacitate de 1.000 – 1.800 l și rampe de erbicidare între 15 – 30 m.



Rezervor frontal iXtra

Inovativul rezervor frontal iXtra (1.100 l) în combinație cu iXter B oferă mai mult decât un simplu rezervor suplimentar. Disponibil în versiune cu acționare manuală sau electrică.



iXtra Life

iXtra LiFe este echipat cu propriul sistem de erbicidare și sistem electronic ISOBUS, astfel încât poate lucra independent sau împreună cu alte echipamente precum semănători și cultivatoare.



Gama iXtrack T3

iXtrack T3 oferă rezervor de 2.600 sau 3.200 l în combinație cu rampe de stropire între 18-30 m.



Gama iXtrack T4

Rezervor cu volum de 3.400 – 4.600 l. Rampele ajung până la 40 m. Gama iXtrack T este standard compatibilă ISOBUS.



iXtrack T6

Modelul iXtrack T6 intră pe un nou segment de piață cu o capacitate a rezervorului de maximum 7.600 litri și rampe de până la 40 metri. Pentru performanțe și productivitate maxime.

Mașini de erbicidat autopropulsate

Fiecare picătură plasată la locul potrivit



iXdrive S6

iXdrive este proiectat punând accent pe confortul operatorului și pe protecția mediului înconjurător. Sunt disponibile rampe din oțel HSS sau rampe din aluminiu HSA. iXdrive este echipat standard cu iXclean Pro, sistem de circulare iXflow®-E, sistem de control înălțime de stropire Boom Guide Pro, IsoMatch Tellus PRO și IsoMatch GEOCONTROL®.



HSA 24-30 m

Rampa din aluminiu HSA cu lățime de lucru de la 24 la 30 metri poate fi montată pe iXdrive.



HSS 24-40 m

Sunt disponibile rampele din oțel HSS cu lățime de lucru de la 18 până la 40 m.


Mașini de erbicidat purtate, tractate și autopropulsate

Caracteristici speciale



iXclean®

Umplere automată cu iXclean® Comfort sau iXclean® Pro, managementul complet automat electric al valvelor de pe mașinile de erbicidat compatibile ISOBUS.



Rampă de stropire

Senzorii ultrasonici ajută la menținerea înălțimii de stropire dorite și ghidează rampa în cele mai provocatoare condiții ale terenului.



Sistem de recirculare iXflow®-E

Sistem de recirculare cu control (electric) al duzelor. Circulare liberă a substanțelor chimice. Nu există riscul sedimentărilor pe liniile de stropire și nu există puncte moarte pentru stropire sau curățare.



Punți viratoare

Contribuie la stabilitatea excelentă, chiar în condiții de teren înclinat. Utilizare facilă și confort.



IsoMatch GEOCONTROL®

Utilizare facilă și confort al operatorului datorită controlului automat al echipamentului. O activitate mult mai eficientă și evitarea suprapunerilor înseamnă reducere de costuri.



Compatibilitate ISOBUS

Conectare facilă cu IsoMatch Tellus GO+ sau PRO sau orice alt terminal certificat AEF.

Mașini de erbicidat purtate, tractate și autopropulsate

Specificații tehnice

Model	Capacitate rezervor (l)	Rampe (m)	Comenzi
Mașini de erbicidat purtate			
iXter A	800 - 1.000 - 1.200	HOSA 12-15 / HC 18-21	FMC
iXter B	1.000 - 1.300 - 1.600 - 1.800	HOSA 15 / HC 18-30	FMC - iM Tellus GO+ - iM Tellus PRO
iXtra Comfort sau Pro	1.100	-	FMC - iM Tellus GO+ - iM Tellus PRO
iXtra Life	1.100	-	iM Tellus GO+ - iM Tellus PRO
Mașini de erbicidat tractate			
iXtrack T3	2.600 - 3.200	HSS 18 -30 / HSA 21-24	iM Tellus GO+ - iM Tellus PRO
iXtrack T4	3.400 - 4.000 - 4.600	HSS 18-40 / HSA 21-33	iM Tellus GO+ - iM Tellus PRO
iXtrack T6	5.200 - 6.400 - 7.600	HSS 18-40 / HSA 21-33	iM Tellus GO+ - iM Tellus PRO
Mașini de erbicidat autopropulsate			
iXdrive S6	4.250 - 5.150 - 6.150	HSS 24 -40 / HSA 24-30	iM Tellus PRO

Cositori cu discuri

Pentru susținerea afacerii dumneavoastră - începând de la sol



Gama 2300 M

Aceste utilaje cu o lățime de lucru de 1,65 - 2,4 m sunt perfecte pentru fermierii care doresc cositori simple, compacte.



Gama 2600 M

Cositori de 2,4 - 3,2 m cu o suspensie foarte flexibilă pentru urmărirea solului. În condiții de teren denivelat.



Gama 2500 MH

Cositori de 3,2 - 4,0 m montate central cu suspensie hidraulică pentru adaptarea rapidă pe întreaga lățime de lucru.



Gama 2800 M

Modelele cu pivot central 2,8 - 4,0 m cu o flotație excelentă pentru o uzură limitată și pentru protejarea la nivel maxim a miriștii.



Gama 2800 F

Cositorile montate frontal de 2,8 - 3,2 m cu o capacitate extraordinară de a urmări solul, utilizare ușoară și greutate redusă.



2832 FS

Pe lângă funcțiile "standard" ale modelului 2800F, această cositoare unică include elemente active pentru brazdele apropiate.



Gama 5000 M

Soluțiile de tip "butterfly" cu lățimi de lucru de 8,7 - 9,5 m sunt acționate de tractoare cu putere începând de la 140 CP. Cu sistem integrat de parcare.



Gama 4100 L

Cositori tractate cu necesar redus de putere și o capacitate remarcabilă de adaptare la structura solului.

Sisteme de condiționare pentru cositori

O gamă completă pentru utilaje eficiente



Gama 3200 MN/MR

Echipată cu colți rigizi din nailon pentru a oferi o greutate cât mai mică, oferind în același timp o condiționare agresivă.



Gama 3300 MT/MR

Cositorile QuattroLink cu reglare dublă a plăcii sistemului de condiționare. Reglare hidraulică Vario pe un interval de 400 mm, din mers.



Gama 3300 FT/FR

Utilaje montate frontal, ușor de întreținut, cu suspensie ProLink pentru un nivel maxim de protecție a utilajului și a barei de tăiere.



Gama 3600 FT/FR/FN

Cositoare montată frontal cu suspensie ActiveLift și posibilitatea de a alege între sistemul de condiționare SemiSwing, cu valțuri sau cu colți din nailon.



5087 MN

O soluție cu colți din nailon și greutate redusă. Sistem integrat de parcare pentru depozitarea compactă și, dotare opțională, reglarea hidraulică a presiunii pe sol.



5090 MT BX

Sistem de condiționat pentru cositori de 9 m cu curele BX pentru brazde și flexibilitate excelentă. Produsele cosite pot fi împrăștiate sau poziționate în 3 brazde diferite.



Gama 53100 MT Vario BX

Suspensie QuattroLink, sistem Vario pentru reglarea suprapunerilor, curea detașabilă BX, dotare opțională și aplicație GEOMOW® pentru a obține o productivitate excelentă.



Gama 4300 LT/LR/CT/CR

O gamă variată de modele și o multitudine de configurații. Poate fi echipată cu echipament de împrăștiere și curea BX pentru flexibilitate maximă.

Cositori cu discuri și sisteme de condiționare pentru cositori

Caracteristici speciale



Bară de tăiere Kverneland

Bară de tăiere complet sudată pentru a elimina scurgerile de ulei. Capacitate mare de ulei pentru o lubrifiere excelentă, design rotund al discurilor pentru o transmisie silențioasă a puterii.



Discuri rotunde

Designul unic, circular, cu o distanță constantă între marginile exterioare ale discului, se asigură că pietrele sunt aruncate imediat înainte de a exista riscul apariției unui blocaj.



NonStop BreakBack

Protejare excelentă a barei de tăiere. Dacă este lovit un obstacol pe câmp, cositoarea va da înapoi și se va ridica, revenind automat pe poziție imediat ce obstacolul a fost depășit.



Sistem de condiționare SemiSwing

Un sistem de condiționare practic fără întreținere, pe întreaga lățime. Colții rămân pe poziție fixă iar, atunci când întâlnesc un obstacol, colții SemiSwing vor pivota înapoi, permițând trecerea obstacolului.



Reglare dublă a carcasei sistemului de condiționare

Conceptul de reglare dublă permite adaptarea, în doar câteva secunde, la condițiile diferite ale produselor – prin reglarea a două mânere. Partea frontală este reglată în funcție de intensitatea produsului, iar partea posterioară pentru a asigura un debit neîntrerupt al produsului.



Sistem de parcare vertical

Un sistem integrat de parcare permite depozitarea în condiții optime, fără a ocupa mult spațiu. Cositoarea este parcată pe picioare puternice și stabile, cu o înălțime totală sub 4,0 m.

Cositori cu discuri și sisteme de condiționare pentru cositori

Specificații tehnice

Model	Concept	Lățime de lucru (m)	Număr discuri	Sist. condiționare	Putere necesară (CP)	Greutate (kg)	Lățime transport (m)
Cositori							
Seria 2300 M	purată lateral	1,6-2,0-2,4	4-5-6	-	36-46	435-495	1,2
Seria 2600 M	purată lateral	2,4-2,8-3,2	6-7-8	-	45-55	580-684	1,4
Seria 2500 MH	purată central	3,2-3,6-4,0	8-9-10	-	55-70*	805-970	<3,0
Seria 2800 M	purată central	2,8-3,2-3,6-4,0	7-8-9-10	-	40-70	806-940	2,3
Seria 5000 M	comb. triplă	8,7-9,5	2x8-2x9	-	140-150	1.360-1.500	<3,0
Seria 2800 F/FS	purată frontal	2,8-3,2	7-8	-	45-60	670-855	<3,0
Seria 4100 L	tractată	3,2-4,0	8-10	-	65-85	2.513-2.256	3,0-3,8
Sisteme de condiționare							
Seria 3200 MN	purată posterior	2,4-2,8-3,2	6-7-8	nailon	70-90	905-1090	1,9-3,0
Seria 3300 MT/MR	purată posterior	3,2-3,6	8-9	SemiSwing, valț	90-120	1.400-1.550	3
Seria 5087 MN	comb. triplă	8,75	2x8	nailon	150	2129	3
Seria 5090 MT BX	comb. triplă	9	2x8	SemiSwing	220	4240	3
Seria 53100 MT/MR Vario	comb. triplă	9,8-10,2	2x9	SemiSwing, valț	200	3.065-3.185	2,9
Seria 53100 MT/MR BX Vario	comb. triplă	9,8-10,2	2x9	SemiSwing, valț	240	3.710-3.830	2,9
Seria 3300 FT/FR	purată frontal	3,2-3,6	8-9	SemiSwing, valț	75-80	1.225-1.439	3,0-3,35
Seria 3600 FT/FR/FN	purată frontal	2,8-3,2-3,6	7-8-9	SemiSwing, valț, nailon	70-90	1.206-1.500	2,7-3,4
Seria 4300 LT/LR	tractată, bară tracțiune pe stângă	2,4-2,8-3,2-3,6	6-7-8-9	SemiSwing, valț	60-90	1.800-2.250	2,2-3,4
Seria 4300 CT/CR	tractată, bară de tracțiune centrală	3,2-3,6-4,0	8-9-10	SemiSwing, valț	80-100	2.320-2.500	3,0-3,8

* 2540 MH cerință minimă greutate tractor

Mașini de răvășit fânul

Gamă adecvată cerințelor dumneavoastră



8446 - 8452 - 8452 T CompactLine

Kverneland oferă 3 versiuni de mașini de răvășit fânul CompactLine cu cerințe reduse de întreținere și lățimi de lucru cuprinse între 4,60 și 5,20 m.



8460 - 8480 CompactLine

Două mașini de răvășit fânul compacte cu 6 sau 8 rotoare și lățimi de lucru de 6,05 – 8,05 m. Ele sunt echipate standard cu amortizoare de vibrații.



8555 - 8568 - 8576 - 8590 - 85112 ProLine

Modelele 8555-8568-8576-8590 sunt mașini de înaltă calitate cu 4-10 rotoare și lățimi de lucru de la 5,5 m la 11,2 m. Uzură și întreținere reduse.



8590 C - 85112 C ProLine

Modelul 8590 C cu o lățime de lucru de 9 m și 8 rotoare și noul model 85112 C cu o lățime de lucru de 11,2 m și 10 cărucioare sunt mașini de răvășit fânul cu cărucior.




85140 C ProLine

Această mașină oferă o nouă dimensiune a eficienței și stabilității. 10 rotoare, fiecare cu 7 colți, se pot ocupa de patru brazde la 3,00 m.

Specificații	Modele	Lățime de lucru (m)	Rotoare
Mașini de răvășit fânul purtate			
CompactLine	8446 - 8452 - 8452 T - 8460 - 8480	4,60 - 5,20 - 6,00 - 8,00	4-6-8
ProLine	8555 - 8568 - 8576 - 8590 - 85112	5,50 - 6,80 - 7,60 - 9,00 - 11,20	4-6-8-10
Mașini de răvășit fânul cu cărucior			
ProLine	8590 C - 85112 C - 85140 C	9,00 - 13,30	8-10

Mașini de răvășit fânul

Caracteristici speciale



Cadru principal

Mașinile de răvășit fânul sunt construite în jurul unui nou cadru principal, fabricat dintr-o singură bucată de metal cu doar un punct de sudură – pentru o rigiditate maximă.




Colți

Construiți din arcuri din oțel și o spirală cu un diametru de 80 mm, colții Super-C completează calitățile celor mai durabili și flexibili colți de pe piață.




Pliere compactă

Ambreiajul Kverneland HexaLink, un sistem simplu și totuși eficient ce permite rotoarelor să se întoarcă la 180° pentru transport. (Kverneland 8480, 8576, 8590 și 85112).




Design solid - utilizare fără întreținere

Mașinile de răvășit fânul Kverneland ProLine sunt echipate cu o cutie unică de viteze cu rotor. Cutia de viteze ProLine nu necesită nicio întreținere și este inclusă în baia de ulei.



Distribuire precisă, rezultate curate

Trei modalități simple pentru reglarea înălțimii roții permit obținerea unui unghi optim de distribuție în funcție de condițiile recoltei, ajutându-vă astfel să produceți furaje de cea mai bună calitate.



Amortizoare cu vibrații

Amortizoarele cu vibrații asigură urmărirea perfectă a conturului solului și flotarea mașinii de răvășit fânul. Modul de fabricare al amortizoarelor cu vibrații înseamnă o distribuție netedă și egală a ierbii.

Greble

Gamă puternică pentru performanțele zilnice



9032 - 9035 - 9439 - 9442 T - 9443 - 9447 T CompactLine

Kverneland oferă greble compacte cu un rotor cu lățimi de lucru de la 3,2 la 4,7 m.



9542 - 9546 ProLine

Kverneland 9542 și 9546 sunt greble cu performanțe ridicate. Roțile standard urmăresc perfect conturul solului.



9464 - 9472 - 9472 Hydro 9476 CompactLine

Kverneland oferă patru greble la prețuri accesibile, cu două rotoare și cu cadru robust. Greblele produc o brazdă pe centru.



Noul 9670S Evo - 9670 S Vario - 9471 S Evo - 9471 S Vario CompactLine

Aceste greble compacte și cele cu livrare laterală dispun de un cadru robust și de sistemul de urmărire a terenului TerraLink Quattro.



9577 S ProLine

Manevrabilitatea excepțională și garda la sol generoasă cu rotoarele ridicate contribuie la performanțele excelente ale acestei greble.



9580 C - 9584 C - 9590 C Hydro 9590 C Pro

Greblele heavy-duty cu rotor dublu cu lățimi de lucru de până la 11 m. Reglare hidraulică și lățime a brazdei reglabile.



94125 C CompactLine 95130 C - 95130 C PRO

Având o capacitate de 12,5 lățime de lucru, aceste modele sunt fabricate pentru a facilita activitățile în cadrul operațiilor grele și provocatoare.



97150 C ProLine

Cu o lățime de lucru de 15 m, este o greblă robustă cu patru rotoare proiectată pentru productivitate ridicată.

Greble

Caracteristici speciale



Soluții fiabile și solide

Designul complet integrat al cutiei de viteze ProLine asigură lubrifierea completă și permanentă, prin urmare întregul sistem nu va necesita întreținere.



Cutie de viteze Compact Line

Cutie de viteze compactă cu rulmenți dubli pentru a oferi o soluție de utilizare îndelungată a coroanei diferențial și a pistonului.



Întoarcerile la capetele rândurilor

Ridicarea la înălțime mare a rotoarelor asigură o gardă generoasă în timpul întoarcerilor la capetele rândurilor.

Specificații	Modele	Lățime de lucru (m)	Brațe cu colți/Rotor
CompactLine			
Greble cu rotor simplu	9032 - 9035 - 9439 - 9442 T - 9443 - 9447 T	3,2 - 3,5 - 3,9 - 4,2 - 4,3 - 4,7	9 - 10 - 11 - 12
Greble cu dublu rotor, împrăștiere laterală	9471 S Evo - 9471 S Vario	6,6 - 7,1	11 - 12
Greble cu dublu rotor, împrăștiere laterală	9670S Evo - 9670 S Vario	6,65 - 7,85	11 - 12
Greble cu patru rotoare, brazdă centrală	9464 C - 9472 C - 9472 C Hydro	6,2 - 7,3	2 x 11
Greble cu patru rotoare, brazdă centrală	9476 C	7,0 - 7,8	2 x 11
Greble cu patru rotoare, brazdă centrală	94125 C	10,0 - 12,5	4 x 12
ProLine			
Greble cu rotor simplu	9542 - 9546	4,2 - 4,6	12 - 13
Greble cu dublu rotor, împrăștiere laterală	9577 S Evo	7,7	2 x 12
Greble cu patru rotoare, brazdă centrală	9580 C	7,0 - 8,0	2 x 11
Greble cu patru rotoare, brazdă centrală	9584 C	7,6 - 8,4	2 x 12
Greble cu patru rotoare, brazdă centrală	9590 C Hydro/Pro	8,0 - 9,0	2 x 14
Greble cu patru rotoare, brazdă centrală	95130 C /Pro	10,0 - 1,5	4 x 12
Greble cu patru rotoare, brazdă centrală	97150 C	9,8 - 15,0	2 x 13 / 2 x 15

Prese de balotat cilindrice

Capacitate și performanță ridicate



6616 - 6618 Plus

Seria 6600 Plus produce baloți de o calitate excelentă, din siloz, fân și paie, având diametru de la 0,8 m la 1,75 m.



6716 - 6720 Plus

Seria 6700 este proiectată pentru utilizarea profesională cu mai multe tipuri de produse. Cu densitatea inteligentă 3D, setarea densității balotului este simplificată.



6500F

Presă de balotat cu cameră fixă, complet nouă, de la Kverneland. Echipată cu o transmisie robustă și un nou pick-up cu lățime de lucru de 2,3 m, 6500F este proiectată pentru condiții grele de balotare.



6250 - 6350 Plus

Modelele 6250 Plus, cu o cameră mixtă, și 6350 Plus, cu o cameră de balotat cu role, sunt proiectate pentru diverse tipuri de recolte și sunt soluția ideală pentru producerea baloților bine conturați și denși.



FlexiWrap

Mașina FlexiWrap combină execuția baloților cu densitate mare, cu transferul rapid și precis al acestora la un înfoliator cu viteză mare, prevăzută cu doi sateliți.



FastBale

Kverneland FastBale: conceptul unic FastBale, cu cameră dublă, are drept rezultat producerea de baloți având o calitate excelentă.

Prese de balotat cilindrice

Specificații tehnice

Modele	Camera	Lățime de lucru (m)	Dimensiune pick-up (m)	Tip alimentare	Tip legare
Cameră fixă baloți					
6250 F Plus	Role și lanț / bare	1,20 x 1,25	2,00	Furcă alimentare	Plasă, plasă & sfoară
6250 R Plus	Role și lanț / bare	1,20 x 1,25	2,00	Rotor PowerFeed	Plasă, plasă & sfoară
6250 SC14 Plus	Role și lanț / bare	1,20 x 1,25	2,20	Cuțite SuperCut 14	Plasă sau plasă & sfoară
6350 R Plus	Role	1,20 x 1,25	2,20	Rotor PowerFeed	Plasă sau plasă & sfoară
6350 SC14 Plus	Role	1,20 x 1,25	2,20	Cuțite SuperCut 14	Plasă sau plasă & sfoară
6350 SC25 Plus	Role	1,20 x 1,26	2,20	Cuțite SuperCut 25	Plasă
6500 F SC15	Role	1,23 x 1,25	2,30	Cuțite SuperCut 15	Plasă
Cameră variabilă baloți					
6616 F Plus	Mixt (3 role și 5 curele late împletite)	1,20 x 0,80 la 1,65	2,00	Furcă alimentare	Plasă, plasă & sfoară
6616 FD Plus	Mixt (3 role și 5 curele late împletite)	1,20 x 0,80 la 1,65	2,20	DuoFeed	Plasă, plasă & sfoară
6616 R Plus	Mixt (3 role și 5 curele late împletite)	1,20 x 0,80 la 1,65	2,20	Rotor PowerFeed	Plasă, plasă & sfoară
6618 F Plus	Mixt (3 role și 5 curele late împletite)	1,20 x 0,80 la 1,75	2,00	Furcă alimentare	Plasă, plasă & sfoară
6618 FD Plus	Mixt (3 role și 5 curele late împletite)	1,20 x 0,80 la 1,75	2,20	DuoFeed	Plasă, plasă & sfoară
6618 R Plus	Mixt (3 role și 5 curele late împletite)	1,20 x 0,80 la 1,75	2,20	Rotor PowerFeed	Plasă, plasă & sfoară
6716 R Plus	Cameră mixtă pentru mai multe tipuri de produse cu densitate inteligentă 3D	1,20 x 0,60 la 1,65	2,20	Rotor PowerFeed	Plasă, plasă & sfoară
6716 SC14 Plus	Cameră mixtă pentru mai multe tipuri de produse cu densitate inteligentă 3D	1,20 x 0,60 la 1,65	2,20	Cuțite SuperCut 14	Plasă sau plasă & sfoară
6716 SC25 Plus	Cameră mixtă pentru mai multe tipuri de produse cu densitate inteligentă 3D	1,20 x 0,60 la 1,65	2,20	Cuțite SuperCut 25	Plasă
6720 R Plus	Cameră mixtă pentru mai multe tipuri de produse cu densitate inteligentă 3D	1,20 x 0,60 la 2,00	2,20	Rotor PowerFeed	Plasă sau plasă & sfoară
6720 SC14 Plus	Cameră mixtă pentru mai multe tipuri de produse cu densitate inteligentă 3D	1,20 x 0,60 la 2,00	2,20	Cuțite SuperCut 14	Plasă sau plasă & sfoară
6720 SC25 Plus	Cameră mixtă pentru mai multe tipuri de produse cu densitate inteligentă 3D	1,20 x 0,60 la 2,00	2,20	Cuțite SuperCut 25	Plasă
FastBale	17 role cameră principală, 14 role pre-cameră (11+3 role comune)	1,25 x 1,27	2,20	Rotor	Plasă

Sisteme de înfoliere pentru baloți cilindri

Prezentare generală gamă



7710

Modelul 7710 este o mașină de înfoliat purtată, cu masă rotitoare, ideală pentru operațiile de înfoliere și așezare, atunci când balotul este transportat la locul de depozitare pentru înfoliere.



7730

Modelul 7730 este o mașină de înfoliat tractată, cu masă rotitoare, proiectată pentru tractoarele mici, foarte ușor de operat.



7740

Modelul 7740 este ideal pentru utilizatorii ce înfoliază un număr mare de baloți, dar preferă simplitatea sistemului cu masă rotitoare.



7820

Modelul Kverneland 7820 este echipat cu un satelit cu întreținere redusă pentru a oferi o înfoliere rapidă și eficientă.



7850

Distribuirea greutatei și designul tip turn al seriei 7850 conferă mai multă stabilitate permițând înfolierea rapidă în timpul deplasării.

Model	Masă de înfoliat	Greutate maximă balot (kg)	Încărcare	Pre-întinzător
7710	Purtat, masă rotitoare	1.200	Încărcător	1 pre-întinzător 750mm, DuoWrap, dotare opțională
7730	Tractat, masă rotitoare	1.200	Braț lateral de încărcare	1 pre-întinzător 750mm, DuoWrap, dotare opțională
7740	Tractat, masă rotitoare	1.200	Braț lateral de încărcare reglabil	1 pre-întinzător 750mm, DuoWrap, dotare opțională
7820	Satelit, purtat	1.000	Cu auto-încărcare	1 pre-întinzător 750mm
7850	Satelit, purtat	1.500	Brațe frontale de încărcare	Modelul 7850 C este echipat standard cu 2 pre-întinzătoare, Modelul 7850 C este echipat cu 1 pre-întinzător, DuoWrap pentru versiunea C

Sisteme de înfoliere pentru baloți cilindri

Caracteristici speciale



Design cu profil redus

Designul cu profil redus al echipamentelor asigură încărcarea și descărcarea rapidă și ușoară a baloților fără necesitatea unui amortizor.



Schimbarea ușoară a rolei de folie

Schimbarea rolei de folie se face ușor și rapid cu ajutorul pre-întinzătoarelor Kverneland. Partea centrală goală este eliberată prin apăsarea în jos a unei manete, dintr-o singură mișcare.



Sistem hidraulic de tăiere a foliei

Înfoliatoarele Kverneland sunt echipate cu un dispozitiv, acționat hidraulic, pentru tăiere și menținere. Operarea complet automată asigură o funcționare fiabilă pentru mii de baloți.



Brațe de încărcare hidraulice

Brațul de încărcare acționat hidraulic și înălțimea redusă de încărcare oferă un transfer rapid al balotului de pe braț pe masa rotitoare.



Înfoliere în timpul deplasării

Designul modelului 7740 permite transportarea celui de-al doilea balot pe brațul de încărcare în timp ce primul balot este înfoliat.



Kit la capătul balotului

Distanța generoasă dintre roți a permis montarea mesei rotitoare într-o poziție extrem de joasă.

Tocătoare de baloți/alimentatoare

O lume a oportunităților



852
Tocătorul de baloți Kverneland 852, cu o cameră de 2 m³, purtat, a fost proiectat special pentru a lucra cu paie pentru așternutul animalelor.



853 Pro-856 Pro
Utilaje cu o cameră de 3,0 m³ și 6 m³ cu o distanță mărită de suflare și cu o dozare DFCS fără blocări.



863-863 Pro
Utilaje cu o cameră de 3,0 m³ cu jgheab pivotant în 4 trepte acționat hidraulic pentru flexibilitate maximă. 863 Pro are antrenare hidraulică a dispozitivului de tocare și a capacului superior.



864
Camera de 4,2 m³ manipulează baloți cilindrici cu un diametru de 2,1 m și pot fi atinse distanțe de împrăștiere de până la 20 m.

Model	Concept	Volum (m ³)	Sistem de măsurare	Distanță de împrăștiere (m)	Capacitate de încărcare	Tip jgheab	Putere necesară (CP)
Tocătoare de baloți							
852	Tractat	2	Rotor simplu	18*	800	Jgheab rotativ	55
853 Pro	Purtat	3	Rotor simplu DFCS	20*	1.250	Jgheab lateral sau rotativ	60
856 Pro	Purtat	6	Rotor dublu	20*	3.000	Jgheab lateral sau rotativ	75
863	Purtat	3	Rotor simplu	20*	1.500	Jgheab rotativ	70
863 Pro	Purtat	3	Rotor simplu	20*	1.500	Jgheab rotativ	70
864	Purtat	4,2	Rotor simplu DFCS	20*	2.000	Jgheab rotativ	70

* În funcție de banda transportoare și de condițiile specifice ale hambarului

Tocătoare de baloți/alimentatoare

Caracteristici speciale



DFCS – funcționare fără blocări

O funcție unică proiectată pentru a manipula chiar și cele mai dificile materiale.



Jgheab

Este posibilă alegerea jgheabului pivotant sau lateral, ambele potrivite pentru așternutul și furajarea animalelor.



Cutie de viteze

Cutie de viteze cu 2 trepte, ușor de reglat. La turații reduse, volanta asigură un flux măsurat pentru siloz sau fân. La turații ridicate, este asigurat un flux de aer puternic pentru cea mai bună distribuție a materialului.



Control facil

Un panou de control intuitiv, dotare standard pe toate modelele, pentru controlarea echipamentului din confortul cabinei tractorului.

Produse IsoMATCH Pentru agricultură de precizie



IsoMatch Tellus PRO

Utilajele solicitante sunt acum mai ușor de utilizat cu ajutorul acestui sistem de control. Pentru toate utilajele ISOBUS.



IsoMatch Tellus GO

Obțineți controlul optim într-un mod ușor și eficient, din cabina tractorului dumneavoastră, cu ajutorul IsoMatch Tellus GO.



IsoMatch Global 3

Un sistem cu antenă GPS cu acuratețe DGPS pentru cea mai bună precizie posibilă. Vă oferă ghidare manuală, control automat al secțiunii, control al ratei variabile în combinație cu IsoMatch GEOCONTROL®.



IsoMatch Grip

Dispozitiv ergonomic ce are capacitatea de a controla 44 de funcții ale echipamentelor.



IsoMatch InLine

Gestionați poziția dumneavoastră ideală cu acuratețe, creșteți productivitatea și evitați irosirea produselor.



IsoMatch (Multi)Eye

Crește siguranța manevrelor în marșarier sau a manevrării utilajului în apropierea obstrucțiilor. Oferă vizibilitate din toate cele 4 unghiuri.

Produse IsoMATCH

Specificații tehnice

Produs	IsoMatch Tellus PRO	IsoMatch Tellus GO
Funcții hardware		
Dimensiune ecran	12"	7"
Ecran dublu	Standard	-
Ecran tactil	Standard	Standard
Butoane hardware	-	Standard
Buton rotativ	-	Standard
Conexiune USB	4	2
Funcții software		
Terminal universal ISOBUS	Standard	Standard
ECU (centrală control)	Standard	Standard
Ghidare manuală	Standard	Standard
Manual digital integrat	Standard	Standard
GEOCONTROL®		
Control al secțiunilor	Licență GEOCONTROL®	Licență GEO-SC
Normare variabilă	Licență GEOCONTROL®	Licență GEO-SC
Calculator	Standard	Standard
Aplicație AutoSet	Standard	Standard
Accesorii		
Manetă IsoMatch	Dotare opțională	Dotare opțională
IsoMatch Global	Dotare opțională	Dotare opțională
IsoMatch InLine	Dotare opțională	Dotare opțională
IsoMatch (Multi) Eye	Dotare opțională	Dotare opțională



GERINGHOFF

Performanță și calitate de top.

Geringhoff activează în industria echipamentelor agricole și lucrează îndeaproape cu fermierii de pe toate continentele încă din 1880, de mai mult timp decât orice altă companie din lume. Prin reproiectarea și îmbunătățirea continuă a produselor sale, Geringhoff și-a câștigat o reputație mondială pentru tehnologia sa inovatoare și nivelurile excelente de calitate.

Produsele și soluțiile Geringhoff sunt rezultatul a peste 140 de ani de experiență în industrie, iar echipamentele pentru recoltarea porumbului sunt unice și realizate cu cea mai mare atenție la detalii.

Pentru combinele New Holland, hederele de porumb sunt personalizate în culoarea galbenă și beneficiază de 2 ani de garanție.





Conceptul Mais Star* SC, pentru tăiere optimizată.

Două role rotative și contra-rotative, echipate cu câte patru cuțite, trag în jos tulpinile de porumb într-un mod eficient, delicat și controlat. Tocătorul orizontal integrat necesită o cantitate redusă de putere de acționare pentru a mărunți tulpinile de porumb adunate pentru o putrezire mai rapidă, eliminând practic nevoia de smulgere sau de tocare ulterioară.

Tocătorul orizontal este amplasat în secțiunea centrală din spate a unității de rânduri și produce o miriște uniformă, chiar și în cazul în care distanțele dintre rânduri variază sau când combina este condusă în unghi față de rândurile de plante. Sistemul este potrivit pentru toate culturile, chiar și atunci când sunt pline cu buruieni sau iarbă, și manipulează cu ușurință plantele mature și rezistente.

Mais Star* Horizon, gândit până la cel mai mic detaliu.

Mais Star* Horizon vine în completarea conceptului modelelor Mais Star* cu un tocător orizontal puternic, amplasat lateral într-o poziție optimizată.

Modelele Mais Star* Horizon produc o miriște uniform de scurtă, chiar și în cazul în care distanța dintre rânduri variază sau când este necesar să se lucreze transversal față de rânduri.

Tehnologia Rota Disc®, combinația perfectă între recoltarea de înaltă performanță și tehnologia perfectă de tocare.

Experimentați un consum redus de combustibil, o scădere a timpilor de nefuncționare și a cerințelor de întreținere.

Designul unic brevetat Rota Disc® accelerează campania de recoltare și lasă în urmă un câmp prelucrat distinct. Rota Disc® taie vertical, mărunțește și distribuie uniform, fiind cel mai eficient heder de porumb pentru distrugerea tulpinilor din industrie.

- ✓ Sisteme de antrenare robuste și durabile
- ✓ Sisteme versatile ce se adaptează tuturor condițiilor de recoltat
- ✓ Gamă largă de distanțe între rânduri
- ✓ Mărimi de lucru de la 4 la 16 rânduri
- ✓ Cadru rigid sau rabatabil
- ✓ Distrugător de tulpini inclus
- ✓ Cutie de viteze cu 2 trepte pentru un recoltat fără pierderi, inclusiv la floarea soarelui
- ✓ Tensionare automată a lanțurilor de lucru



olimac

Recoltare totală fără pierderi.

De peste 60 de ani, Olimac proiectează și construiește exclusiv echipamente pentru recoltarea porumbului. Această caracteristică, unică în lume, a permis companiei să se concentreze pe cercetare și pe inovații tehnologice continue: rezultatul este seria de culegătoare de porumb Drago, folosite în toate câmpurile de porumb din lume.

Puteți alege seria Drago2, performantă, eficientă și bogată în accesorii, un adevărat concentrat de tehnologie înaltă și calitate extraordinară.

Sau puteți opta pentru performanțele superioare ale seriei DragoGT, ce include multe caracteristici exclusive și brevetate. Indiferent de alegere, recoltarea va fi completă și fără pierderi.





Gamă variată

De la 4 la 24 rânduri pe cadru fix sau de la 6 la 18 rânduri pe cadru rabatabil, modele personalizate conform cerințelor dumneavoastră.

Construcție cu profil jos și spirale laterale

Construcția exclusivă cu profil jos și funcționarea eficientă a spiralelor laterale (dotare opțională) permit culegerea totală a cocenilor foarte scurți.

Unghi de lucru de doar 18°

În poziția de lucru, înclinarea rândurilor față de sol are un unghi mai mic față de cel al multor altor culegătoare pentru culegerea porumbului culcat la pământ fără nicio problemă. Mai mult, unghiul mic de înclinare evită căderea știuleților în afara culegătorului.

Fără reglaje

Operatorul nu trebuie să efectueze niciun reglaj în timpul recoltării datorită plăcilor depănușătoare reglate automat. Munca este mai rapidă, precisă și calitativă.

Produs frumos și curat

Datorită caracteristicilor exclusive, ambele serii separă perfect pănușa de cocean, prezentând un produs frumos și curat.

Rabatabil de la postul de conducere

Drago2 și DragoGT pot fi pliate direct de la postul de condus. Dimensiunea redusă și vizibilitatea totală facilitează deplasările pe șosea.

Vopsea care durează de trei ori mai mult

Vopseaua de calitate superioară asigură o estetică excelentă, protejează împotriva ruginii și garantează o mai mare durată și eficiență a culegătorului. Fabrica Olimac, complet automatizată și robotizată, garantează o durată a vopselei de trei ori mai mare față de cea medie din piață.



Seria DragoGT comparativ cu Drago2:

- + plăci depănușătoare amortizate
- + tocător de coceni dublu "efect foarfece"
- + spirală hiperdimensionată



Performanță de top în recoltare.

MacDon Industries Ltd, lider mondial în tehnologie, inovație și fabricarea echipamentelor de recoltare de înaltă performanță, a devenit partenerul New Holland Agriculture. În baza acestui parteneriat, MacDon va distribui, începând cu sezonul 2023, o linie completă de hedere, cu tehnologia inovatoare FlexDraper®, pentru combinele New Holland din întreaga lume.

Majoritatea hederelor funcționează bine în condiții perfecte de recoltare, dar când ați avut ultima dată condiții perfecte? Hederele MacDon FlexDraper® sunt proiectate pentru a maximiza productivitatea în cele mai dificile situații de recoltare.



Noua serie FD2 vă oferă acum mai mult din tot ceea ce aveți nevoie pentru performanțe maxime de recoltare: **+20% capacitate, +30% viteză, +70% flexibilitate** (comparativ cu seria anterioară FD1).




SISTEM ACTIVE FLOAT

Integrat, dar independent de controlul automat al combinei pentru înălțimea hederului, acest sistem mecanic simplu susține până la 97% din greutatea hederului, FD2 urmărind astfel denivelările solului fără efort.

ROȚI CONTOUR MAX™

Roțile de contur ContourMax™ permit hederului să urmărească denivelările câmpului, lăsând o înălțime uniformă a miriștilor de până la 45,7 cm de la sol. Ajustările se realizează din cabină și în timpul deplasării pentru 2,5 până la 45,7 cm de la sol.



RABATOR CU PERFORMANȚE INCREDIBILE

Mișcarea unică a rabatorului FD2 asigură o manevrare gentilă a plantelor tăiate, de la cuțit către banda transportoare. Acționarea unică a acestui rabator permite ghearelor elastice să ridice chiar și culturile culcate înainte de a fi tăiate.

DURABILITATE

Cadrul complet nou, format din cinci elemente de susținere, creează o structură durabilă pentru a face față nevoilor pentru o masă de tăiere cu o adâncime de 127 cm.


CULTURI MULTIPLE

Trecerea de la modul flexibil la cel rigid se face acționând un singur levier de comandă, ceea ce permite recoltarea cu succes a cerealelor păioase, mazăre, soia sau rapiță.



SISTEM CLEARCUT™

Sistemul de tăiere de mare viteză ClearCut este livrat împreună cu sistemul unic de contra-cuțite, cu putere sporită de acționare a cuțitului și cu peste 25% suprafață de tăiere mai mare, datorată unei geometrii sporite a cuțitului și a sistemului de contra-cuțite. Astfel, FD2 FlexDraper® va oferi de fiecare dată o tăiere curată și uniformă.



COMPONENTE DE ALUMINIU

Părțile constructive de aluminiu includ apărătorile, secțiunile rabatorului și ale platformei hederului. Aceste componente nu au doar un rol estetic, ci ajută la reducerea greutății totale a hederului, îmbunătățind capacitatea fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea.



Lider mondial în construcția de sisteme și echipamente de irigații.

Dezvoltarea unor noi sisteme de irigații este o prioritate pentru fermieri, în special pentru cei din zonele cu risc mare de secetă. Casella, una dintre cele mai renumite mărci de pe piața de profil, lider de piață, pune la dispoziția fermierilor o gamă variată de produse de o calitate excepțională.



Grup motopompă

Pentru toate aplicațiile, pentru orice necesitate.

Șasiu din tubular cu rezistență ridicată și rezervor integrat.



Motopompă pentru irigarea din lac sau canal



Motopompă cu cabină de insonorizare

Tambur de irigat cu turbină

HY-TURB: sistem de irigare simplu, robust, eficient

Sistem de irigare cu cadru zincat la cald. Turbină cu eficiență ridicată și by-pass intern, conectată direct la reductor. Rotire manuală sau hidraulică a cadrului superior. Cărucior cu 3 roți și ridicare hidraulică, stropitor și furtun flexibil de 4 metri.

HY-TURB M



Cadru cu structură portantă și rezistență ridicată, pentru utilizare îndelungată și număr ridicat de mișcări.



Turbină conectată direct la reductor, cu supapă de by-pass ce poate fi acționată mecanic sau electric.



Computer pentru controlarea vitezei de recuperare, cu panou solar și cutie din inox.



Tambur de irigat cu recuperare hidroasistată

Cel mai productiv, pentru o irigare rapidă și eficientă

Indispensabil pentru furtunuri cu diametru mai mare de Ø140. Motorul diesel independent garantează o recuperare eficientă în orice condiție. Sistem hidraulic pentru eficiența maximă a recuperării și pentru mișcare facilă. Platformă rotativă fixată pe sol pentru o mai bună stabilitate. Cărucior cu 2, 3 sau 4 roți.

LLS



PLS PLLS



Echipamentul ideal pentru o reală economie de energie

Acest echipament utilizează un mic motor diesel pentru recuperarea furtunului și pentru mișcările hidraulice. Întreaga presiune a apei este, așadar, disponibilă pentru irigare. Pierderile de presiune ale echipamentului sunt reduse și se obține un consum mediu al motorului diesel de doar 300 gr/h. Este singurul sistem care permite distribuirea îngrășămintelor sau apelor uzate fără probleme și la viteze ridicate de recuperare (10-300mt/h).



Sistem hidraulic

Cu un distribuitor de până la 7 leviere, garantează fiabilitate maximă, eficiență și caracter practic. Este alcătuit dintr-un piston anterior servo, pistoane care permit coborârea roților în poziția de transport și ridicarea acestora în poziția de lucru, lăsând echipamentul sprijinit pe un suport rotativ ce garantează o rotație de 360°, precum și pistoane pe stabilizatoarele posterioare.

Pulverizare

Irigare cu rampă și cu o viteză de recuperare de până la 300 m/oră.





Inovație continuă pentru performanțe superioare.

Kongskilde Agriculture oferă o gamă completă de echipamente dedicate pregătirii și însămânțării solului, utilaje pentru furaje și remorci tehnologice.

Din portofoliul utilajelor comercializate de către AgroConcept fac parte semănătorile mecanice și remorcile tehnologice, utilaje de o calitate superioară, cu performanțe ridicate.

Semănătorile mecanice ProfiLine, cu adevărat universale și versatile pentru fermele profesioniste.

Semănătoarea ProfiLine este disponibilă cu lățimi de lucru de 3, 4 și 4,5 m și dispune de buncăr de semințe cu un volum de până la 1.200 l, ceea ce o transformă într-o semănătoare ideală pentru fermele de dimensiuni medii și mari. În plus, are o greutate redusă, avantaj obținut prin integrarea în cadrul a buncărului de semințe, fără a afecta însă rezistența și robustețea acesteia.

Caracteristici principale:

- Însămânțare de precizie
- Germinație uniformă prin intermediul unei adâncimi de însămânțare precise
- Sistem de măsurare precis asigurat prin roțile de dimensiuni generoase de 6.00X16 sau 10/80X12
- Presiune de lucru ajustabilă manual prin intermediul unui levier în varianta standard sau hidraulică ca și opțional



Specificații tehnice	ProfiLine 300	ProfiLine 400	ProfiLine 450
Lățime de lucru (cm)	300	400	450
Lățime de transport (cm)	312	419	469
Greutate fără grapa de acoperire (kg)	728	908	970
Înălțime (cm)	146	146	146
Înălțime umplere (cm)	135	135	135
Volum buncăr (l)	741	1052	1201
Număr discuri duble	21-23	31	35
Dimensiune roți	6.00x16	10/80x12	10/80x12



Remorcile tehnologice, soluții fiabile cu o flexibilitate ridicată.

Gama de remorcile tehnologice este special creată pentru provocările cu care se confruntă viitorii producători de lapte. Mașinile sunt proiectate și dezvoltate în Danemarca, fabricate în unități moderne de producție și testate în ferme din toată Europa.

Pe parcursul întregului proces de fabricație sunt folosite unelte mari pentru fixarea pieselor în timpul sudării pentru a asigura consistență și calitate ridicată. Alegerea oțelului de înaltă rezistență are ca rezultat un șnec de amestec foarte solid.

Gama de produse VM este complexă și cuprinde remorcile tehnologice cu capacități pornind de la 6,5 m³ până la 45 m³, cu 1, 2 sau 3 șnecuri de amestec în funcție de volum și diferite opțiuni de descărcare:

- Versiuni standard cu uși de descărcare (VM și VM-S)
- Versiuni B pentru descărcare profesională cu transportor transversal în partea frontală și opțiunea de ridicare laterală (VM-SB și VM-B)
- Versiuni M pentru așternut de paie și hrănire profesională (VM-SB M și VM-B M)
- Versiuni X flexibile cu bandă transportoare transversală 4-în-1, plat - schimbare laterală - ridicare dreapta - ridicare stânga (VM-SB X și VM-B X)



Pentru cultivarea optimă a solului.

Compania MA/AG este dedicată construcției de utilaje inovatoare pentru lucrări minime ale solului și agricultură conservativă, recunoscută pentru fiabilitatea produselor oferite. Echipamentele moderne și sofisticate garantează o productivitate ridicată, alături de reducerea costurilor și având un impact asupra mediului din ce în ce mai redus.

În portofoliul utilajelor comercializate de către AgroConcept au fost incluse cultivatoarele pentru plante prășitoare SM și SMI, cu cadru fix și rabatabil, destinate lucrărilor de prășit în exploatații agricole de dimensiuni medii și mari. Cei peste 40 ani de experiență au dus la conceperea unor utilaje de o robustețe structurală deosebită demonstrată pe cele mai variate terenuri din Europa, Asia și Africa.



Prelucrarea solului este executată cu organe active (ancore montate pe un sistem paralelogram), ce pătrund câțiva centimetri în pământ pentru eliminarea buruienilor și pentru pregătirea terenului.

Sistemul paralelogram este echipat cu arcuri flexibile de 32x12 mm. Cele 5 arcuri flexibile dispuse în formă de romb permit cultivarea solului în cel mai bun mod posibil și evită înfundarea organelor de lucru chiar și atunci când se lucrează în soluri cu un conținut ridicat de buruieni.

Lucrarea se realizează în câmpurile însămânțate cu porumb, plante prășitoare sau sfeclă, până când plantele ajung la o înălțime maximă de 70 cm.

Gama de cultivatoare pentru plante prășitoare

Cadru	Model	Număr de rânduri	Capacitate buncăr fertilizare
Fix	SM 6 02 L	6	3 x 200 l
	SM 8 02 L	8	4 x 200 l
Pliabil	SMI 6 02 L	6	720 l
	SMI 8 02 L	8	720 l
	SMI 8 03 L	8	1.200 l

Versiunile SMI dispun de rabatare hidraulică pentru transport stradal, lățimea de transport fiind de 2,55 m.



Pregătire eficientă pentru toate tipurile de sol.

Cu o experiență acumulată de-a lungul a peste 60 de ani de istorie, MORO ARATRI contribuie activ la evoluția tehnologiilor agricole venind în întâmpinarea cerințelor fermierului modern. Compania deține un portofoliu extins de produse pentru prelucrarea solului, printre care se numără și linia de scarificatoare SPIDER, robuste și fiabile, proiectate pentru utilizarea în condiții intense de lucru.

Gama de scarificatoare SPIDER include mai multe modele, împărțite în categoriile S, M și G, cu un număr variabil de ancore, de la 5 la 9.

Diferitele configurații permit scarificatorului SPIDER asocierea cu tractoare de la 70 până la 400 CP.

Scarificatoarele sunt dotate în standard cu tăvălugi dubli acționați hidraulic pentru diverse adâncimi de lucru, iar ancorele sunt prevăzute cu bolț de forfecare ca dispozitiv de siguranță, ce protejează structura în cazul obstacolelor.

Gama de scarificatoare						
Serie	Model	Număr de ancore	Adâncime de lucru (cm)	Garda la sol (cm)	Greutate (kg)	Necesar de putere (min./max.)
Spider S	5S-200	2+3	50	71	1.000	70-120
	5S-250	2+3	50	71	1.060	70-120
	7S-250	3+4	50	71	1.200	100-160
	7S-300	3+4	50	71	1.250	100-160
Spider M	7M-250	3+4	55	78	1.600	130-220
	7M-300	3+4	55	78	1.670	130-220
	5M-250	2+3	55	78	1.390	110-170
	5M-300	2+3	55	78	1.480	110-170
Spider G	5G-250	2+3	65	92	2.040	150-250
	5G-300	2+3	65	92	2.140	150-250
	7G-300	3+4	65	92	2.400	190-370
	7G-400	3+4	65	92	2.540	200-370
	9G-400	4+5	65	92	2.900	250-400





Calitate. Stabilitate. Flexibilitate.

Pentru producătorul de remorci Brantner, progresul și dezvoltarea constantă au făcut întotdeauna parte din companie și au condus-o către rezultatele impresionante de astăzi. Cel mai modern proces de fabricație, ce include centre de tăiere cu laser și sisteme robotizate de sudare și presare la rece, alături de cea mai recentă tehnologie de vopsire KTL, sunt factori determinanți pentru asigurarea unor produse de cea mai înaltă calitate.

Din portofoliul de utilaje comercializate de către AgroConcept fac parte remorcile cu descărcare pe 3 părți, tandem și pe 2 axe, ce răspund oricăror necesități de transport pentru orice tip de fermă.





REMORCI TANDEM

Este disponibilă o gamă variată de modele cu o greutate totală de la 8 la 24 tone. Vehiculele tandem sunt sigure și stabile, oferind excelente caracteristici de conducere, capacitate mare de exploatare, înălțimi generale reduse și suspensie cu foi de arc pe fiecare axă.

- ✓ 10 ani garanție pentru șasiu
- ✓ cilindru de basculare cromat dur
- ✓ cadru basculant trapezoidal
- ✓ podea dintr-o singură bucată de oțel
- ✓ suspensie cu foi de arc pe axă pentru cea mai bună stabilitate
- ✓ sistem de basculare în 3 poziții
- ✓ frânare pe aer
- ✓ tehnologie de vopsire KTL

REMORCI PE 2 AXE

Gama variază de la 8 la 18 tone greutate totală și asigură cea mai bună utilizare posibilă a greutatei totale maxime admise pe drumurile publice. Caracteristicile de remorcare silențioase, utilizarea optimă a capacității de încărcare și vitezele mari de omologare sunt decisive.

- ✓ 10 ani garanție pentru șasiu
- ✓ cilindru de basculare cromat dur
- ✓ podea dintr-o singură bucată de oțel
- ✓ bară de remorcare "Y"
- ✓ sistem de basculare în 3 poziții
- ✓ frânare pe aer
- ✓ posibilitate racordare pentru a doua remorcă
- ✓ trapă pentru grâne
- ✓ tehnologie de vopsire KTL



Tehnologia de vopsire KTL

Produsele expuse permanent la condiții extreme necesită cea mai înaltă calitate a vopselei cu o protecție excelentă împotriva coroziunii, atât la exterior cât și la interior.

Compania Brantner împreună cu partenerul său specializat în vopsea, Helios, oferă vopsire de înaltă calitate cu cea mai recentă tehnologie, asigurând astfel îmbunătățirea continuă a produselor sale în condițiile utilizării unui proces tehnologic prietenos cu mediul.



Soluții eficiente și fiabile pentru orice necesitate.

Cu peste 50 de ani de experiență și peste 60.000 de utilaje vândute în întreaga lume, Joskin își pune toate resursele în slujba fermierilor, oferind produse adaptate lumii agricole aflate în continuă evoluție. Urmărind o agricultură eficientă, durabilă și la prețuri accesibile, Joskin investeste constant în cercetarea și dezvoltarea de noi soluții, în tehnici de producție sau în căutarea unor materiale mai bune, pentru o îmbunătățire continuă a standardelor de producție.

Portofoliul Joskin este complex și include o gamă largă de remorci, vidanaje, remorci de împrăștiat gunoi, remorci pentru furaje, platforme baloți, remorci transport animale.





Transportul este adesea considerat un obstacol în calea productivității, dar vehiculele Joskin asigură o rentabilitate maximă, având în vedere capacitățile de încărcare ridicate și sarcinile complet securizate, alături de confort și ergonomie bine gândite. Indiferent de dimensiunea fermei dumneavoastră, vehiculele de transport Joskin reprezintă o soluție logistică de top.

Remorci Monocoque	Remorci cu basculare pe 3 părți	Remorci de împrăștiat gunoi	Platformă baloți	Remorci transport animale
Trans-Cap 10-18 m ³	Trans Ex 3-9 m ³	Siroko 8-13 m ³	Trailed Wago 8000-12000 mm	Betimax R 5000-6000 mm
Trans-Space 18-26 m ³	Delta-Cap 8-14 m ³	Tornado 12-21 m ³	Semi mounted Wago 8000-10000 mm	Betimax RDS 5000-9000 mm
	Tetra-Cap 8-16 m ³	Ferti-Cap 8-12 m ³		
	Tera-Space 18-24 m ³	Ferti-Space 14-26 m ³		
		Tornado Horizon3 13-15 m ³		
		Ferti-Space2 Horizon 14-26 m ³		

Pentru Joskin reziduurile organice nu reprezintă deșeuri obișnuite, ci o resursă naturală abundentă cu un potențial de fertilizare ridicat, dovadă fiind gama completă de utilaje de împrăștiere, dezvoltată pentru a oferi utilizatorilor o fiabilitate exemplară și o rentabilitate reală a investiției.

Vidanje

Alpina 6000-8000 l
Modulo2 2500-18000 l
Tetra X2 10700-16000 l
Cobra 11000-12500 l
Volumetra 12500-28000 l
Quadra 14000-20000 l
X-Trem 16000-20000 l
Euroliner 20000-28000 l
Tetraliner 21000-28000 l



Satisfacție. Garantat.

Cumpărarea unui utilaj New Holland sau a unei mașini agricole Kverneland este doar începutul unui parteneriat durabil. Veți fi însoțiți la fiecare pas al drumului de o echipă de profesioniști pregătiți și calificați, care sunt dedicați să vă ofere exact ceea ce aveți nevoie pentru a vă dezvolta afacerea. În cadrul reprezentanței sau la ferma dumneavoastră, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, oamenii de la AgroConcept sunt întotdeauna dispuși să facă un efort suplimentar pentru a vă garanta o satisfacție completă.





Servicii post-vânzare

AgroConcept garantează produse, soluții și servicii post-vânzare adaptate utilajului și fermei dumneavoastră. Vă puteți baza pe AgroConcept pentru servisie la superlativ, piese de înaltă performanță și acces la experți cu înaltă calificare, care sunt gata să vă ajute oriunde vă aflați și ori de câte ori aveți nevoie.

Asistență tehnică națională

Cele 16 centre regionale integrate asigură o acoperire perfectă a țării în termeni de procese de service, cunoștințe și instrumente tehnice. Echipa de service cuprinde tehnicieni cu experiență în domeniul mecanicii agricole, cunoștințele acestora fiind îmbogățite în permanență prin programe de training tehnic, aspect ce conferă companiei AgroConcept autonomie în repararea și întreținerea utilajelor și mașinilor agricole. Mai mult, în activitatea de service de zi cu zi, utilizăm scule speciale de service proiectate să soluționeze probleme de mecanică în mod prompt, precum și Electronic Service Tool (EST) pentru diagnosticarea problemelor electrice/electronice.

Administrarea garanțiilor

Prin sistemul nostru de administrare a garanțiilor ne angajăm în protejarea investiției dumneavoastră. Fiecare echipament vândut de AgroConcept este verificat și pus în funcțiune de echipa de service înainte de a ajunge în curtea fermei dumneavoastră.

Materiale și lucrări cu caracter tehnic

AgroConcept informează fermierul cu privire la ultimele inovații și lansări ale producătorului utilajului. Fiecare echipament este livrat clientului împreună cu manualul de operare, iar la livrare, tehnicianul AgroConcept oferă toate instrucțiunile necesare unei bune funcționări a utilajului.

Training-uri pentru operatori

Tehnicienii noștri consiliază operatorii în momentul livrării utilajului, în cadrul procesului de punere în funcțiune, iar training-ul operatorului continuă, după o perioadă, cu explicații suplimentare privitoare la exploatarea amănunțită a echipamentelor, în cele mai bune condiții.

Procese și strategii de service

Departamentul Post-Vânzare are grijă de toate procesele de lucru și dezvoltă programul de suport, asigurându-se că toate așteptările fermierilor sunt îndeplinite. Pe durata campaniei agricole, strategia de service suportă o abordare diferită, 100% orientată către client, astfel încât toată cererea din piață să fie satisfăcută în mod corespunzător, prin extinderea programului de lucru și efectuarea intervențiilor în zilele de sfârșit de săptămână, dacă este cazul.



Disponibilitate permanentă

Oricând și oriunde pe teritoriul țării, echipele de service AgroConcept pot accesa ASIST™, platforma de suport tehnic care oferă acces la o bancă de date mondială ce furnizează rapid un diagnostic tehnic și o soluție la problema semnalată, pentru a vă menține echipamentul pe teren.

AgroConcept – în slujba fermierului și a afacerii sale prin asigurarea suportului tehnic și a intervențiilor de service rapide!



Piese de înaltă performanță.

Angajată în menținerea utilajelor dumneavoastră în stare de funcționare superioară pentru a obține performanțe similare echipamentelor noi, AgroConcept vă oferă o gamă largă de piese de schimb de origine dar și alternative avantajoase prin gamele de piese de schimb Reman și Gold Value. Cu disponibilitatea îmbunătățită a pieselor, livrarea în maxim 24 de ore, tehnicienii experimentați AgroConcept și asistența personalizată, veți fi din nou în acțiune într-un timp record.





PIESE DE ORIGINE – Garanția fiabilității și a durabilității maxime

Sunt proiectate pentru a se potrivi perfect utilajului dumneavoastră, fiind fabricate la aceleași standarde înalte, cu aceleași componente de înaltă calitate la fel ca la utilajele noi.

	Tractoare și mașini de recoltat		Hedere plante prășitoare
	Mașini agricole		Hedere draper
	Cultivatoare		Hedere plante prășitoare
	Scarificatoare		Cărucioare transport headere
	Semănători mecanice		Cărucioare transport headere
	Motopompe și sisteme irigații		Cărucioare transport headere
	Încărcătoare frontale		Cărucioare transport headere
	Produse balotat		Remorci



REMAN - Piese remanufacturate

Cu Reman economisiți bani și reduceți timpul de nefuncționare al utilajului, deoarece piesele remanufacturate pot fi montate rapid, ca alternativă la o revizie sau reparație. Prelucrate, recondiționate și îmbunătățite cu cele mai noi tehnologii, acestea sunt perfect adaptate la specificațiile producătorului și testate pentru a garanta calitatea totală, durabilitatea și fiabilitatea.



GOLD VALUE – Piese noi pentru tractoarele mai vechi

Cu GOLD VALUE, linia secundară de produse pentru utilaje mai vechi, aveți posibilitatea să reînnoiți componentele tractorului dumneavoastră cu piese la prețuri competitive, beneficiind și de toate avantajele expertizei de service AgroConcept.



AMBRA – Prima alegere pentru utilajele New Holland

Lubrifianți special concepuți pentru utilajele New Holland, testați și aprobați de către New Holland.

Accesorii de cea mai bună calitate.

Cu ajutorul partenerilor săi atent selectați, AgroConcept vă oferă o gamă largă de accesorii: compresoare de frânare pneumatică, ridicătoare și PTO, roți înguste.



Compresoare de frânare pneumatică

Potrivite pentru majoritatea tipurilor de tractoare și remorci actuale, oferind o siguranță suplimentară în timpul transportului mărfurilor.



Ridicătoare și PTO

Pentru aproape orice tip de tractor.



Roți înguste pentru tractoarele New Holland din gamele TD5, T5, T6 și T7

- Potrivite pentru toate tipurile de jante standard, fixe, cu ecartament reglabil și sisteme duble.
- Reduc compactarea solului, permit tractoarelor să se deplaseze ușor între culturi, cresc aderența în condiții grele de lucru.

Utilaje Second-Hand



Prin divizia specializată de utilaje second-hand, AgroConcept vă pune la dispoziție o gamă variată de tractoare, combine și echipamente agricole, alături de consiliere tehnică și financiară personalizată.

Toate utilajele second-hand sunt verificate de către echipele noastre de specialiști cu înaltă expertiză tehnică și sunt expuse în aproape toate centrele regionale din țară.

Solicitățile de oferte pentru TRADE-IN sunt soluționate prompt de către specialiștii noștri, care vă pot evalua flota actuală de utilaje, atât din punct de vedere comercial, cât și tehnic.

AgroConcept vă oferă soluții de finanțare flexibile.

AgroConcept este expertul disponibil mereu să vă consilieze în alegerea celui mai bun echipament agricol pentru performanțe maxime, dar și consultantul în alegerea pachetului de finanțare optim pentru afacerea pe care o administrați.

AgroConcept vă oferă cele mai bune instrumente financiare pentru creșterea afacerii: credit standard, credit pentru cofinanțarea proiectelor UE cu avans 0%, leasing financiar și operațional.

Obiectivul nostru este concentrat pe oferirea unor soluții simple și rapide menite să sporească profitabilitatea afacerii, respectând totodată constrângerile bugetului și facilitând realizarea proiectelor dorite. Pentru că împărtășim cu dumneavoastră noțiunea de succes al afacerii, vă garantăm dobânzi avantajoase pe toată perioada contractului de credit, finanțare atât în Euro, cât și în Lei, scadențe flexibile și planuri de rambursare sezoniere.

Vă propunem condiții și termene de finanțare atractive și competitive, iar când declarăm acest lucru ne bazăm pe avantajele noastre:

- Cele mai bune pachete de utilaje și oferte de finanțare personalizate pentru clienții noștri
- Avans începând cu 0% și dobânzi atractive
- Perioadă mare de rambursare
- Rate sezoniere adaptate recoltei dumneavoastră
- Scadențe flexibile
- Garanție doar echipamentele achiziționate
- Analiza gratuită a dosarului de finanțare
- Timp rapid de răspuns
- Minim de documente necesare
- Consiliere gratuită până la implementarea dosarului de finanțare

Vă garantăm că vă vom proteja investiția și că vă vom conserva capitalul. Cum o vom face?

Simplu, prin multitudinea de soluții de finanțare cu rată mare de aprobare pentru solicitanți, capitalul dumneavoastră poate fi folosit pentru alte investiții, precum îmbunătățirea condițiilor din fermă cu scopul creșterii productivității. De asemenea, vă garantăm că ne vom deplasa la locația fermei dumneavoastră sau la orice altă locație solicitată pentru a vă oferi consiliere în întocmirea dosarelor.



Echipa AgroConcept de consultanți financiari vă va oferi cele mai bune instrumente pentru a vă extinde afacerea deoarece tot ceea ce facem pornește din înțelegerea obiectivelor și provocărilor pe care le întâmpinați, dar și din perspectiva noastră asupra tendințelor pieței. Profesioniștii noștri construiesc pachete și soluții personalizate care se potrivesc nevoilor unice ale fiecărui fermier.

Pentru oferte de finanțare personalizate și informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: **0725.114.416** sau prin e-mail la adresa: **finantare@agroconcept.ro**.

Rețeaua națională AgroConcept



CENTRUL
REGIONAL
SLOBOZIA
2022

LOCATIE
NOUĂ

SC AGROCONCEPT IMPEX SRL

DN2, București-Urziceni km 20+600, Șindrilița
Com. Găneasa, 077104, Jud. Ilfov, România

Telefon: 0800.500.700
Fax: 0372.166.551
E-mail: office@agroconcept.ro
Website: www.agroconcept.ro



- Sediu Central AGROCONCEPT**
DN2, București-Urziceni km 20+600,
Șindrilița, Com. Găneasa, Jud. Ilfov
Director Vânzări: 0799.974.014
Director Service: 0799.974.083
Director Vânzări Piese: 0799.974.052
vanzari-office@agroconcept.ro
- Centru Regional CĂLĂRAȘI**
Str. Rocadei Nr. 50, Călărași, Jud. Călărași
Director Vânzări: 0799.974.014
Director Service: 0799.974.175
Director Vânzări Piese: 0744.974.238
vanzari-calarasi@agroconcept.ro
- Centru Regional SLOBOZIA**
Str. Călugăreni nr. 2A, Slobozia, Jud. Ialomița
Director Vânzări: 0799.974.014
Director Service: 0799.974.175
Director Vânzări Piese: 0744.974.238
vanzari-slobozia@agroconcept.ro
- Centru Regional CLUJ**
Str. Libertății Nr. 7-15, Localit. Apahida, Jud. Cluj
Director Vânzări: 0799.974.006
Director Service: 0799.974.085
Director Vânzări Piese: 0744.974.509
vanzari-cluj@agroconcept.ro



- Centru Regional CONSTANȚA**
Str. Industrială Nr. 4, Localit. Ovidiu, Jud. Constanța
Director Vânzări: 0744.974.944
Director Service: 0799.974.064
Director Vânzări Piese: 0744.974.238
vanzari-constanta@agroconcept.ro
- Centru Regional TULCEA**
Str. Isacsei Nr. 42-44, Jud. Tulcea
Director Vânzări: 0744.974.944
Director Service: 0799.974.064
Director Vânzări Piese: 0744.974.238
vanzari-tulcea@agroconcept.ro
- Centru Regional VASLUI**
Str. Ștefan cel Mare Nr. 2D, Jud. Vaslui, Cod poștal 730187
Director Vânzări: 0799.974.013
Director Service: 0799.974.067
Director Vânzări Piese: 0744.974.238
vanzari-vaslui@agroconcept.ro
- Centru Regional IAȘI**
DN 28 Nr. 1115, Com. Lețcani, Jud. Iași
Director Vânzări: 0799.974.013
Director Service: 0799.974.067
Director Vânzări Piese: 0744.974.238
vanzari-iasi@agroconcept.ro

- Centru Regional BOTOȘANI**
DN29, Sat Hudum, Com. Curtești, Jud. Botoșani
Director Vânzări: 0799.974.013
Director Service: 0744.974.685
Director Vânzări Piese: 0744.974.238
vanzari-botosani@agroconcept.ro
- Centru Regional GIURGIU**
Șos. Prieteniei Nr. 19, Giurgiu, Jud. Giurgiu
Director Vânzări: 0799.974.015
Director Service: 0799.974.095
Director Vânzări Piese: 0799.974.052
vanzari-giurgiu@agroconcept.ro
- Centru Regional ALEXANDRIA**
DN6, Tarla 20, Parcela 59, Alexandria, Jud. Teleorman
Director Vânzări: 0799.974.015
Director Service: 0799.974.095
Director Vânzări Piese: 0799.974.052
vanzari-alexandria@agroconcept.ro
- Centru Regional BRĂILA**
DN2B km 118, Brăila, Jud. Brăila, Cod poștal 810336
Director Vânzări: 0799.974.018
Director Service: 0744.974.096
Director Vânzări Piese: 0744.974.238
vanzari-braila@agroconcept.ro

- Centru Regional CRAIOVA**
Calea București Nr. 148, Com. Pielești, Jud. Dolj
Director Vânzări: 0799.974.019
Director Service: 0799.974.065
Director Vânzări Piese: 0744.974.509
vanzari-craiova@agroconcept.ro
- Centru Regional TIMIȘOARA**
Calea Lugojului Nr. 111, Ghironda, Jud. Timiș
Director Vânzări: 0799.974.012
Director Service: 0799.974.066
Director Vânzări Piese: 0744.974.509
vanzari-timisoara@agroconcept.ro
- Centru Regional CAREI**
Calea Mihai Viteazu, Nr. 121 A, Carei, Jud. Satu Mare
Director Vânzări: 0799.974.012
Director Service: 0744.974.604
Director Vânzări Piese: 0744.974.509
vanzari-carei@agroconcept.ro
- Centru Regional ORADEA**
Str. Matei Corvin, Nr. 197, Oradea, Jud. Bihor
Director Vânzări: 0799.974.012
Director Service: 0744.974.604
Director Vânzări Piese: 0744.974.509
vanzari-oradea@agroconcept.ro



Divizia SECOND-HAND
Reprezentant zonă Sud-Vest: 0744.974.276
Reprezentant Transilvania: 0744.972.826
Reprezentant zonă Est: 0767.843.621
diviziasecondhand@agroconcept.ro





SC AGROCONCEPT IMPEX SRL

DN2, București-Urziceni km 20+600, Șindrilița,
Com. Găneasa, 077104, Jud. Ilfov, România

Telefon: 0800.500.700

Fax: 0372.166.551

E-mail: office@agroconcept.ro

Website: www.agroconcept.ro

