

T7.165 S



AgroConcept
☎ 0800 500 700

Model

T7.165 S

Tip de cotieră		Clasic
Motor New Holland*		FPT Industrial NEF
Nr. cilindri/ Admisie/ Valve		6 / T / 4
Conformitate cu standardul privind emisiile		Tier 4B
Sistem de reducere catalitică selectivă (ECObLue™ SCR)		S
Putere maximă- ISO TR14396 - ECE R120	(kW/CP)	121/165
Putere nominală - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/CP)	110/150
Turație nominală	(rot./min)	2.200
Cuplu maxim ISO TR14396	(Nm)	700 la 1500rot/min
Rezervă de cuplu	(%)	46
Capacitate rezervor combustibil	(litri)	270/330
Capacitate rezervor AdBlue®	(litri)	48
Interval de întreținere	(ore)	600
Transmisie Range Command™		
Range Command™ cu Semi-Powershift (40 km/h)		S
Număr trepte viteză / cu reductor	(î x RM)	18x6/28x12
Punți		
Punte anterioară 4WD		S
Punte anterioară cu amortizare Terraglide™		O
Punte anterioară SuperSteer™		O
Sistem hidraulic		
Cu circuit închis cu linie de semnal (CCLS)		S
Range Command - Debit Pompă Principală	(Lpm)	113
Număr maxim valve hidraulice spate		4
Ridicător		
Capacitate de ridicare maximă la sferă	(kg)	8.257
Capacitate de ridicare maximă pe întreaga cursă (610 mm în spatele sferelor)	(kg)	6.616
Capacitate de ridicare ridicător frontal integrat la sferă (pe întreaga cursă)	(kg)	3.568
Pregătire pentru încărcător frontal		O
Priză de putere		
Soft Start automat		S
Regim motor la: 540 / 1.000	(rot./min)	1.969 / 1.924
540 / 540E / 1.000	(rot./min)	1.969 / 1.546 / 1.893
540E / 1.000 / 1.000E	(rot./min)	1.592 / 1.893 / 1.621
Priză de putere anterioară (1.000 rot./min)		O
Cabină		
Cabină Horizon™ la 360° cu patru montați cu FOPS - Cod 10 Nivel1 OECD		S
Plafon cu profil jos / Plafon cu profil înalt		S / O
Plafon transparent cu vizibilitate ridicată - profil jos / profil înalt		S / O
Scaun Comfort cu centură de siguranță		O
Scaun pasager cu centură de siguranță		O
Aer condiționat		S
Suspensii cabină Comfort Ride™		O
Sistem gestionare automată întoarceri la capătul rândului		S
Monitor color IntelliView™ IV cu conector ISO 11783		O
Nivel fonometric cabină Range Command - 77 / 311EEC	(dBA)	70
Greutăți		
Punte anterioară standard	(kg)	6.400
Punte cu amortizare Terraglide™	(kg)	6.700
Masă maximă autorizată la 40 km/h (Clasa 4)	(kg)	10.500

S Standard O Opțional * Dezvoltat de FPT Industrial



AGROCONCEPT
NEW HOLLAND AGRICULTURE

AgroConcept

☎ 0800 500 700



Datele prezente sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelul descris poate suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pentru orice informație suplimentară, contactați reprezentanții autorizați AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator și distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.

Detalii pe www.agroconcept.ro