

GAMA T4S

T4.55S | T4.65S | T4.75S



AgroConcept
☎ 0800 500 700

Model	T4.55S	T4.65S	T4.75S
Motor New Holland*	S8000	S8000	S8000
Nr. cilindri / Cilindree / Valve / Nivel emisii Tier-Stage	3 / 2.930 / 4 / 4A-3B	3 / 2.930 / 4 / 4A-3B	3 / 2.930 / 4 / 4A-3B
Admisie	Cu turbocompresor	Cu turbocompresor	Cu turbocompresor
Intercooler	S	S	S
Amestec biodiesel aprobat	B5**	B5**	B5**
Sistem post-tratare CEE și DOC	S	S	S
Putere nominală motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CP)	41/55	48/65	55/75
Regim nominal motor (rot./min)	2.300	2.300	2.300
Cuplu maxim ISO TR14396 (Nm la rot./min)	258 la 1.400	291 la 1.400	341 la 1.400
Rezervă de cuplu (%)	54	47	48
Metodă de răcire	Lichidă	Lichidă	Lichidă
Capacitate rezervor combustibil (L)	82	82	82
Interval de întreținere (ore)	300	300	300
Transmisie			
Transmisie Synchro Shuttle™ 8x8 (4RM)			
Viteză maximă de înaintare (km/h)	30	30	30
Viteză minimă de înaintare (km/h)	2,27	2,27	2,27
Punte față 4RM			
Punte față	S	S	S
Unghi de virare (°)	45	45	45
Oscilație punte (°)	11	11	11
Rază minimă de virare (mm)	4.715	4.715	4.715
Cuplare mecanică blocare diferențial	S	S	S
Sistem hidraulic			
Debit pompă hidraulică (L/min)	47,7	47,7	47,7
Control efort mecanic cu parte centrală deschisă	S	S	S
Sistem detectare efort pe al treilea punct	S	S	S
Sistem Lift-O-Matic™	S	S	S
Capacitate de ridicare permanentă pe întreaga cursă (610 mm în spatele punctelor de cuplare) (kg)	1.950	1.950	1.950
Capacitate maximă de ridicare la punctele de cuplare orizontală *** (kg)	3.000	3.000	3.000
Clasă cuplare posterioară	I & II	I & II	I & II
Nr. max. valve hidraulice spate	3	3	3
Priză de putere			
540 / 540E	S	O	O
540	O	S	S
Regim sincronizat cu cutia de viteze	O	O	O
Cabină			
Platformă deschisă cu cadru rabatabil	S	S	S
Scaun Comfort	S	S	S
Scaun cu suspensie pneumatică (cabină)	O	O	O
Aer condiționat	S	S	S
Mase - ROPS			
Masă 4 RM (kg)	2.630	2.550	2.670
Masă maximă admisă 4RM (kg)	4.800	4.800	4.800
Mase - Cabină			
Masă 4 RM (kg)	2.750	2.800	2.820
Masă maximă admisă 4RM (kg)	4.800	4.800	4.800
Dimensiuni			
Cu anvelope posterioare	14.9R30	14.9R30	14.9R30
Ampatament 4RM (mm)	2.123	2.123	2.123
Lungime totală (mm)	3.915	3.915	3.915
Înălțime de la centrul punții la plafonul ROPS (mm)	1.836	1.836	1.836
Înălțime de la centrul punții la plafonul cabinei (mm)	1.845	1.845	1.845
Ecartament față (min. / max.) (mm)	1.447 / 1.877	1.447 / 1.877	1.447 / 1.877
Ecartament spate (min. / max.) (mm)	1.442 / 1.955	1.446 / 1.928	1.527 / 1.928

S Standard O Opțional * Dezvoltat de FPT Industrial ** Se aplică anumite condiții *** Cu cilindru auxiliar de ridicare



AgroConcept
☎ 0800 500 700



Datele prezente sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelul descris poate suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pentru orice informație suplimentară, contactați reprezentanții autorizați AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator și distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.

Detalii pe www.agroconcept.ro